



EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

Bryssel 25.11.2002
KOM(2002) 646 lopullinen

Ehdotus

NEUVOSTON ASETUS

**tietyihin teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin
autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta annetun
asetuksen (EY) N:o 1255/96 muuttamisesta**

(komission esittämä)

PERUSTELUT

Komissio on tarkastellut tullitaloutta käsittelevän työryhmän avustamana kaikkia jäsenvaltioiden sille esittämiä yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaista suspendoimista koskevia hakemuksia, myös hakemuksia tällä hetkellä voimassa olevien suspensioiden jatkamisesta.

Liitteenä oleva ehdotus koskee tiettyjä teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteita.

Edellä mainittuja tuotteita koskevia suspensiohakemuksia on tarkasteltu yksipuolisista tullisuspensioista ja autonomisista tariffikiintiöistä annetussa komission tiedonannossa esitettyjen perusteiden mukaisesti (vrt. EYVL C 128, 25.4.1998, s. 2).

Tämän tarkastelun perusteella komissio katsoo, että asetusehdotuksen liitteessä mainittujen tuotteiden tullien suspendoiminen on perusteltua.

Liitteestä on poistettu tietyt tuotteet, joiden osalta suspension jatkaminen ei ole enää perusteltua yhteisön taloudellisten etujen vuoksi.

Ehdotetun toimenpiteen kesto on rajoittamaton, sillä sen tavoitteena on muuttaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/96 liite, ja itse asetus on voimassa rajoittamattoman ajan.

Ehdotus

NEUVOSTON ASETUS

**tiettyihin teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin
autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta annetun
asetuksen (EY) N:o 1255/96 muuttamisesta**

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) On yhteisön edun mukaista suspendoida kokonaan tai osittain yhteisen tullitariffin autonomiset tullit tiettyihin teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta 27 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1255/96¹ liitteeseen kuulumattomien tiettyjen uusien tuotteiden osalta.
- (2) Tämän asetuksen liitteessä olevasta luettelosta on poistettava mainitussa asetuksessa tarkoitetut tuotteet, joiden osalta ei enää ole yhteisön edun mukaista jatkaa yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimista, tai joiden tavaran kuvausta on tarpeen muuttaa teknisen kehityksen ja markkinoiden taloudellisten muutosten vuoksi.
- (3) Niin ikään uusina tuotteina olisi pidettävä myös tuotteita, joiden tavaran kuvausta on tarpeen muuttaa.
- (4) Vuoden 2003 tammikuun 1 päivästä voimaan tulevien lukuisten muutosten vuoksi olisi käyttäjän kannalta selkeämpää, että asetuksen (EY) N:o 1255/96 liite korvattaisiin kokonaisuudessaan.
- (5) Asetus (EY) N:o 1255/96 olisi tämän vuoksi muutettava.
- (6) Koska asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003, se tulee voimaan välittömästi.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1255/96 liite tämän asetuksen liitteellä.

¹ EYVL L 158, 29.6.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1120/2002 (EYVL L 171, 29.6.2002, s. 1).

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä [...] päivänä [...]kuuta [...].

*Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja*

LIITE

"LIITE

CN-koodi & TARIC		Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0001	ex 0302 69 99 10 ex 0303 79 98 10	Sampi, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, jalostukseen tarkoitettu (a) (b)	0
0002	ex 0302 69 99 20	Rasvakala (<i>Cyclopterus lumpus</i>), mätineen tai maitineen, tuore tai jäähdytetty, jalostukseen tarkoitettu (a)	0
0003	ex 0302 69 99 30 ex 0303 79 98 20	Purppuranapsija (<i>Lutjanus purpureus</i>), tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, jalostukseen tarkoitettu (a) (c)	0
0004	ex 0302 70 00 11 ex 0302 70 00 31 ex 0302 70 00 41 ex 0302 70 00 91 ex 0303 80 90 10 ex 0303 80 90 19	Kalanmäti, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty	0
0005	ex 0303 11 00 10 ex 0303 19 00 10	Tyynenmerenlohiet (<i>Oncorhynchus spp.</i>), jäädytetyt, ilman päätä, tahnojen ja levitteiden teolliseen valmistukseen (a)	0
0006	ex 0304 10 38 45 ex 0304 10 98 60 ex 0304 20 61 10 ex 0304 90 97 31	Haikalan (<i>Squalus acanthias</i>) fileet ja liha, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt	6
0007	ex 0305 20 00 11 ex 0305 20 00 18 ex 0305 20 00 19 ex 0305 20 00 21 ex 0305 20 00 30	Kalanmäti, suolattu tai suolavedessä	0
0008	ex 0306 19 90 10 ex 0306 29 90 10	Krilli, jalostukseen tarkoitettu (a)	0
0009	ex 0603 90 00 10 ex 0604 99 90 10	Kukat, kukannuput, leikkovihreä, lehdet ja muut kasvinosat, ei enempää valmistetut kuin kuivatut, värjätty tai valkaistut, tarkoitettu käytettäväksi alanimikkeen 3307 49 00 potpurin valmistuksessa (a)	0
0010	ex 0710 21 00 10	<i>Pisum sativum</i> -lajin herneet palkoineen, <i>Hortense axiphium</i> -lajiketta, jäädytetyt, paksuus enintään 6 mm, valmisruokien valmistuksessa palkoineen käytettävät (a) (c)	0
0011	ex 0711 59 00 11 ex 0711 59 00 91	Muut kuin <i>Agaricus</i> -sukuiset herkkusienet, säilötty väliaikaisesti suolavedessä, rikkihapotettu tai muussa säilöntäliuoksessa, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, säilyketeollisuuden käyttöön (a)	0
0012	ex 0712 32 00 11 ex 0712 32 00 21 ex 0712 33 00 11 ex 0712 33 00 21 ex 0712 39 00 11 ex 0712 39 00 21	Muut kuin <i>Agaricus</i> -sukuiset herkkusienet, kuivatut, kokonaisena tai tunnistettavina viipaleina tai paloina, muuta käsittelyä kuin pelkkää vähittäismyyntipakkauksiin pakkaamista varten tarkoitettut (a) (c)	0
0013	ex 0804 10 00 11 ex 0804 10 00 21	Tuoreet tai kuivatut taatelit, muussa kuin vähittäismyyntimuodossa	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0014	ex 0810 40 50 10	Tuoreet pensaskarpalot <i>Vaccinium macrocarpon</i> -lajin hedelmät	0
0015	ex 0810 90 95 10	Tuoreet kiulukat eli ruusunmarjat	0
0016	0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95 66 ex 0811 90 95 67	<i>Vaccinium</i> -sukuiset hedelmät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, jäädytetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät	0
0017	ex 0811 90 95 20	Boysenmarjat, jäädytetyt, lisättyä sokeria sisältämättömät, muussa kuin vähittäismyyntimuodossa	0
0018	ex 0811 90 95 30	Ananakset (<i>Ananas comosus</i>), paloittellut, jäädytetyt	0
0019	ex 0811 90 95 40	Kiulukat eli ruusunmarjat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, jäädytetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät	0
0020	ex 1511 90 19 10 ex 1511 90 91 10 ex 1513 11 10 10 ex 1513 19 30 10 ex 1513 21 11 10 ex 1513 29 30 10	Palmuöljy, kookosöljy (kopraöljy), palmunydinöljy, tarkoitettu käytettäväksi: – alanimikkeen 3823 19 10 teollisten monokarboksyylirasvahappojen valmistukseen, – alanimikkeen 3824 90 99 rasvahappojen metyyliesterien seosten valmistukseen, – nimikkeen 2915 tai 2916 rasvahappojen metyyliesterien valmistukseen, – alanimikkeen 3823 11 00 steariinihapon valmistukseen tai – nimikkeen 3401 tuotteiden valmistukseen (a)	0
0021	ex 1518 00 91 10	Soijaöljy, maleiinihapolla muunnettu, kosmeettisten tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0022	ex 1604 11 00 20 ex 1604 20 10 20	Tyynenmerenlohiet (<i>Oncorhynchus spp.</i>), tahnojen ja levitteiden teolliseen valmistukseen (a)	0
0023	ex 1604 30 90 10	Kalanmätä, pesty ja puhdistettu kiinni olevista sisälmyksistä, suolattu tai suolavedessä, jalostukseen tarkoitettu (a)	0
0024	ex 1605 10 00 11 ex 1605 10 00 19	”Kuningasrapu” (<i>Paralithodes camchaticus</i>), ”kiinankuningasrapu” (<i>Paralithodes brevipes</i>), ”keganirapu” (<i>Erimacrus isenbecki</i>), ”lumitaskurapu” (<i>Chionoecetes spp.</i>), ”punataskurapu” (<i>Geryon quinquedens</i>), ”rosokivirapu” (<i>Neolithodes asperrimus</i>), <i>Lithodes antarctica</i> , ”mutataskurapu” (<i>Scylla serrata</i>), ”uimataskurapu” (<i>Portunus spp.</i>), vedessä keitetyt, ilman kuorta, myös jäädytetyt, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 2 kg	0
0025	ex 1605 10 00 92 ex 1605 10 00 94	<i>Paralomis granulosa</i> -lajin taskuravut	0
0026	ex 1902 30 10 10 ex 1903 00 00 20	Läpinäkyvät nuudelit, paloiksi leikatut, papu (<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek) valmistetut, muussa kuin vähittäismyyntimuodossa	0 0 EUR/100 kg/net
0027	ex 2005 90 80 70	Bambunidut, valmistetut tai säilöttyt, ei vähittäismyyntipakkauksissa	0
0028	ex 2707 99 11 10	Raa'at kevytöljyt, joissa on: – vähintään 10 painoprosenttia vinyylitolueeneja, – vähintään 10 painoprosenttia indeeniä ja – vähintään 1 mutta enintään 5 painoprosenttia naftaleenia	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0029	ex 2805 30 10 10	Ceriumin ja muiden harvinaisten maametallien lejeerinki, joka sisältää vähintään 47 painoprosenttia ceriumia	0
0030	ex 2805 30 10 20	Lantaanin ja muiden harvinaisten maametallien seos, jossa on vähintään 43 painoprosenttia lantaania	0
0031	ex 2805 30 90 10	Lantaani, puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0
0032	ex 2811 19 80 10	Sulfamidihappo	0
0034	ex 2811 22 00 10	Piidioksidi, jauheena, käytettäväksi suuren erotuskyvyn nestekromatografiassa (HPLC) tarvittavien kolonnien ja näytteenkäsittelypatruunoiden valmistuksessa (a)	0
0035	ex 2811 29 90 10	Telluuridioksidi	0
0036	ex 2812 90 00 10	Typitrifluoridi	0
0037	ex 2818 30 00 10	Alumiinihydroksidioksidi pseudoböhmiitin muodossa	4
0038	ex 2819 90 90 10	Dikromitrioksidi, jonka: – ominaispinta-ala on vähintään 37 m ² /g (BET-menetelmällä määritettynä), – puhtausaste kuiva-aineesta vähintään 99,5 painoprosenttia, – ominaispaino enintään 1,2 g/cm ³ , ja joka on tarkoitettu magneettikromidioksidin valmistukseen (a)	0
0039	ex 2820 90 90 10	Mangaani(II,III)oksidi, joka sisältää vähintään 70 painoprosenttia mangaania	0
0040	ex 2821 10 00 10	Dirautatrioksidi, jauheena, puhtausaste vähintään 99,2 painoprosenttia, nimikkeen 8504 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0041	ex 2823 00 00 10	Titaanidioksidi, jonka puhtausaste on vähintään 99,9 painoprosenttia ja keskimääräinen raekoko vähintään 1,2 µm, mutta enintään 1,8 µm, nimikkeen 8532 tai 8533 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0042	ex 2825 50 00 10	Kupari(I tai II)oksidi, joka sisältää vähintään 78 painoprosenttia kuparia ja enintään 0,03 painoprosenttia kloridia	0
0043	ex 2826 90 90 10	Kaliumheksafluorofosfaatti	0
0044	ex 2827 39 80 10	Kuparimonokloridi, puhtausaste vähintään 96 mutta enintään 99 painoprosenttia	0
0045	ex 2827 60 00 10	Titaanitetrarajodidi	0
0046	ex 2830 10 00 10	Dinatriumtetrasulfidi, joissa on enintään 38 painoprosenttia natriumia kuiva-aineesta laskettuna	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0047	ex 2830 20 00 10	Sinkkisulfidi, jossa on: – kloridia enintään 20,0 mg/kg – kuparia enintään 0,2 mg/kg – rautaa enintään 0,5 mg/kg - ja – lyijyä enintään 1,0 mg/kg	0
0048	ex 2836 91 00 20	Litiumkarbonaatti, sisältäen yhtä tai useampaa seuraavista epäpuhtauksista annettuina pitoisuuksina: – vähintään 2 mg/kg arseenia, – vähintään 200 mg/kg kalsiumia, – vähintään 200 mg/kg klorideja, – vähintään 20 mg/kg rautaa, – vähintään 150 mg/kg magnesiumia, – vähintään 20 mg/kg raskasmetalleja, – vähintään 300 mg/kg kaliumia, – vähintään 300 mg/kg natriumia, – vähintään 200 mg/kg sulfaatteja, määritettynä Euroopan farmakopeassa määriteltyjen menetelmien mukaisesti	0
0049	ex 2837 19 00 10	Sinkkisyaniidi	0
0050	ex 2837 19 00 20	Kuparisyaniidi	0
0052	ex 2839 90 00 10	Lyijysilikaattihydraatti, jonka lyijypitoisuus on 84,5 (± 1,5) painoprosenttia, lyijymonoksidina ilmaistuna, jauheena	0
0051	ex 2839 90 00 20	Kalsiumsilikaatti	0
0053	ex 2843 90 90 20	Palladiummonoksidi	0
0054	ex 2843 90 90 30	Palladiumftalosyaniinien seos	0
0055	2845 10 00	Raskas vesi (deuteriumoksidi) (<i>Euratom</i>)	0
0056	2845 90 10	Deuterium ja deuteriumyhdisteet; vety ja sen yhdisteet, deuteriumilla rikastettuina; näitä tuotteita sisältävät seokset ja liuokset (<i>Euratom</i>)	0
0060	ex 2846 10 00 10 ex 3824 90 99 48	Harvinaisten maalajien tiiviste, jossa on vähintään 60 painoprosenttia, mutta enintään 95 painoprosenttia harvinaisia maaoksia ja enintään 1 painoprosentti (kutakin) zirkoniumoksidia, alumiinioksidia tai rautaoksidia, ja jonka hehkutushäviö on vähintään 5 painoprosenttia	0
0057	ex 2846 10 00 20	Diceriumtrikarbonaatti, myös hydrattu	0
0058	ex 2846 10 00 30	Ceriumlantaanikarbonaatti, myös hydrattu	0
0059	ex 2846 10 00 40	Ceriumlantaanineodyymipraseodymiumkarbonaatti, myös hydrattu	0
0061	ex 2846 90 00 30	Terbium(III,IV)oksidi	0

CN-koodi & TARIC		Tavaran kuvaus	Autonomine tullin (%)
0062	ex 2848 00 00 10	Fosfiini	0
0063	ex 2850 00 20 10	Silaani	0
0064	ex 2850 00 20 20	Arsiini	0
0065	ex 2903 30 80 10	Hiilitetrafluoridi (tetrafluorimetaani)	0
0066	ex 2903 30 80 20	1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoripropaani	0
0067	ex 2903 30 80 30	Perfluorietaani	0
0068	ex 2903 30 80 40	1,1-Difluorietaani	0
0069	ex 2903 59 90 10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekaklooripentasyklo= [12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]oktadeka-7,15-dieeni, tarkoitettu käytettäväksi polyamidin, polyeteenin, synteettisen kumin tai polystyreenin valmistuksessa (a)	0
0070	ex 2903 59 90 20	Heksakloorisyklopentadieeni	0
0071	ex 2903 69 90 10	Di- tai tetraklooritrisyklo[8.2.2.2 ^{4,7}]heksadeka-1(12)4,6,10,13,15-heksaeni-isomeerien seos	0
0072	ex 2903 69 90 20	1,2-Bis(pentabromifenyyl)etaani	0
0073	ex 2903 69 90 40	2,6-Diklooritolueeni, jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia ja joka sisältää: – enintään 0,001 mg/kg tetraklooridibentsodioksiineja, – enintään 0,001 mg/kg tetraklooridibentsofuraaneja, – enintään 0,2 mg/kg tetraklooribifenyylejä	0
0074	ex 2903 69 90 50	1-(Kloorimetyyli)naftaleeni	0
0075	ex 2903 69 90 60	α -Kloori(etyyli)tolueenit	0
0076	ex 2904 10 00 30	Natrium- <i>p</i> -styreenisulfonaatti	0
0077	ex 2904 20 00 10	Nitrometaani	0
0078	ex 2904 20 00 20	Nitroetaani	0
0079	ex 2904 20 00 30	1-Nitropropaani	0
0080	ex 2904 20 00 40	2-Nitropropaani	0
0081	ex 2904 90 20 10	Tosyylikloridi	0
0082	ex 2904 90 40 10	Trikloorinitrometaani, tarkoitettu alanimikkeen 3808 20 tuotteiden valmistukseen (a)	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0084	ex 2904 90 85 10	Kvintotseeni (ISO)	0
0083	ex 2904 90 85 20	1-Kloori-2,4-dinitrobentseeni	0
0085	ex 2905 19 00 11 ex 3824 90 99 56	Kalium- <i>tert</i> -butanolaatti (kalium- <i>tert</i> -butylaatti), myös tetrahydrofuraaniliuksena	0
0087	ex 2905 39 80 10	2-Metyylipropaani-1,3-dioli	0
0088	ex 2905 39 80 20	Heksa-1,5-dieeni-3,4-dioli	0
0089	ex 2905 49 10 10	Etyylidyynitrimetanoli	0
0090	2906 11 00	Mentoli	0
0091	ex 2906 19 00 10	Sykloheks-1,4-yleenidimetanoli	0
0092	ex 2906 19 00 20	4,4'-Isopropylideenidisykloheksanoli	0
0093	ex 2906 29 00 10	2,2'-(<i>m</i> -Fenyleeni)dipropan-2-oli	0
0094	ex 2907 21 00 10	Resorsinoli	0
0096	ex 2907 29 00 10	Dinatrium-1,4-dihydroantraseeni-9,10-diolaatti, vesiliuksena	0
0097	ex 2907 29 00 20	4,4'-(3,3,5-Trimetyylisykloheksyyliideeni)difenoli	0
0098	ex 2907 29 00 30	4,4',4''-Etyylidyynitrifenoli	0
0099	ex 2907 29 00 40	Metyleenidifenolin isomeerien seos	0
0100	ex 2907 29 00 50	6,6',6''-Trisykloheksyyli-4,4',4''-butaani-1,1,3-triyyylitri(<i>m</i> -kresoli)	0
0101	ex 2907 29 00 60	4,4'-(1,3-Fenyleenidiisopropyyliideeni)difenoli	0
0095	ex 2907 29 00 70	2,2',2'',6,6',6''-Heksa- <i>tert</i> -butyyli- α,α',α'' -(mesityleeni-2,4,6-triyyli)tri- <i>p</i> -kresoli	0
0102	ex 2908 20 00 10	Dinatrium-3-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti	0
0103	ex 2908 20 00 20	Dikalium-7-hydroksinaftaleeni-1,3-disulfonaatti	0
0104	ex 2908 20 00 30 ex 3824 90 99 74	6-Hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo ja sen suolat	0
0105	ex 2908 90 00 10	4-Nitroso- <i>o</i> -kresoli	0
0106	ex 2909 19 00 10	1,2-Bis(2-kloorietoksi)etaani	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0107	ex 2909 30 38 10	Bis(pentabromifenyylieetteri	0
0108	ex 2909 30 90 10	4-(<i>p</i> -Tolyylioksi)bifenyyl	0
0109	ex 2909 30 90 20	1,2-Bis(<i>m</i> -tolyylioksi)etaani	0
0110	ex 2909 30 90 30	1,2-Difenoksietaani	0
0111	ex 2909 44 00 10	2-Heksylioksietanoli	0
0112	ex 2909 49 19 10	1- <i>tert</i> -Butoksipropan-2-oli	0
0113	ex 2909 50 90 10	4-(2-Metoksietyyli)fenoli	0
0114	ex 2910 90 00 30	2,3-Epoksipropan-1-oli (glysidoli)	0
0115	ex 2910 90 00 40	Perfluoriepoksiropaani	0
0116	ex 2910 90 00 60 ex 3824 90 99 59	1,2-Epoksioktadekaani, puhtausaste vähintään 82 painoprosenttia	0
0117	ex 2912 29 00 10	Tereftaalialdehydi	0
0118	ex 2912 49 00 10	3-Fenoksibentsaldehydi	0
0119	ex 2914 19 90 10	3,3-Dimetylibutan-2-oni	0
0120	2914 21 00	Kamferi	0
0121	ex 2914 29 00 10	Estr-4-eeni-3,17-dioni	0
0122	ex 2914 29 00 20	Sykloheksadek-8-enoni	0
0123	ex 2914 39 00 10	Bents[<i>de</i>]antrasen-7-oni	0
0124	ex 2914 50 00 30	2'-Hydroksiasetofenoni	0
0125	ex 2914 50 00 40	4'-Hydroksiasetofenoni	0
0126	ex 2914 50 00 50	6'-Metoksi-2'-asetonaftoni	0
0128	ex 2914 69 90 10	2-Etyyliankinoni	0
0129	ex 2914 69 90 20	2-Pentyliankinoni	0
0130	ex 2914 69 90 30	1,4-Dihydroksiankinoni	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0131	ex 2914 69 90 40	2,3-Dihydro-1,4-dihydroksiantrakini	0
0127	ex 2914 69 90 50	2-Metyylantrakini	0
0133	ex 2914 70 90 10	1-Kloori-3,3-dimetylibutan-2-oni	0
0134	ex 2914 70 90 30	4,4'-Dibromibentsiili	0
0135	ex 2915 29 00 10	Antimonitriasetta	0
0137	ex 2915 39 90 20	5 α -Bromi-6 β -hydroksi-17-okso-androstan-3 β -yyliasetta	0
0138	ex 2915 39 90 30	But-3-eeni-1,2-diyyliidi(asetta)	0
0136	ex 2915 39 90 40	<i>tert</i> -Butyyliasetta	0
0139	ex 2915 40 00 10	Vinyliklooriasetta	0
0140	ex 2915 90 80 20	Trimetyyliortoasetta	0
0141	ex 2915 90 80 30	2-Etyylivoihappo	0
0142	ex 2915 90 80 40	Nonaanihappo (pelargonihappo)	0
0143	ex 2916 12 90 10	2- <i>tert</i> -Butyyli-6-(3- <i>tert</i> -butyyli-2-hydroksi-5-metylibentsyyli)= -4-metyylifenyyliakrylaatti	0
0144	ex 2916 12 90 20	2-Etoksietyyliakrylaatti	0
0145	ex 2916 12 90 30	Isobutyliakrylaatti	0
0146	ex 2916 13 00 10	Hydroksisinkkimetakrylaatti, jauheena	0
0147	ex 2916 13 00 20	Sinkkidimetakrylaatti, jauheena	0
0148	ex 2916 14 90 10	2,3-Epoksipropyylimetakrylaatti	0
0149	ex 2916 19 80 20	Metyyli-3,3-dimetyylipent-4-enoaatti	0
0151	ex 2916 20 00 10	Metyyli-3-(2,2-dikloorivinyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksylaatti	0
0152	ex 2916 20 00 30	Empentriini (ISO)	0
0153	ex 2916 20 00 40	Sykloheksaanikarboksyylihappo	0
0150	ex 2916 20 00 50	Etyyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyylipropenyli)syklopropanikarboksylaatti	0
0155	ex 2916 39 00 10	Metyyli-3-klooribentsoaatti	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0156	ex 2916 39 00 20	3,5-Diklooribentsoyylidikloridi	3.6
0157	ex 2916 39 00 40	Vinyyli-4- <i>tert</i> -butyylibentsoaatti	0
0158	ex 2916 39 00 50	3,5-Dimetyylibentsoyylidikloridi	0
0159	ex 2916 39 00 60	4-Etyylibentsoyylidikloridi	0
0154	ex 2916 39 00 70	Ibuprofeeni (INN)	0
0160	ex 2917 11 00 20	Bis(<i>p</i> -metyylibentsyyli)oksalaatti	0
0162	ex 2917 19 90 20	Natrium-1,2-bis(sykloheksyylioksikarbonyyli)etaanisulfonaatti	0
0163	ex 2917 19 90 40	Dodekaanidihappo, jonka puhtausaste on enemmän kuin 98,5 painoprosenttia	0
0164	ex 2917 19 90 50	Glutaarihappoanhydridi	0
0161	ex 2917 19 90 60	Dietyyli-isobutyylimalonaatti	0
0165	ex 2917 20 00 30	1,4,5,6,7,7-Heksakloori-8,9,10-trinorborn-5-eeni-2,3-dikarboksyylisanhydridi	0
0166	ex 2917 20 00 40	3-Metyyli-1,2,3,6-tetrahydroftaalihappoanhydridi	0
0167	ex 2917 34 00 10	Diallyyliftalaatti	0
0169	ex 2917 39 80 10	Dimetyylinaftaleeni-2,6-dikarboksyylaatti	0
0170	ex 2917 39 80 20	Bentseeni-1,2,4,5-tetrakarboksylihappo (pyromelliittihappo)	0
0171	ex 2917 39 80 30	Bentseeni-1,2,4,5-tetrakarboksylihapon dianhydridi (pyromelliittihapon dianhydridi)	0
0168	ex 2917 39 80 40	Bifenyyl-3,4:3',4'-tetrakarboksylihappodianhydridi	0
0172	ex 2918 13 00 10	L-(-)-Di- <i>p</i> -toluoyyliviinihappo	0
0173	ex 2918 19 80 20	L-Maliinihappo	0
0174	ex 2918 29 10 10	Monohydroksinaftoehapot	0
0175	ex 2918 29 50 10	Gallushappo, jonka puhtausaste on vähintään 98,5 prosenttia kuiva-aineen painosta (asidometrillä mitattuna)	0
0176	ex 2918 29 90 10	Heksametyyleeni bis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyyli-4-hydroksyyli-fenyyli)propionaatti]	0
0177	ex 2918 30 00 20	2-(4-Etyylibentsoyyli)bentsoehappo	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0180	ex 2918 90 90 10	3,4-Epoksisykloheksyylimetyyli-3,4-epoksisykloheksaanikarboksylaatti	0
0181	ex 2918 90 90 20	Metyyli-3-metoksiakrylaatti	0
0178	ex 2918 90 90 30	Metyyli-2-(4-hydroksifenoksi)propionaatti	0
0179	ex 2918 90 90 40	<i>trans</i> -4-Hydroksi-3-metoksikanelihappo	0
0182	ex 2919 00 90 10	2,2'-Metyleenibis(4, 6-di- <i>tert</i> -butyylifenyyli)fosfaatti, mononatriumsuola	0
0183	ex 2919 00 90 20	Tetramyristoyylikardioliiniin diammoniumsuolan	0
0184	ex 2920 10 00 10	Fenitrotioni (ISO)	0
0185	ex 2920 10 00 20	Tolklofossi-metyyli (ISO)	0
0186	ex 2920 90 10 10	Dietyylisulfaatti	0
0187	2920 90 30	Trimetyylifosfiitti	0
0188	ex 2920 90 85 10	<i>O,O'</i> -Dioktadesyylipentaerytritolibis(fosfiitti)	0
0189	ex 2920 90 85 30	<i>O,O'</i> -Bis(2,4-di- <i>tert</i> -butyylifenyyli)pentaerytritolibis(fosfiitti)	0
0190	ex 2921 19 80 10	Triallyyliamiini	0
0191	ex 2921 19 80 20	Etyyli(2-metyyliallyyli)amiini	0
0192	ex 2921 19 80 30	Allyyliamiini	0
0193	ex 2921 29 00 10	<i>N,N,N',N'</i> -Tetrabutyyliheksametyleenidiamiini	0
0194	ex 2921 29 00 20	Tris[3-(dimetyyliamino)propyyli]amiini	0
0195	ex 2921 29 00 30	Bis[3-(dimetyyliamino)propyyli]metyyliamiini	0
0196	ex 2921 30 99 10	Disykloheksyyli(metyyli)amiini	0
0197	ex 2921 30 99 20	Sykloheks-1,3-yleenibis(metyyliamiini), valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0200	ex 2921 42 10 10	2,6-Dikloori-4-nitroaniiliini	0
0201	ex 2921 42 10 20	2-Bromi-4,6-dinitroaniiliini	0
0202	ex 2921 42 10 30	4-Aminobentseeni-1,3-disulfonihappo ja sen suolat	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0203	ex 2921 42 10 40	2-Bromi-6-kloori-4-nitroaniliini	0
0204	ex 2921 42 10 50	3-Aminobentseenisulfonihappo	0
0199	ex 2921 42 10 70	2-Aminobentseeni-1,4-disulfonihappo	0
0205	ex 2921 43 00 10	5-Amino-2-klooritolueeni-4-sulfonihappo	0
0206	ex 2921 43 00 20	4-Amino-6-klooritolueeni-3-sulfonihappo	0
0207	ex 2921 43 00 30	3-Nitro- <i>p</i> -toluidiini	0
0208	ex 2921 44 00 10	Metyylidifenyyliamiini	0
0209	ex 2921 45 00 10	3-Aminonaftaleeni-1,5-disulfonihappo, mononatriumsuola	0
0210	ex 2921 45 00 20	2-Aminonaftaleeni-1,5-disulfonihappo ja sen natriumsuolat	0
0211	ex 2921 45 00 30	2-Aminonaftaleeni-1-sulfonihappo	0
0212	ex 2921 45 00 40	1-Naftyliamiini	0
0213	ex 2921 49 10 20	Pendimetriini (ISO)	3.5
0214	ex 2921 49 80 10	8-Aniliininaftaleeni-1-sulfonihappo	0
0215	ex 2921 49 80 20	<i>N</i> -1-Naftylianiliini	0
0216	ex 2921 59 90 10	3,5-Dietyylitolueenidiamiinin isomeerien seos	0
0217	ex 2921 59 90 20 ex 3824 90 99 68	4-(4-Aminoanilino)-3-nitrobentseenisulfonihappo	0
0218	ex 2922 19 80 10	4,4-Dimetoksibutyliamiini	0
0219	ex 2922 19 80 30	<i>N,N,N',N'</i> -Tetrametyyli-2,2'-oksibis(etyyliamiini)	0
0220	ex 2922 19 80 40	2-Amino-2-metyylipropanoli, tarkoitettu käytettäväksi alanimikkeisiin 3004 90 ja 3305 30 kuuluvien tuotteiden valmistuksessa (a)	0
0221	ex 2922 21 00 10	2-Amino-5-hydroksinaftaleeni-1,7-disulfonihappo ja sen suolat, puhtausaste vähintään 60 painoprosenttia	0
0222	ex 2922 21 00 20	4-Hydroksi-7-metyyliaminonaftaleeni-2-sulfonihappo	0
0223	ex 2922 21 00 30	6-Amino-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo	0
0224	ex 2922 21 00 40	7-Amino-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0225	ex 2922 22 00 10	Anisidiinit	0
0226	ex 2922 29 00 10	2-Metyyli- <i>N</i> -fenylyli- <i>p</i> -anisidiini	0
0227	ex 2922 29 00 20	3-Aminofenoli	0
0228	ex 2922 29 00 30	4-Amino-5-metoksi-2-metyylibentseenisulfonihappo	0
0229	ex 2922 29 00 40	2-Amino-4- <i>tert</i> -pentyyli-6-nitrofenoli	0
0230	ex 2922 29 00 50	6-Metoksi- <i>m</i> -toluidiini	0
0231	ex 2922 29 00 60	3,5-Dikloori-4-(1,1,2,2-tetrafluorietoksi)aniliini	0
0232	ex 2922 29 00 70	4-Nitro- <i>o</i> -anisidiini	0
0233	ex 2922 29 00 80	3-Dietyyliaminofenoli	0
0236	ex 2922 39 00 10	1-Amino-4-bromi-9,10-dioksoantraseeni-2-sulfonihappo ja sen suolat	0
0237	ex 2922 39 00 20	1-Aminoantrakiniini	0
0238	ex 2922 39 00 30	1-Bromi-4-metyyliaminoantrakiniini	0
0239	ex 2922 39 00 40	1,4-Diamino-2,3-diklooriantrakiniini	0
0234	ex 2922 39 00 50	2-Aminoantrakiniini	0
0235	ex 2922 39 00 60	1,4-Diamino-2,3-dihydroantrakiniini	0
0241	ex 2922 49 95 10	Ornitiiniaspartaatti (INNM)	0
0242	ex 2922 49 95 20	12-Aminododekaanihappo	0
0240	ex 2922 49 95 30	DL-Asparagiinihappo	0
0243	ex 2922 50 00 30	2-(3-Amino-4-klooribentsoyyli)bentsoehappo	0
0244	ex 2922 50 00 50	2-(4-Dibutyyliaminosalisyyli)bentsoehappo	0
0245	ex 2923 90 00 10	Tetrametyyliammoniumhydroksidi, vesiliuoksena, joka sisältää: – 25 (± 0,5) painoprosenttia tetrametyyliammoniumhydroksidia, – enintään 500 mg/kg karbonaattia, – enintään 200 mg/kg kloridia ja – enintään 5 mg/kg kaliumia	0
0246	ex 2923 90 00 30	Tetrametyyliammoniumhydroksidipentahydraatti, puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0247	ex 2923 90 00 40	Bentsyylidimetyyli(oktadekyyli)ammoniumsuolat, kopiokoneiden väriaineen valmistuksessa käytettävät (a)	0
0250	ex 2924 19 00 10	2-Akryyliamido-2-metyylipropaanisulfonihappo ja sen natrium- tai ammoniumsuolat	0
0251	ex 2924 19 00 20	<i>N,N'</i> -Metyleenidiakryyliamidi	0
0248	ex 2924 19 00 30	Metyyli-2-asetamido-3-klooripropionaatti	0
0249	ex 2924 19 00 40	<i>N</i> -(1,1-Dimetyyli-3-oksobutyli)akryyliamidi	0
0252	ex 2924 21 90 10 ex 3824 90 99 62	4,4'-Dihydroksi-7,7'-ureyleenidi(naftaleeni-2-sulfonihappo) ja sen natriumsuolat	0
0253	ex 2924 29 95 10	Alaklori (ISO)	0
0254	ex 2924 29 95 15	Asetokloori (ISO)	0
0255	ex 2924 29 95 20	3'-Amino-4'-metoksiasetanilidi	0
0256	ex 2924 29 95 25	3'-Dietyyliaminoasetanilidi	0
0257	ex 2924 29 95 30	Propakloori (ISO)	0
0258	ex 2924 29 95 35	Dietofeenikarbi (ISO)	0
0259	ex 2924 29 95 40	7-Asetamido-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo ja sen natriumsuolat	0
0260	ex 2924 29 95 45	3'-Dietyyliamino-4'-metoksiasetanilidi	0
0261	ex 2924 29 95 50	5-[<i>N</i> -(2-Asetoksietyyli)asetoksisasetamido]- <i>N,N'</i> -bis(2,3-diasetoksi- isofaalihamidi	0
0262	ex 2924 29 95 55	4'-Amino- <i>N</i> -metyyliasetanilidi	0
0263	ex 2924 29 95 60	Beflubutamidi (ISO)	0
0264	ex 2924 29 95 65	2-(4-Hydroksifenyyli)asetamidi	0
0265	ex 2924 29 95 70	4-Asetamido-2-aminobentseenisulfonihappo	0
0266	ex 2925 11 00 20	Sakkariini ja sen natriumsuola	0
0267	ex 2925 19 95 10	<i>N</i> -Fenyylimaleiini-imidi	0
0268	ex 2925 20 00 10	Disykloheksyylikarbodi-imidi	0
0274	ex 2926 90 95 10	Metakryyliniiri	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0275	ex 2926 90 95 20	2-(<i>m</i> -Bentsoyylifenyyli)propionitrili	0
0276	ex 2926 90 95 30	2-Amino-5-nitrobentsonitrili	0
0278	ex 2926 90 95 45	2-Syaaniasetamidi	0
0279	ex 2926 90 95 50	Syaanietikkahapon alkyyli- tai alkoksialkyyliesterit	0
0280	ex 2926 90 95 60	Syaanietikkahappo kiteinä	0
0281	ex 2926 90 95 65	Malononitrili	0
0282	ex 2926 90 95 70	Tetraklooritereftalonitrili	0
0269	ex 2926 90 95 75	Etyyli-2-syano-2-etyyli-3-metyyliheksanoaatti	0
0270	ex 2926 90 95 80	Etyyli-2-syano-2-fenyylibutyraatti	0
0271	ex 2926 90 95 85	Etyyli-2-allyyli-2-syano-3-metyyliheksanoaatti	0
0272	ex 2926 90 95 86	Etyleenidiamiinitetra-asetonitrili	0
0273	ex 2926 90 95 87	Nitriilotriasetonitrili	0
0283	ex 2927 00 00 10	2,2'-Dimetyyli-2,2'-atsodipropioniamidiinidihydrokloridi	0
0284	ex 2927 00 00 20	4-Aniliini-2-metoksibentseenidiatsoniumvetysulfaatti	0
0285	ex 2927 00 00 30 ex 3824 90 99 69	4'-Aminoatsobentseeni-4-sulfonihappo	0
0286	ex 2927 00 00 40	2-Hydroksinaftaleeni-1-diatsonium-4-sulfonaatti	0
0287	ex 2927 00 00 50 ex 3824 90 99 41	2-Hydroksi-6-nitronaftaleeni-1-diatsonium-4-sulfonaatti, puhtausaste vähintään 60 painoprosenttia	0
0288	ex 2928 00 90 10	3,3'-Bis(3,5-di- <i>tert</i> -butyyli-4-hydroksifenyyli)- <i>N,N'</i> -bipropioniamidi	0
0289	ex 2928 00 90 20	2,4,6-Trikloorifenyylihydratsiini	0
0290	ex 2928 00 90 40	<i>O</i> -Etyylihydroksyyliamiini, vesiliuoksena	0
0291	ex 2928 00 90 50	<i>N</i> -Isopropylihydroksyyliamiini, vesiliuoksena	0
0293	ex 2929 10 90 10	Metyleenidisykloheksyyli-diisosyanaatit	0
0294	ex 2929 10 90 30	3,3'-Dimetylibifenyyli-4,4'-diyyli-diisosyanaatti	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0295	ex 2929 10 90 40	<i>m</i> -Isopropenyyl- α,α -dimetyylibentsyyli-isosyanaatti	0
0296	ex 2929 10 90 50	<i>m</i> -Fenyleenidi-isopropylideenidi-isosyanaatti	0
0297	ex 2929 10 90 60	Trimetyyliheksametyyleenidi-isosyanaatti, isomeerien seos	0
0292	ex 2929 10 90 70	9,9'-(3-Heptyl-4-pentyylisykloheks-1,2-ylenei)dinonyyliisosyanaatti	0
0299	ex 2930 90 70 10	Tiofenoli	0
0300	ex 2930 90 70 15	Etoprofossi (ISO)	0
0301	ex 2930 90 70 20	3,3-Dimetyyli-1-metyylitiobutanonioksiimi	0
0302	ex 2930 90 70 25	Tiofanaattimetyyli (ISO)	0
0303	ex 2930 90 70 30	4-(4-Isopropoksifenyyliisulfonyyli)fenoli	0
0304	ex 2930 90 70 40	3,3'-Tiodipropionihappo	0
0305	ex 2930 90 70 45	2-[(<i>p</i> -Aminofenyyli)sulfonyyli]etyylivetyysulfaatti	0
0306	ex 2930 90 70 50 ex 3824 90 99 51	2-Kloorifenyyliisulfonyyli-isosyanaatti, ksyleeniliuksena	0
0307	ex 2930 90 70 55 ex 3824 90 99 52	Metyyli-2-(isosyanaattisulfonyyli)metyylibentsoaatti, ksyleeniliuksena	0
0308	ex 2930 90 70 60	Metyylifenyyliisulfidi	0
0309	ex 2930 90 70 65	Dijodimetyyli- <i>p</i> -tolyyliisulfoni	0
0310	ex 2930 90 70 70 ex 3824 90 99 71	2-Aminofenyyliifenyyliisulfoni, puhtausaste vähintään 75 painoprosenttia	0
0311	ex 2930 90 70 75	4,4'-[Metyleenibis(oksietyleenitio)]difenoli	0
0312	ex 2930 90 70 80	Kaptaani (ISO)	0
0313	ex 2930 90 70 85	Mesotrione (ISO)	0
0298	ex 2930 90 70 86	4-Hydroksibentseenitioli	0
0314	2931 00 10	Dimetyylimetyylifosfonaatti	0
0315	ex 2931 00 95 05	Butyylietyylimagnesium, heptaaniliuksena	0
0316	ex 2931 00 95 10	2-Difenyylifosfiinibentsoehappo	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0317	ex 2931 00 95 20	Bis(2-kloorietyyli)-2-kloorietyylifosfonaatti	0
0318	ex 2931 00 95 25	Natriumfenyylifosfinaatti	0
0319	ex 2931 00 95 30	Bis(2-kloorietyyli)vinyylifosfonaatti	0
0320	ex 2931 00 95 35	Natriumtetrafenyyliboraatti	0
0321	ex 2931 00 95 40	N-(Fosfonometyyli)iminodietikkahappo	0
0322	ex 2931 00 95 45	Tributyylifosfiini	0
0323	ex 2931 00 95 50	Bis(2,4,4-trimetyylipentyyli)fosfiinihappo	0
0324	ex 2931 00 95 55	Dimetyyli[dimetyylisilyyli-di-indenyyli]hafnium	0
0325	ex 2931 00 95 60	Trioktyylifosfiinioksidi	0
0326	ex 2931 00 95 65	Trietyyliboraani	0
0327	ex 2931 00 95 70	N,N-Dimetyylanilinium-tetrakis(pentafluorifenyyli)boraatti	0
0328	ex 2931 00 95 75	{2,7-Di- <i>tert</i> -butyyli-9-[(η^5 -syklopentadienyyli)bis(4-tri=etyylisilyylifenyyli)metyyli]-4a,4b,8a,9,9a- η -fluoreeni} dimetyylihafnium, heksaaniliuoksena	0
0329	ex 2931 00 95 85	Tributyyli(tetradekyyli)fosfoniumkloridi, myös vesiliuoksena	0
0330	ex 2931 00 95 95	Trikloori(3-klooripropyli)silaani	0
0331	ex 2932 11 00 10	Tetrahydrofuraani sisältäen yhteensä enintään 40 mg/l tetrahydro-2-metyylifuraania ja tetrahydro-3-metyylifuraania, α -4-hydroksibutyyli- ω -hydroksipoly(oksitetrametyleenin) valmistukseen (a)	0
0332	ex 2932 13 00 10	Tetrahydrofurfuryylialkoholi	0
0333	ex 2932 19 00 40	Furaani, puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0
0334	ex 2932 19 00 50	2,3-Dihydrofuraani	0
0335	ex 2932 29 80 10	2'-Aniliini-6'-[etyyli(isopentyyli)amino]-3'-metyylispiro[isobentsofuraani=ksanten]-3-oni	-1(3 <i>H</i>),9'-0
0336	ex 2932 29 80 15	13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8 α -laktoni	0
0337	ex 2932 29 80 25	2'-(2-Kloorianiliini)-6'-dibutyyliaminospiro[isobentsofuraani= -1(3 <i>H</i>),9'-ksanten]-3-oni	0
0338	ex 2932 29 80 30	2'-Aniliini-3'-metyyli-6'-metyyli(propyyli)aminospiro[isobentsofuraani= -1(3 <i>H</i>),9'-ksanten]-3-oni	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0339	ex 2932 29 80 35	6'-Dietyyliamino-3'-metyyli-2'-(2,4-ksylidino)spiro[isobentsofuraani= -1(3 <i>H</i>),9'-ksanten]-3-oni	0
0340	ex 2932 29 80 40	2'-Aniliini-6'-(<i>N</i> -etyyli- <i>p</i> -toluidiini)-3'-metyylispiro[isobentsofuraani= -1(3 <i>H</i>),9'-ksanten]-3-oni	0
0341	ex 2932 29 80 45	2'-Aniliini-6'-etyyli(isobutyyl)amino-3'-metyylispiro[isobentsofuraani= -1(3 <i>H</i>),9'-ksanten]-3-oni	0
0342	ex 2932 29 80 50	2'-Aniliini-6'-sykloheksyyli(metyyli)amino-3'-metyylispiro[isobentsofuraani= -1(3 <i>H</i>),9'-ksanten]-3-oni	0
0343	ex 2932 29 80 55	6-Dimetyyliamino-3,3-bis(4-dimetyyliaminofenyli)ftalidi	0
0344	ex 2932 29 80 70	3',6'-Bis(etyyliamino)-2',7'-dimetyylispiro[isobentsofuraani-1(3 <i>H</i>),9'-[9 <i>H</i>]-ksanten]-3-oni	0
0346	ex 2932 99 70 10	Bendiokarbi (ISO)	0
0347	ex 2932 99 70 20	Androsta-1,4-dieeni-3,17-dioni-17-(2,2-dimetyylipropyleeni)asetali	0
0349	ex 2932 99 70 50	5-Propyyli-1,3-bentsodioksoli	0
0350	ex 2933 19 90 10	4,5-Diamino-1-(2-hydroksietyyli)-1 <i>H</i> -pyratsolisulfaatti	0
0351	ex 2933 21 00 10	Hydantoiini	0
0352	ex 2933 21 00 20	2-(3-Bentsyyli-2,5-dioiksoimidatsolidin-1-yyli)-2'-kloori-5'-(3-dodekyyli= sulfonyyli-2-metyylipropioniamidi)-4,4-dimetyyli-3-oksovaleraniidi	0
0353	ex 2933 21 00 40	1-[1,3-Bis(hydroksimetyyli)-2,5-dioiksoimidatsolidin-4-yyli]= -1,3-bis(hydroksimetyyli)karbamidi	0
0354	ex 2933 29 90 20	Reaktiote, joka muodostuu (±)-6-(4-isopropyyli-4-metyyli-5-okso-2-imidatsolin-2-yyli)- <i>m</i> -toluhapon ja (±)-2-(4-isopropyyli-4-metyyli-5-okso-2-imidatsolin-2-yyli)- <i>p</i> -toluhapon metyylistereistä (Imatsametabents-metyyli)	4
0355	ex 2933 29 90 40	Triflumisoli (ISO)	0
0356	ex 2933 29 90 50	1,3-Dimetyyli-imidatsolidin-2-oni	0
0360	ex 2933 39 99 10	Kloperastiinifenditsoaatti (INN)	0
0361	ex 2933 39 99 15	Pyridiini-2,3-dikarboksylihappo	0
0362	ex 2933 39 99 20	5-Metyyli-2-pyridyylamiini	0
0363	ex 2933 39 99 25	Imatsetapyyri (ISO)	0
0364	ex 2933 39 99 30	4,4'-Trimetyleenidipiperidiini	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0365	ex 2933 39 99 60	2-Fluori-6-(trifluorimetyyli)pyridiini	0
0357	ex 2933 39 99 65	Acetamiprid (ISO)	0
0358	ex 2933 39 99 70	Etoricoxib (INN)	0
0359	ex 2933 39 99 75	Picolinafen (ISO)	0
0366	ex 2933 49 10 10	Quinmerac (ISO)	0
0367	ex 2933 49 90 20	5,7-Dikloori-4-(4-fluorifenoksi)kinoliini	0
0368	ex 2933 49 90 40	<i>N</i> -Etyyli-5,6,7,8-tetrahydrokinolinium- <i>p</i> -tolueenisulfonaatti, vesiliuksena	0
0369	ex 2933 49 90 50	Metyyli-2-[(<i>S</i>)-3-{(<i>E</i>)-3-[2-(7-kloori-2-kinolyyli)vinyyli]fenyyli}-3-hydroksipropyli]= bentsoaattimonohydraatti	0
0370	ex 2933 49 90 60	5,6,7,8-Tetrahydrokinoliini	0
0371	ex 2933 59 95 10	1-Etyyli-6-fluori-1,4-dihydro-4-okso-7-piperatsin-1-yyli-1,8-naftyridiini= karboksyylihappo ja sen suolat ja esterit	-3- 0
0372	ex 2933 59 95 20	2,4-Diamino-6-klooripyrimidiini	0
0373	ex 2933 59 95 30	Mepanipyrim (ISO)	0
0374	ex 2933 59 95 40	Guaniini	0
0375	ex 2933 59 95 50	1-Kloorimetyyli-4-fluori-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti)	0
0376	ex 2933 59 95 60	2,6-Dikloori-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4- <i>d</i>]pyrimidiini	0
0377	ex 2933 59 95 70	<i>N</i> -(4-Etyyli-2,3-dioksopiperatsin-1-yylikarbonyyli)-D-2-fenyyliglysiini	0
0378	ex 2933 59 95 80	<i>N</i> -(4-Etyyli-2,3-dioksopiperatsin-1-yylikarbonyyli)-D-2-=(4-hydroksifenyyliglysiini	0
0379	ex 2933 69 80 10	1,3,5-Tris(4- <i>tert</i> -butyyli-3-hydroksi-2,6-dimetylibentsyyli)-1,3,5-triatsiini= 2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trioni	- 0
0380	ex 2933 69 80 20	1,3,5-Tris[(3,5-di- <i>tert</i> -butyyli-4-hydroksifenyyl)metyyli]-1,3,5-triatsiini= 2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trioni	-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)- 0
0381	ex 2933 69 80 40	Syanatsiini (ISO)	0
0382	ex 2933 69 80 50	1,3,5-Tris(2,3-dibromipropyli)-1,3,5-triatsiinaani-2,4,6-trioni	0
0383	ex 2933 69 80 60	Hexazinone (ISO)	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0384	ex 2933 99 30 10	Atsepaani, alanimikkeen 3808 30 tuotteiden valmistukseen (a)	0
0385	ex 2933 99 90 10	2-(2 <i>H</i> -Bentsotriatsol-2-yyli)-4,6-di- <i>tert</i> -butyyliifenoli	0
0386	ex 2933 99 90 15	2-(2 <i>H</i> -Bentsotriatsol-2-yyli)-4,6-di- <i>tert</i> -pentyyliifenoli	0
0387	ex 2933 99 90 20	2-(2 <i>H</i> -Bentsotriatsol-2-yyli)-4,6-bis(1-metyyli-1-fenyylietyyli)fenoli	0
0388	ex 2933 99 90 25	6,6'-Di-2 <i>H</i> -bentsotriatsol-2-yyli-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametyyli-1-butyyli)-2,2'-metyleenidifenoli	0
0389	ex 2933 99 90 30	Quitsalofop-P-etyyli (ISO)	0
0390	ex 2933 99 90 35	Indoliini	0
0391	ex 2933 99 90 45	Maleiinihydratsidi (ISO)	0
0392	ex 2933 99 90 50	Metkonatsoli (ISO)	3,2
0393	ex 2933 99 90 55	5-Nitroindoli	0
0394	ex 2933 99 90 60	1,3-Bis(3-isosyanaattometyylifenyyli)-1,3-diatsetidiini-2,4-dioni (dimeerinen 2,4-tolueeni-diisoyanaatti)	0
0395	ex 2933 99 90 65	Candesartan cilexetil (INNM)	0
0396	ex 2933 99 90 70	6,7-Dihydro-5 <i>H</i> -syklopenta[<i>b</i>]pyridiini	0
0397	ex 2933 99 90 75	2,3-Diklooripyratsiini	0
0398	ex 2933 99 90 80	1-Metyylitetratsoli-5-tioli	0
0399	ex 2934 10 00 10	Heksytiatsoksi (ISO)	0
0400	ex 2934 10 00 20	2-(4-Metyylitiatsol-5-yyli)etanoli	0
0401	ex 2934 20 80 10	4-Kloori-1,3-bentsotiatsol-2(3 <i>H</i>)-oni	0
0402	ex 2934 20 80 20	<i>S</i> -(1,3-Bentsotiatsol-2-yyli)-2-(2-(2-aminotiatsol-4-yyli)-2-(metoksi-imino)tioasetatti	0
0404	ex 2934 99 90 10	7-Kloori-5-metyyli-2 <i>H</i> -1,4-bentsotiatsin-3-(4 <i>H</i>)-oni	0
0405	ex 2934 99 90 15	Karboksiini (ISO)	0
0406	ex 2934 99 90 20	4-[4-(Tridekyli[haaroittunut]oksi)fenyyli]-1,4-tiatsinaani 1,1 dioksidi	0
0407	ex 2934 99 90 25	Oksikarboksiini (ISO)	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0408	ex 2934 99 90 30	Etridiatsoli (ISO)	0
0409	ex 2934 99 90 35	Dimeteeniamidi (ISO)	0
0410	ex 2934 99 90 40	2,3,5,6-Tetrahydroksi-1,4-di-isobutyryli-1,4-diookso-1,4-difosfinaani	0
0411	ex 2934 99 90 45	Tris(2,3-epoksipropyyli)-1,3,5-triatsinaanitrioni	0
0412	ex 2934 99 90 50	1-[2-(1,3-Dioksan-2-yyli)etyyli]-2-etyylipyridiniumbromidi	0
0413	ex 2934 99 90 55	Olmesartan medoxomil (INN)	0
0414	ex 2934 99 90 60	DL-Homokysteiniilaktonihydrokloridi	0
0403	ex 2934 99 90 65	Metyyli-3-aminotiofeeni-2-karboksylaatti	0
0415	ex 2935 00 90 10	Sulfatiatsolin (INN) suolat	0
0416	ex 2935 00 90 20	Tolueenisulfoniamidit	0
0417	ex 2935 00 90 30	<i>N</i> -Etyylitolueeni-2-sulfonamidin ja <i>N</i> -etyylitolueeni-4-sulfonamidin isomeerien seos	0
0418	ex 2935 00 90 40	1-(4,6-Dimetoksi-2-pyrimidin-2-yyli)-3-(2-etyylisulfonyyli-imidatso[1,2- <i>a</i>]pyridin-3-yyli-sulfonyyli)urea (sulfosulfuroni)	0
0419	ex 2935 00 90 50	4,4'-Oksidi(bentseenisulfonohydratsidi)	0
0420	ex 2935 00 90 60	5-Amino- <i>N</i> -(2,6-dikloori- <i>m</i> -tolyyli)-1 <i>H</i> -1,2,4-triatsoli-3-sulfonamidi	0
0421	ex 2935 00 90 70	Metyyli-3-aminosulfonyyltiofeeni-2-karboksylaatti	0
0198	ex 2935 00 90 80	<i>N</i> -(3-Amino-2-hydroksi-4-fenyylibutyryli)- <i>N</i> -(2-metyylipropyli)-4-amino-sulfonamidi	bentseeni= 0
0422	ex 2938 90 90 10	Hesperidiini	0
0423	3201 20 00	Mimoosan- eli wattlekuoriuute	0
0424	ex 3201 90 90 10	Eukalyptusperäiset parkitusuutteet	3.2
0425	ex 3201 90 90 20	Gambiiri- ja myrobalaanivedelmäperäiset parkitusuutteet	0
0426	ex 3204 15 00 10	Väri C.I. Vat Orange 7	0
0427	ex 3204 15 00 20	Väri C.I. Vat Red 15	0
0428	ex 3204 15 00 30	Väri C.I. Vat Red 14	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0429	ex 3204 15 00 40	Väri C.I. Vat Brown 57	0
0430	ex 3204 17 00 10	Väri C.I. Pigment Yellow 81	0
0431	ex 3204 19 00 10	Nikkelibis{4-metoksi-2-[6-(pentafluorietyyli)itio)bentsotiatso-2-yyliatso]= (dipropyliamino)bentseenisulfonaatti}	-5- 0
0432	ex 3204 19 00 15	4-{4-[3-(4-Metoksifenyyli)-13,13-dimetyyli-3,13-dihydrobentso= [h]indeno[2,1-f]kromen-3- yyli]fenyyli}morfoliini	0
0433	ex 3204 19 00 20	13-Etyyli-3-[4-(morfolino)fenyyli]-3-fenyyli-3,13-dihydrobentso= [h]indeno[2,1-f]kromen- 13-oli	0
0434	ex 3204 19 00 25	Sykloheksyyli-8-metyyli-2,2-difenyyli-2H-bentso[h]kromeeni= -5-karboksylaatti	0
0435	ex 3204 19 00 30	13-Isopropyli-3,3-bis(4-metoksifenyyli)-6,11-dimetyyli-3,13-dihydrobentso= [h]indeno[2,1- f]kromen-13-oli	0
0436	ex 3204 19 00 35	13-Butyyli-13-etoksi-6,11-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenyyli)-3,13-dihydrobentso= [h]indeno[2,1-f]kromeeni	0
0437	ex 3204 19 00 40	Metyyli-8'-asetoksi-1,3,3,5,6-pentametyyli-2,3-dihydrospiro[1H-indoli= b][1,4]oksatsiini]-9'-karboksylaatti	-2,3'-nafto[2,1- 0
0438	ex 3204 19 00 45	6,7-Dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenyyli)-13,13-dimetyyli-3,13-dihydrobentso= [h]indeno[2,1-f]kromeeni	0
0439	ex 3204 19 00 50	Metyyli-6-(isobutyryylioksi)-2,2-difenyyli-2H-bentso[h]kromeeni= -5- karboksylaatti	0
0440	ex 3204 19 00 60	Etoksikarbonyylimetyyli-8-metyyli-2,2-difenyyli-2H-bentso[h]kromeeni= -5-karboksylaatti	0
0441	ex 3204 19 00 70	Väri C.I. Solvent Red 49	0
0442	ex 3206 19 00 10	Valmiste, titaanidioksidiin perustuva, joka sisältää vähintään 66 painoprosenttia mutta enintään 71 painoprosenttia titaanidioksidia ja 1 painoprosenttia mutta enintään 2 painoprosenttia isopropoksititaanitrisostearaattia	0
0443	ex 3206 42 00 10	Litoponi	0
0444	ex 3206 49 90 10	Rautaoksidipigmenteistä saatu musta nestemäinen valmiste, jonka suurin hiukkaskoko on enintään 20 nanometriä ja jossa on vähintään 25 painoprosenttia rautaa Fe ₂ O ₃ :na laskettuna, nimikkeen 3304 tai 9608 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0445	ex 3208 20 10 10	N-Vinylikaprolaktaamin, N-vinyyli-2-pyrrolidonin ja dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin kopolymeeri, etanoliliuksena, joka sisältää vähintään 34 painoprosenttia ja enintään 40 painoprosenttia kopolymeriä	0
0446	ex 3208 20 10 20 ex 3905 91 00 92	Osittain dietyylisulfaatilla kvaternoidun vinyylipyrrolidonin ja dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin kopolymeeri, etanoliliuksena	0
0447	ex 3208 20 10 30	Diundekyyliatista sekä dibutyylimaleaatin ja isobutyylimetakrylaatin kopolymeerista koostuva liuos hiilivetyliuotuksessa	0

CN-koodi & TARIC		Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0449	ex 3208 90 19 10 ex 3911 90 99 35	Maleiinihapon ja metyylivinyylieetterin kopolymeeri, joka on monoesteröity etyyli- ja/tai isopropyli- ja/tai butyyliryhmillä, etanoliliuksena, etanoli- ja butanoliliuksena, isopropanoliliuksena tai isopropanoli- ja butanoliliuksena	0
0450	ex 3208 90 19 20	Polyuretaanin ja silikonin kopolymeeri, liuotettuna butanonin, toluenin ja sykloheksaanonin seokseen, joka sisältää vähintään 13 mutta enintään 16 painoprosenttia kopolymeeriä	0
0451	ex 3208 90 19 30	Liuos, jossa on: – 30 (± 5) painoprosenttia polyamidihartsia, – 6,5 (± 3,5) painoprosenttia diatonaftokinonia, – 55 (± 5) painoprosenttia 1-metyyli-2-pyrrolidonia, – enintään 1 000 µg/kg kloridia, – enintään 1 000 µg/kg kaliumia ja – enintään 1 000 µg/kg rautaa	0
0452	ex 3208 90 19 40	Metyylisiloksaanipolymeerit, asetonin, butanolin, etanolin ja isopropanolin seosta olevana liuksena, jossa on vähintään 5 painoprosenttia mutta enintään 11 painoprosenttia metyylisiloksaanipolymeeriä	0
0448	ex 3208 90 19 50	Liuos, joka sisältää: – 65 (± 10) painoprosenttia γ-butyrolaktoni, – 30 (± 10) painoprosenttia polyamidihartsia, – 3,5 (± 1,5) painoprosenttia naftokinonin esterijohdannaisista ja – 1,5 (± 0,5) painoprosenttia aryyliipihappoa	0
0453	ex 3208 90 99 10	Kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin perustuva liuos, joka sisältää kahta tai useampaa seuraavista väriaineista: – metyyli-8'-asetoksi-1,3,3,5,6-pentametyyli-2,3-dihydrospiro[1<i>H</i>-indoli= -2,3'-nafto[2,1-<i>b</i>][1,4]oksatsiini]-9'-karboksylaatti, – metyyli-6-(isobutyryyloksi)-2,2-difenyli-2<i>H</i>-bentso[<i>h</i>]kromeeni= -5-karboksylaatti, – 13-isopropyli-3,3-bis(4-metoksifenyli)-6,11-dimetyyli-3,13-dihydrobentso[<i>h</i>]indeno[2,1-<i>f</i>]kromen-13-oli, – etoksikarbonyylimetyyli-8-metyyli-2,2-difenyli-2<i>H</i>-bentso[<i>h</i>]kromeeni-5-karboksylaatti, – 13-etyyli-3-[4-(morfolino)fenyyli]-3-fenyli-3,13-dihydrobentso[<i>h</i>]indeno[2,1-<i>f</i>]kromen-13-oli	0
0454	ex 3208 90 99 20	Kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin perustuva liuos, joka sisältää kahta tai useampaa seuraavista väriaineista: – 4-[4-(13,13-dimetyyli-3-fenyli-3,13-dihydrobentso[<i>h</i>]indeno[2,1-<i>f</i>]kromen-3-yyli)fenyyli]morfoliini, – 4-{4-[3-(4-metoksifenyli)-13,13-dimetyyli-3,13-dihydrobentso[<i>h</i>]indeno[2,1-<i>f</i>]kromen-3-yyli]fenyyli}morfoliini, – sykloheksyyli-8-metyyli-2,2-difenyli-2<i>H</i>-bentso[<i>h</i>]kromeeni= -5-karboksylaatti, – etoksikarbonyylimetyyli= 6-asetoksi-2,2-difenyli-2<i>H</i>-bentso[<i>h</i>]kromeeni-5-karboksylaatti, – 2-pentyli-7,7-difenyli-7,8-bentsokromeno[6,5-<i>d</i>]-1,3-dioksiin= 4(7<i>H</i>)-oni, – 13-butyli-13-etoksi-6,11-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenyli)-3,13-dihydrobentso[<i>h</i>]indeno[2,1-<i>f</i>]kromeeni, – 3-(4-metoksifenyli)-13,13-dimetyyli-3-fenyli-3,13-dihydrobentso[<i>h</i>]indeno[2,1-<i>f</i>]kromeeni, – 6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenyli)-13,13-dimetyyli-3,13-dihydrobentso[<i>h</i>]indeno[2,1-<i>f</i>]kromeeni	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0455	ex 3215 90 80 10	Musteaine mustesuihkukasettien valmistukseen (a)	0
0456	ex 3215 90 80 20	Lämpöherkkä muste kiinnitetty muovikalvolle	0
0457	3301 12 10	Appelsiinista saatu haihtuva öljy, terpeenin poistamatta	0
0458	ex 3402 90 10 20	Natriumdokusaatin (INN) ja natriumbentsoaatin seos	0
0459	ex 3402 90 10 30	Vedetön pinta-aktiivinen valmiste, joka sisältää: – polyeteeniglykoli-alkyylifenyylietteriä, – 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yni-4,7-diolia ja – fosforihappestereitä	0
0460	ex 3402 90 90 10	Kiteinen jauhe, joka on saatu trinatriumfosfaatin reagoitessa natriumhypokloriitin ja natriumkloridin seoksen kanssa ("kloorattu trinatriumfosfaatti") ja joka sisältää: – vähintään 3,5 painoprosenttia aktiivista klooria, jodometrisesti mitattuna ja – vähintään 17,0 painoprosenttia fosforia, P₂O₅:na laskettuna	0
0461	ex 3403 99 90 10	Synteettisten polypeptidien vesiliuokseen perustuva leikkuujäähdytysnestevalmiste	0
0462	ex 3504 00 00 10	Puhdistetut antigeenit, jotka on saatu geneettisesti käsitellyistä hiivasoluista, hepatitis-C -eristystestien valmistukseen (a)	0
0463	ex 3504 00 00 20	Glykoproteiini 160, joka on saatu "Human Immunodeficiency Virus" -viruksesta, HIV-1-viruskanta	0
0464	ex 3505 10 50 20	Hydrolysoitunut maissitärkkelyksen O-(2-hydroksietyyli) -johdannainen	0
0465	ex 3506 91 00 10	Liima, joka perustuu dimeroidun kolofonin sekä eteenin ja vinyylisetaatin (EVA) kopolymeerin seoksen vesidispersioon	0
0466	ex 3506 91 00 20	Fenolihartsiin ja kumiin perustuva, lämpöherkkä liima, kalvona irrokepaperilla, autoteollisuudessa jarrupalojen valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu (a)	0
0469	ex 3507 90 90 10	Asparaginaasi	0
0470	ex 3507 90 90 20	Termolysiinipohjainen entsyymivalmiste	0
0471	ex 3507 90 90 40	Lintujen myeloblastosis-viruksen (AMV) käänteistranskriptaasi	0
0472	ex 3507 90 90 50	Lipaasi	0
0467	ex 3507 90 90 60	Trypsiini	0
0468	ex 3507 90 90 70	Kymotrypsiini	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0473	ex 3701 30 00 10	Sanomalehtipaperille painatukseen käytetyt kohopainatuslevyt, jotka koostuvat metallialustasta, joka on peitetty vähintään 0,2 mm mutta enintään 0,8 mm paksulla fotopolymeerikerroksella, ei päällystetty irrotettavalla suojakalvolla, kokonaispaksuus enintään 1 mm	0
0474	ex 3701 99 00 10	Lasi- tai kvartsilevy, joka on peitetty kromikalvolla ja päällystetty valon- tai elektroniherkällä hartsikerroksella, nimikkeen 8541 tai 8542 tuotteiden suojusten valmistukseen (a)	0
0475	ex 3702 31 99 10	Värinegatiivifilmi, välittömästi filmin kehittävien kameroiden filmien valmistukseen (a)	0
0476	ex 3702 43 00 10 ex 3702 44 00 10	Valokuvausfilmit, nimellisleveys 459, 669 tai 761 mm, jotka koostuvat useista kerroksista, muun muassa kahdesta polyesterikalvosta, hiilikerroksesta, kiinnityskerroksesta ja styreenin ja akryliniitriilin kopolymeerikerroksesta	0
0477	ex 3703 90 10 10	Hopeahalidiemulsiolla päällystetty paperiarkki, alanimikkeen 3701 20 00 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0478	ex 3707 10 00 10	Valonherkkä emulsio piikiekkojen herkistämistä varten (a)	0
0479	ex 3707 90 30 10	Värikehite, jauheena, joka koostuu styreenin ja butyyliakrylaatin kopolymeeristä ja joko magnetiitista tai kimröökistä, ja jota käytetään kehittimenä telekopiolaitteiden (telefaxlaitteiden) tai tietokonekirjoittimien värikasettien valmistuksessa (a)	0
0480	3805 20 00	Mäntyöljy	1.7
0484	ex 3808 10 90 10	Indoxacarb (ISO) ja sen (R)-isomeeri, jotka ovat piidioksidikantaja-aineella	0
0482	ex 3808 10 90 20	Valmiste, joka sisältää vähintään 2 painoprosenttia mutta enintään 4 painoprosenttia atsadiraktiinia (ISO), muussa kuin vähittäismyyntimuodossa	0
0483	ex 3808 10 90 30	Valmiste, joka sisältää endosporeja ja proteiinikiteitä, jotka on saatu <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. aizawai ja kurstaki -lajin GC 91 hybridikannasta	0
0485	ex 3808 20 80 10	Jauhemainen sienitautien torjunta-aine, joka sisältää vähintään 65 mutta enintään 75 painoprosenttia hymeksatsolia (ISO), muussa kuin vähittäismyyntimuodossa	0
0486	ex 3808 20 80 20	Valmiste, diijodimetyyli- <i>p</i> -tolyyliisulfonipohjainen, muussa kuin vähittäismyyntimuodossa	0
0487	ex 3808 20 80 30	Pyritionisinkin (INN) suspensiosta vedessä koostuva valmiste, jossa on vähintään 24 painoprosenttia mutta enintään 26 painoprosenttia pyritionisinkiä (INN)	0
0488	ex 3808 40 20 10	Valmiste, joka sisältää: – vähintään 58 mutta enintään 62 painoprosenttia 1-bromi-3-kloori-5,5-dimetyylihydantoiiniä, – vähintään 26 mutta enintään 29 painoprosenttia 1,3-dikloori-5,5-dimetyylihydantoiiniä, – vähintään 10 mutta enintään 12 painoprosenttia 1,3-dikloori-5-etyyli-5-metyylihydantoiiniä, uima-altaiden desinfointiaineiden valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0489	ex 3808 40 90 10	Enintään 40 painoprosenttia 1-dodekyyliguanidiinihydrokloridia sisältävä isopropanolivesiliuos	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0506	ex 3815 19 90 40	Palloina oleva katalyytti, jonka pallojen läpimitta on vähintään 4,2 mm mutta enintään 9 mm ja joka koostuu piidioksidi- ja/tai alumiinioksidikantaja-aineella olevasta metallioksidien seoksesta, joka sisältää pääasiallisesti molybdeenin, vanadiinin ja kuparin oksideja, tarkoitettu akryylihapon valmistukseen (a)	0
0507	ex 3815 19 90 45	Katalyytti, jossa on pääasiallisesti dikromikuparitetraoksidia ja kupari(II)oksidia ja joka sisältää vähintään 38 painoprosenttia mutta enintään 48 painoprosenttia kuparia kupari(II)oksidina ilmaistuna, piidioksidikantaja-aineella, asetofenonien hydruukseen (a)	0
0508	ex 3815 19 90 50	Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevasta titaaniin, magnesiumin ja alumiinin organometallisista yhdisteistä, suspensiona tetrahydrofuraanissa	0
0509	ex 3815 19 90 55	Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevista, kromitrioksidia sisältävistä metallioksidiseoksista	0
0510	ex 3815 19 90 60	Katalyytti, joka muodostuu alumiinioksidikantaja-aineella olevasta dikromitrioksidista	0
0511	ex 3815 19 90 65	Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineelle kemiallisesti sidotusta fosforihaposta	0
0512	ex 3815 19 90 70	Piidioksidikantaja-aineella oleva katalyytti, joka koostuu alumiinin ja zirkoniumin organometalliyhdisteistä	0
0513	ex 3815 19 90 75	Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevista, alumiinin ja kromin organometalliyhdisteistä	0
0514	ex 3815 19 90 80	Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevista, magnesiumin ja titaaniin organometalliyhdisteistä, suspensiona kivennäisöljyssä	0
0515	ex 3815 19 90 85	Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevista, alumiinia, magnesiumia ja titaania sisältävistä orgaanisista metalliyhdisteistä, jauheena	0
0516	ex 3815 90 90 15	Katalyytti, joka koostuu oksidien seoksesta, jossa on yli 96 painoprosenttia molybdeenin, vanadiinin, nikkelin ja antimonin oksideja, johon on voitu sekoittaa posliinipalloja, akryylihapon valmistukseen (a)	0
0517	ex 3815 90 90 20	Katalyytti jauheen muodossa, joka muodostuu titaanitrikloridin ja alumiinikloridin seoksesta sisältäen: – vähintään 20 mutta enintään 30 painoprosenttia titaania ja – vähintään 55 mutta enintään 72 painoprosenttia klooria	0
0518	ex 3815 90 90 25	Katalyytti, joka koostuu oksidien seoksesta, jossa on yli 96 painoprosenttia molybdeenin, vismutin, nikkelin, raudan ja piin oksideja, johon on voitu sekoittaa posliinipalloja, akryyialdehydin valmistukseen (a)	0
0519	ex 3815 90 90 30	Katalyytti, jauheen muodossa, sisältäen vähintään 82 painoprosenttia kuparia ja ominaispinta-ala on vähintään 0,5 m ² /g mutta enintään 8 m ² /g	0
0520	ex 3815 90 90 35	Katalyytti, suspensiona öljyssä, koostuen titaanitrikloridista ja alumiinikloridista ja sisältäen (öljyttömästä aineesta laskettuna): – vähintään 15 mutta enintään 30 painoprosenttia titaania ja – vähintään 40 mutta enintään 72 painoprosenttia klooria	0

CN-koodi & TARIC		Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0521	ex 3815 90 90 40	Katalyytti sauvoina, joiden pituus on vähintään 5 mm mutta enintään 8 mm ja jotka koostuvat metallioksidien seoksesta, joka sisältää pääasiallisesti raudan, molybdeenin ja vismutin oksideja, myös piidioksidia täyteaineena sisältävät, akryylihapon valmistukseen (a)	0
0522	ex 3815 90 90 50	Katalyytti, joka sisältää titaanitrikloridia suspensiona heksaanissa tai heptaanissa ja jossa heksaaniton tai heptaaniton aine sisältää vähintään 9 mutta enintään 30 painoprosenttia titaania	0
0523	ex 3815 90 90 60	Katalyytti pyöreiden sauvojen muodossa muodostuen happamasta alumiinisilikaatista (zeoliitista): – jossa piidioksidin : dialumiinitrioksidin välinen moolisuhde on vähintään 500 : 1 ja – sisältäen vähintään 0,2 mutta enintään 0,8 painoprosenttia platinaa	0
0524	ex 3815 90 90 65	Mordeniittizeoliitti -pohjainen katalyytti rakeiden muodossa, tarkoitettu käytettäväksi vähintään 50 painoprosenttia dimetyyliamiinia sisältävien metyyliamiiniseosten valmistuksessa (a)	0
0525	ex 3815 90 90 70	Katalyytti, joka muodostuu (2-hydroksipropyli)trimetyyliammoniumformiaatin ja dipropyleeniglykolin seoksesta	0
0526	ex 3815 90 90 75	Katalyytti, joka koostuu 1,4-diatsabisyklo[2.2.2]oktaanin, 2-hydroksietyyliiminodi(etikkahapon) ja dibutyylitinadi(asettiin) seoksesta ja jossa on vähintään 5 painoprosenttia mutta enintään 10 painoprosenttia 1,4-diatsabisyklo[2.2.2]oktaania	0
0527	ex 3815 90 90 80	Katalyytti, jossa on pääasiallisesti dinonyyli-naftaleenidisulfonihappoja, isobutanoliliuksena	0
0528	ex 3815 90 90 81	Katalyytti, jossa on vähintään 38 painoprosenttia mutta enintään 48 painoprosenttia (2-hydroksi-1-metyylietyyli)trimetyyliammonium-2-etyyliheksanoaattia	0
0529	ex 3815 90 90 82	Katalyytti, jossa on vähintään 35 painoprosenttia mutta enintään 55 painoprosenttia (2-hydroksi-1-metyylietyyli)trimetyyliammoniumformaattia ja muurahaishappoa	0
0530	ex 3815 90 90 83	Katalyytti, jauheena, alumiinimagnesiumhydroksidihydraattia, harvinaisten maametallien oksideja ja divanadiinipentaoksidia sisältävä	0
0531	ex 3815 90 90 85	Alumiinisilikaattiin (zeoliitti) perustuva katalyytti, alkyyliaromaattisten hiilivetyjen transalkylointiin tai olefiinien oligomerisaatioon tarkoitettu (a)	0
0532	ex 3823 19 10 91	Rasvahappojen seos, joka sisältää: – vähintään 2 ja enintään 6 painoprosenttia heksaanihappoa, – vähintään 53 ja enintään 60 painoprosenttia oktaanihappoa, – vähintään 34 ja enintään 42 painoprosenttia dekaanihappoa ja – enintään 2 painoprosenttia dodekaanihappoa	0
0533	ex 3824 90 15 10	Hapan alumiinisilikaatti (keinotekoinen Y-tyyppinen zeoliitti) natriumin muodossa sisältäen enintään 11 painoprosenttia natriumoksidina ilmaistua natriumia, sauvoina	0
0534	ex 3824 90 64 01	<i>Micromonospora purpurea</i> -bakteerin käymisreaktiosta saatu antibioottien valmistuksen väliaine, myös kuivattu	0
0535	ex 3824 90 64 02	Koolihappo ja 3 α ,12 α -dihydroksi-5 β -kolaani-24-happo (deoksikoolihappo), raaka	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0536	ex 3824 90 64 03	Sisomysiinin (INN) <i>N</i> -etyloinnista saadut tuotteet	0
0537	ex 3824 90 64 04	<i>Micromonospora inyoensis</i> -bakteerin käymisreaktiosta saatu antibioottien valmistuksen välituote, myös kuivattu	0
0538	ex 3824 90 64 05	Valmistuksen jätetuotteet, jotka sisältävät vähintään 40 painoprosenttia 11 β ,17,20,21-tetrahydroksi-6-metyylipregna-1,4-dien-3-oni-21-asetaattia	0
0543	ex 3824 90 99 01	Kolloidinen diantimonipentaoksidi	0
0544	ex 3824 90 99 02	Nitrometaanin ja 1,2-epoksibutaanin seos	0
0545	ex 3824 90 99 03	Rakeet, jotka muodostuvat dialumiinitrioksidin ja zirkoniumdioksidin seoksesta, jossa on: – vähintään 70, mutta enintään 78 painoprosenttia dialumiinitrioksidia ja – vähintään 19, mutta enintään 26 painoprosenttia zirkoniumdioksidia	5.2
0546	ex 3824 90 99 04	Raaka litiumhypokloriitti	0
0547	ex 3824 90 99 05	Polysilikaatti, joka on muunnettu fosforihapolla, etanolin, isopropanolin ja tetrahydrofuraanin seosta olevana liuoksena, jossa on vähintään 3 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia polysilikaattia	0
0548	ex 3824 90 99 06	Valmiste: – jauheena, joka sisältää vähintään 75 painoprosenttia sinkki-bis[3,5-bis(1-fenyylietyyli)salisylaattia] tai – vesidispersiona, joka sisältää vähintään 22 painoprosenttia mutta enintään 55 painoprosenttia sinkki-bis[3,5-bis(1-fenyylietyyli)salisylaattia]	0
0549	ex 3824 90 99 07	Joko barium- tai kalsium- ja joko titaani- tai zirkoniumoksidaista muodostuva kalvo, sideaineiden kanssa sekoitettuna	0
0550	ex 3824 90 99 08	Valmiste, joka koostuu pääasiallisesti emäksisestä asfalttisulfonaatista, jonka: – ominaispaino on vähintään 0,9, mutta enintään 1,5 ja – vesiliukoisuus vähintään 70 painoprosenttia	0
0551	ex 3824 90 99 09	Korroosionestovalmiste, joka koostuu dinonylinaftaleenisulfonihapon suoloista joko: – mineraalivahakantaja-aineella, myös kemiallisesti muunnetulla tai – liuotettuna orgaaniseen liuottimeen	0
0552	ex 3824 90 99 10	Kalsinoitu bauksiitti (tulenkestävä laatu)	0
0553	ex 3824 90 99 11	Magnetisoituva rautaoksidijauhe, joka sisältää: – vähintään 30 mutta enintään 38 painoprosenttia kahdenarvoista rautaa kokonaisrautamäärästä ja – vähintään 1 painoprosentin mutta enintään 4 painoprosenttia kobolttia	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0554	ex 3824 90 99 12	Käytetty katalyytti sauvoina, joiden läpimitta on vähintään 1 mm mutta enintään 3 mm ja jotka koostuvat zeoliittikantaja-aineella olevasta volfram- ja nikkelisulfidien seoksesta, jossa on enintään 10 painoprosenttia volframia ja enintään 10 painoprosenttia nikkeliä, uudelleenkäytettäväksi katalyyttinä hiilivetyjen krakkauksessa (a)	0
0555	ex 3824 90 99 13	Seos, joka sisältää: – vähintään 7 mutta enintään 9 painoprosenttia 2-metyyli-1,3-fenyleenidi-isosyanaattia, – vähintään 31 mutta enintään 34 painoprosenttia 4-metyyli-1,3-fenyleenidi-isosyanaattia, – vähintään 10 mutta enintään 13 painoprosenttia 2,4'-metyleenidifenyyliidi-isosyanaattia, – vähintään 46 mutta enintään 49 painoprosenttia 4,4'-metyleenidifenyyliidi-isosyanaattia	0
0556	ex 3824 90 99 14	Magnesiumbromidi-2-okso-perhydraatsepin-1-idin ja ϵ -kaprolaktaamin seos	0
0557	ex 3824 90 99 15	Dinatrium-N-bentsyylioksikarbonyyli-L-aspartaatin ja natriumkloridin seos vesiliuoksena	0
0558	ex 3824 90 99 16	Dinatrium-9,10-dihydro-9,10-diksoantraseeni-2,7-disulfonaatti sisältäen vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia natriumsulfaattia	0
0559	ex 3824 90 99 17	Kokonaan kaliumista ja natriumista koostuva eutektinen seos, joka sisältää vähintään 77 mutta enintään 79 painoprosenttia kaliumia	0
0560	ex 3824 90 99 18	Tereftaloylidikloridin ja isoftaloylidikloridin seos	0
0561	ex 3824 90 99 20	Valmiste, jossa on vähintään 83 painoprosenttia 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindeeniä (disyklopentadieeniä), synteettistä kumia, myös ne joissa on vähintään 7 painoprosenttia trisyklopentadieeniä, ja: – joko alumiini-alkyyliyhdistettä, – tai orgaanista volframikompleksia – tai orgaanista molybdeenikompleksia	0
0562	ex 3824 90 99 21	Tris[2-kloori-1-(kloorimetyyli)etyyli]fosfaatin ja etaani-1,2-diolia sisältävien metyylifosfonihapon ja fosforihapon oligomeerien seos	0
0563	ex 3824 90 99 22	Tris[2-kloori-1-(kloorimetyyli)etyyli]fosfaatin ja etaani-1,2-diolia sisältävien 2-kloorietyyli-1,2-dioli-oligomeerien seos	0
0564	ex 3824 90 99 23	Sakkaroosiestereiden seos, joka on saatu sakkaroosin esteröinnistä teollisella steariinihapolla	0
0565	ex 3824 90 99 24	Valmisteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti fosfabisyklononaaneista ja niiden P-alkyylijohdannaisista, 4-tert-butyylitolueeniliuoksena	0
0566	ex 3824 90 99 25	Litiumtantalaaattilevyt, joihin ei ole lisätty epäpuhtausatomeja (undoped)	0
0567	ex 3824 90 99 28	Valmiste, joka koostuu pääasiallisesti eteeniglykolista ja N,N-dimetyyliformamidista tai eteeniglykolista ja γ -butyrolaktonista, elektrolyyttisten kondensaattoreiden valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0568	ex 3824 90 99 29	Valmiste, joka koostuu pääasiallisesti γ -butyrolaktonista ja kvaternaarisista ammoniumsuoloista, elektrolyyttisten kondensaattoreiden valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0569	ex 3824 90 99 30	2,4,7,9-Tetrametyylidek-5-yyini-4,7-dioli, hydroksietyloitu	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0570	ex 3824 90 99 31	Kuparisinkkiferriitti, päällystetty silikonihartsilla, enintään 120 µm suuruisina rakeina	0
0571	ex 3824 90 99 32	Styreenioligomeeri	0
0572	ex 3824 90 99 33	Valmiste, joka koostuu α -(4-allylioksikarbonylibentsoyyli)- ω -allylioksisipoly= [oksi(2-metyylieteeni)oksitereftaloyyli]:stä ja joko diallyyli-2,2'-oksidietyylidikarbonaatista tai diallyyli-isoftalaatista	0
0573	ex 3824 90 99 35	Nitrosyylikkihappo, puhtausaste vähintään 70 mutta enintään 73 painoprosenttia	0
0574	ex 3824 90 99 36	Silanolin ja difosforipentaoksidin sekoitukset, etanolin ja etyyliasetaatin seosta olevana liuoksena, jossa on vähintään 6 painoprosenttia mutta enintään 10 painoprosenttia silanolia ja 0,1 painoprosenttia mutta enintään 0,3 painoprosenttia difosforipentaoksidia	0
0575	ex 3824 90 99 37	Sintratut bauksiittipelletit, joiden läpimitta on enintään 2 mm	0
0576	ex 3824 90 99 39	Seos, joka sisältää vähintään 40 painoprosenttia mutta enintään 50 painoprosenttia 2-hydroksietyylimetakrylaattia ja vähintään 40 painoprosenttia mutta enintään 50 painoprosenttia boorihapon glyseroliesteriä	0
0577	ex 3824 90 99 40	Atselaiinihappo, puhtausaste vähintään 75 mutta enintään 85 painoprosenttia	0
0578	ex 3824 90 99 42	Metallioksidisekoitukset, jauheina, joissa on joko: – vähintään 5 painoprosenttia bariumia, neodyymia tai magnesiumia ja vähintään 15 painoprosenttia titaania, – tai vähintään 30 painoprosenttia lyijyä ja vähintään 5 painoprosenttia niobiumia, tarkoitettu eristekalvojen valmistukseen tai tarkoitettu käytettäväksi eristävänä aineena valmistettaessa monikerroksisia keraamisia kondensaattoreita (a)	0
0579	ex 3824 90 99 43	7-Aminonaftealeeni-1,3,6-trisulfonihappo ja sen suolat, puhtausaste vähintään 65 painoprosenttia	0
0580	ex 3824 90 99 44	Sekoitukset, joissa on: – vähintään 60 painoprosenttia 2-[N-(2-syaanietyyli)aniliini]etyliasetaattia ja – vähintään 20 painoprosenttia etikkahappoa	0
0581	ex 3824 90 99 45	Valmisteet, joissa on pääasiallisesti eteeniglykolia ja joko: – dieteeniglykolia, dodekaanidihappoa ja ammoniakkin vesiliuosta, – tai piioksidia, – tai ammoniumvetyatselaattia, – tai ammoniumvetyatselaattia ja piioksidia, – tai dodekaanidihappoa, ammoniakkin vesiliuosta ja piioksidia, elektrolyyttikondensaattoreiden valmistukseen tarkoitetut (a) (a)	0
0582	ex 3824 90 99 46	Karboksylihappoanhydridipohjainen, nestemäinen epoksihartsin kovete, jonka paino 25 °C:ssa on 1,15 g/cm ³ tai enemmän mutta enintään 1,18 g/cm ³	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0583	ex 3824 90 99 49	Metallioksidien seos, jauheena, sisältäen: – vähintään 70 mutta enintään 75 painoprosenttia rautaoksidia, – vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia sinkkioksidia, – vähintään 10 mutta enintään 15 painoprosenttia magnesiumoksidia, – vähintään 1 mutta enintään 5 painoprosenttia mangaanioksidia ja – vähintään 1 mutta enintään 3 painoprosenttia kuparioksidia	0
0584	ex 3824 90 99 50	Barium-, alumiini- ja piioksideista koostuvat zeoliitit, joissa on vähintään 30, mutta enintään 40 painoprosenttia bariumoksidia, palloina, joista vähintään 80 painoprosenttia on läpimitaltaan vähintään 0,3 mm, mutta enintään 1,2 mm	0
0585	ex 3824 90 99 53	Natrium-4-hydroksinaftaleeni-1-sulfonaatti, puhtausaste vähintään 70 mutta enintään 80 painoprosenttia	0
0586	ex 3824 90 99 54	2-Hydroksibentsonitriili, <i>N,N</i> -dimetyyliformamidiliuoksena, joka sisältää vähintään 45 mutta enintään 50 painoprosenttia 2-hydroksibentsonitriiliä	0
0587	ex 3824 90 99 55	Seos, jossa on vähintään 75 painoprosenttia pentaerytritoli-triallyylieetteriä	0
0588	ex 3824 90 99 57	Trialkyylifosfiinioksidien seos	0
0589	ex 3824 90 99 58	Platinaoksidi, joka muodostuu huokoisesta alumiinioksidikantaja-aineesta, ja joka sisältää vähintään 0,1 mutta enintään 1 painoprosenttia platinaa ja vähintään 0,5 mutta enintään 5 painoprosenttia etyylialumiinidikloridia	0
0590	ex 3824 90 99 60	α -Fenoksikarbonyyli- ω -fenoksi-poly[oksi(2,6-dibromi-1,4-fenyyleeni)=isopropyyliideeni(3,5-dibromi-1,4-fenyyleeni)oksikarbonyyli]	0
0591	ex 3824 90 99 61	Metallioksidisekoitukset, jauheina, joissa on: – vähintään 20 painoprosenttia bariumia, – vähintään 10 painoprosenttia titaania ja – vähintään 4 painoprosenttia lyijyä tai vähintään 3 painoprosenttia niobiumia tai vähintään 0,7 painoprosenttia zirkoniumia, tarkoitettu käytettäväksi eristävänä aineena valmistettaessa monikerroksisia keraamisia kondensaattoreita (a)	0
0592	ex 3824 90 99 63	Trietyliboraani, tetrahydrofuraaniliuoksena	0
0593	ex 3824 90 99 64	Aluminiumnatriumsilikaatti, palloina joiden läpimitta on: – joko vähintään 1,6 mm mutta enintään 3,4 mm, – tai vähintään 4 mm mutta enintään 6 mm	0
0594	ex 3824 90 99 65	Tris(alkoksikarbonyyliamino)-1,3,5-triaisiinien seos, jonka alkoksiryhmät ovat metoksia ja butoksia	0
0595	ex 3824 90 99 66	Primaaristen <i>tert</i> -alkyyliamiinien seos	0
0596	ex 3824 90 99 67	Valmiste, joka koostuu indiumtinaoksidista liuotettuna orgaanisiin liuottimiin	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0597	ex 3824 90 99 72	Asetoniliuos, joka sisältää vähintään 80 painoprosenttia 2,4,6-trimetyyli-bentsaldehydiä	0
0598	ex 3824 90 99 73	Piidioksidipartikkelit, joiden pinnalle on sitoutunut orgaanisia yhdisteitä kovalenttisesti, käytettäväksi suuren erotuskyvyn nestekromatografiassa (HPLC) tarvittavien kolonnien ja näytteenkäsittelypatruunoiden valmistuksessa (a)	0
0599	ex 3824 90 99 75	2,2-Bis[2-(perfluorialkyyli)etyyli]metyyli]propani-1,3-diolien sekoitus	0
0600	ex 3824 90 99 77	Dietyylimetoksiboraani, tetrahydrofuraaniliuksena	0
0601	ex 3824 90 99 81	Kalsiumoksidilla stabiloitu zirkoniumoksidi, kappaleina, joista vähintään 94 painoprosenttia ei läpäise seulaa, jonka silmäkoko on 16 mm, joissa on: – vähintään 92 painoprosenttia zirkoniumdioksidia ja – vähintään 2 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia kalsiumoksidia	0
0602	ex 3824 90 99 82 ex 3907 40 00 20	α -(2,4,6-Tribromifenyyli)- ω -(2,4,6-tribromifenoksi)poly[oksi(2,6-dibromi- fenyleeni)isopropylideeni(3,5-dibromi-1,4-fenyleeni)oksikarbonyyli]	1,4- 0
0540	ex 3824 90 99 83	Seos, joka sisältää: – tyydyttymättömiä dimeroituja rasvahappoja, jotka on hydrattu ja polymeroitu etyleenidiamiinilla ja oktadekan-1-olilla, – valkoöljyä, – 2-metyylipentaani-2,4-diolia ja – dekaanihapon ja oktaanihapon glyseridejä	0
0541	ex 3824 90 99 84	Reaktiotuote, joka sisältää: – vähintään 1 painoprosentin mutta enintään 40 painoprosenttia molybdeenioksidia, – vähintään 10 painoprosenttia mutta enintään 50 painoprosenttia nikkelioksidia, – vähintään 30 painoprosenttia mutta enintään 70 painoprosenttia volframioksidia	0
0542	ex 3824 90 99 85	Magnesiumnatriumsilikaattipartikkelit, joihin on ionisidoksella sitoutunut tris(1,10-fenantroliini)rutenium kiraalikomplekseja, käytettäväksi suuren erotuskyvyn nestekromatografiassa (HPLC) tarvittavien kolonnien valmistuksessa (a)	0
0603	ex 3901 10 10 10	Suoraketjuinen polyeteeni, jonka ominaispaino on vähintään 0,928, mutta enintään 0,935 ja jonka sulavirta (melt flow index) on pienempi kuin 0,6 g/min, kutistesidekuitujen (shrinkmelt binder fibres) valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0604	ex 3901 10 90 10	Polyeteeni fotoresistin kalvon valmistukseen puolijohteita tai painettuja piirejä varten (a)	0
0605	ex 3901 10 90 20	Polyeteeni, rakeiden muodossa, jonka ominaispaino on 0,925 ($\pm$ 0,0015), jonka sulavirta (melt flow index) on 0,3 g/10 min ($\pm$ 0,05 g/10 min), tarkoitettu puhalluskalvojen valmistukseen, joiden Haze-arvo on enintään 6 % ja murtovenymä (MD/TD) on 210/340 (a)	0
0606	ex 3901 20 90 10	Polyeteeni yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa ominaispainon ollessa vähintään 0,945 mutta enintään 0,985, tarkoitettu kirjoituskonenuhoissa tai niiden kaltaisissa nauhoissa käytettävien kalvojen valmistukseen (a)	0
0607	ex 3901 20 90 20	Polyeteeni sisältäen vähintään 35 mutta enintään 45 painoprosenttia kiilletettä	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0608	ex 3901 90 90 81	Eteenin ja propeenin kopolymeeri, joka on muunnettu maleiinihapon anhydridillä ja joka sisältää enemmän kuin 55 painoprosenttia eteeniä ja enintään 3 painoprosenttia maleiinihapon anhydridiä	0
0609	ex 3901 90 90 82	Polyeteeni, joka on muunnettu maleiinihapon anhydridillä ja joka sisältää enintään 4 painoprosenttia maleiinihapon anhydridiä, tarkoitettu käytettäväksi moottoriajoneuvojen polttoainetankkien valmistuksessa (a)	0
0610	ex 3901 90 90 91	Ionomeerihartsit, jotka koostuvat eteeni/metakryylihappokopolymeerin suolasta	4
0611	ex 3901 90 90 93	Eteenin, vinyylisetaatin ja hiilimonoksidin kopolymeeri, kattolevyjen valmistuksessa pehmittimenä käytettäväksi tarkoitettu (a)	0
0612	ex 3901 90 90 94	Polystyreenin ja eteeni-buteeni-kopolymeerin A-B-möhkälekopolymeeri ja polystyreenin, eteeni-buteeni-kopolymeerin ja polystyreenin A-B-A-möhkälekopolymeeri seos, joka sisältää enintään 35 painoprosenttia styreeniä	0
0613	ex 3901 90 90 95 ex 3902 90 90 95	Eteenin ja buteenin kopolymeeri, jolla on hydroksyyli- tai akrylaattipäätyryhmiä, ja joka sisältää vähintään 40 mutta enintään 60 painoprosenttia buteeniä	0
0614	ex 3901 90 90 96 ex 3902 90 90 96 ex 3903 90 90 50	Polyisopreenin, myös epoksoidun, ja joko eteeni-buteeni-kopolymeerin tai styreeni-eteeni-buteeni-kopolymeerin lineaarinen A-B-möhkälekopolymeeri, jolla on hydroksyyli-päätyryhmiä	0
0615	ex 3902 10 00 10	Polypropeeni, joka ei sisällä pehmitettä ja jossa on: – alumiinia enintään 7 mg/kg, – rautaa enintään 2 mg/kg, – magnesiumia enintään 1 mg/kg, – kloridia enintään 8 mg/kg	0
0616	ex 3902 10 00 20	Polypropeeni, joka ei sisällä pehmitettä, – jonka sulamispiste on enemmän kuin 150 °C (ASTM D 3417-menetelmällä määritettynä), – jonka sulamislämpö on vähintään 15 J/g mutta enintään 70 J/g, – jonka murtovenymä on vähintään 1 000 % (ASTM D 638-menetelmällä määritettynä), – jonka vetokerroin on vähintään 69 MPa mutta enintään 379 MPa (ASTM D 638-menetelmällä määritettynä)	0
0617	ex 3902 10 00 30	Polypropeeni, joka sisältää enintään 1 mg/kg alumiinia, 0,05 mg/kg rautaa, 1 mg/kg magnesiumia ja 1 mg/kg kloridia, käytettäväksi kertakäyttöisten piilolinssien pakkausten valmistuksessa (a)	0
0619	ex 3902 30 00 91 ex 3903 90 90 25	Polystyreenin ja eteeni-propeeni-kopolymeerin A-B-möhkälekopolymeeri, joka sisältää enintään 40 painoprosenttia styreeniä, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa	0
0620	ex 3902 30 00 92	Propeenin, buteenin ja eteenin kopolymeeri, joka sisältää enemmän kuin 65 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 80 painoprosenttia propeeniä ja vähintään 20 painoprosenttia buteeniä	0
0618	ex 3902 30 00 94	Kloorattu polypropeeni, joka on kemiallisesti muunnettu maleiinihapon anhydridillä, joka sisältää vähintään 23 painoprosenttia mutta enintään 26 painoprosenttia klooria ja alle 5 painoprosenttia epoksihartsia	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0621	ex 3902 90 90 92	4-Metyylipent-1-eenipolymeerit	0
0622	ex 3902 90 90 97	Nestemäinen hydrattu polyisobuteeni	0
0623	ex 3903 19 00 20	Polystyreeni, jonka molekyylipaino (M_n) on enintään 5 000	0
0625	ex 3903 90 90 10	Kopolymeeri, jossa on ainoastaan styreeniä ja maleiininhydridiä tai ainoastaan styreeniä, maleiininhydridiä ja akryylimonomeeriä ja joka voi sisältää styreenin ja butadieenin möhkälekopolymeerin, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa, auton sisäkaton vuorauslevyjen valmistukseen (a)	0
0626	ex 3903 90 90 15	Kopolymeeri, jossa on ainoastaan styreeniä ja maleiininhydridiä tai ainoastaan styreeniä, maleiininhydridiä ja akryylimonomeeriä, myös osittain esteröity, keskimääräinen molekyylipaino (M_n) enintään 3 000, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen a ja b kohdassa mainitussa muodossa	0
0627	ex 3903 90 90 20	Styreenin ja joko 2-etyyliheksyyliakrylaatin tai <i>n</i> -butyyliakrylaatin kopolymeeri, joka sisältää: – vähintään 10 mooliprosenttia, mutta enintään 16 mooliprosenttia akrylaattia, – enintään 0,2 mg/kg natriumia ja – enintään 0,1 mg/kg kalsiumia	0
0628	ex 3903 90 90 35 ex 3911 90 99 30	α -Metyylistyreenin ja styreenin kopolymeeri, jonka pehmenemislämpötila on korkeampi kuin 113 °C	0
0629	ex 3903 90 90 40 ex 3906 90 90 40 ex 3911 90 99 50	Styreenin sekä α -metyylistyreenin ja akryylihapon kopolymeeri, jonka molekyylipaino (M_n) on vähintään 500, mutta enintään 6 000	0
0630	ex 3903 90 90 55 ex 3906 90 90 45	Styreenin, metyylimetakrylaatin, butyyliakrylaatin ja joko akryylihapon tai hydroksietyylimetakrylaatin kopolymeeri, jonka molekyylipaino (M_n) on vähintään 500 mutta enintään 6 000	0
0631	ex 3903 90 90 65	Styreenin, butyyliakrylaatin, butyylimetakrylaatin, metyylimetakrylaatin ja akryylihapon kopolymeeri, jauheena, joka sisältää 81 ($\pm$ 1) painoprosenttia styreeniä, 6 ($\pm$ 1) painoprosenttia butyyliakrylaattia, 5 ($\pm$ 1) painoprosenttia butyylimetakrylaattia, 7 ($\pm$ 1) painoprosenttia metyylimetakrylaattia ja 1 ($\pm$ 0,5) painoprosenttia akryylihappoa	0
0632	ex 3903 90 90 70	Ammoniumpolystyreenisulfonaatti, vesiliuoksena	0
0633	ex 3904 22 00 91 ex 3926 90 99 80	Poly(vinyylikloridi), massana värjätty, hiutaleina, rakeina, kuulina tai suorakaiteen muotoisina lastuina, tarkoitettu käytettäväksi koristeelementteinä lattian- ja seinäpäällysteissä (a)	0
0634	ex 3904 30 00 10	Vinyylikloridin, vinyylisetaatin ja maleiinihapon kopolymeeri, joka sisältää: – vähintään 81,5 painoprosenttia mutta enintään 84,5 painoprosenttia vinyylikloridia, – vähintään 13,8 painoprosenttia mutta enintään 16,2 painoprosenttia vinyylisetaattia ja – vähintään 0,8 painoprosenttia mutta enintään 1,2 painoprosenttia maleiinihappoa, nimikkeen 3215 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu tai elintarvikkeiden ja juomien pakkaamiseen käytettävien astioiden ja suljinten päällysteiden valmistukseen tarkoitettu (a)	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0635	ex 3904 30 00 20	Vinyylikloridin, vinyliasetaatin ja maleiinihapon kopolymeeri, poly(vinyylikloridi)-metallikuumasulateliiman valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0636	ex 3904 40 00 91	Vinyylikloridin, vinyliasetaatin ja vinyylialkoholin kopolymeeri, joka sisältää: – vähintään 87 mutta enintään 92 painoprosenttia vinyylikloridia, – vähintään 2 mutta enintään 9 painoprosenttia vinyliasetaattia ja – vähintään 1 mutta enintään 8 painoprosenttia vinyylialkoholia, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen a tai b kohdassa mainitussa muodossa, nimikkeen 3215 tai 8523 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu tai elintarvikkeiden ja juomien pakkaamiseen käytettävien astioiden ja suljinten päällysteiden valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0637	ex 3904 40 00 92	Vinyylikloridin, vinyliasetaatin, hydroksipropyliakrylaatin ja maleiinihapon kopolymeeri, joka sisältää vähintään 80, mutta enintään 83 painoprosenttia vinyylikloridia, vähintään 1,6, mutta enintään 2 painoprosenttia hydroksiryhmiä ja vähintään 0,25, mutta enintään 0,38 painoprosenttia karboksyyli-ryhmiä	0
0638	ex 3904 40 00 93	Vinyylikloridin ja metyyliakrylaatin kopolymeeri, jossa on 80 (± 1) painoprosenttia vinyylikloridia ja 20 (± 1) painoprosenttia metyyliakrylaattia, vesiemulsiona	0
0639	ex 3904 50 90 91	Vinyylideenikloridin ja vinyylikloridin kopolymeeri, jossa on vähintään 79,5 painoprosenttia vinyylideenikloridia, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen a tai b kohdassa mainitussa muodossa, tarkoitettu kuitujen, monofilamenttien tai kaistaleiden valmistukseen (a)	0
0640	ex 3904 61 00 10	Polytetrafluorieteenin ja kiilteen seos, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa	0
0641	ex 3904 61 00 20	Tetrafluorieteenin ja trifluori(heptafluoripropoksi)eteenin kopolymeeri, jossa on vähintään 3,2 mutta enintään 4,6 painoprosenttia trifluori(heptafluoripropoksi)eteenin ja vähemmän kuin 1 mg/kg uutettavissa olevia fluori-ioneja	0
0642	ex 3904 69 90 92	Tetrafluorieteenin ja trifluori(trifluorimetoksi)eteenin kopolymeeri	0
0643	ex 3904 69 90 93	Eteenin ja klooritrifluorieteenin kopolymeeri, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa	0
0644	ex 3904 69 90 94	Eteenin ja tetrafluorieteenin kopolymeeri	0
0645	ex 3904 69 90 96	Polyklooritrifluorieteeni, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen a ja b kohdassa mainitussa muodossa	0
0646	ex 3905 29 00 91	Vinyliasetaatin, dibutyylimaleaatin ja akryylihapon kopolymeeri, isopropyliasetaatti ja tolueeniliuksena	0
0647	ex 3905 91 00 91	N-Vinylikaprolaktaamin, N-vinyyli-2-pyrrolidonin ja dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin kopolymeeri	0
0652	ex 3905 99 90 93	Poly(vinyliasetaattiftalaatti)	0
0653	ex 3905 99 90 94	Vinyylipyrrolidonin ja dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin polymeeri, joka sisältää vähintään 97 mutta enintään 99 painoprosenttia vinyylipyrrolidonia, vesiliuksena	0
0654	ex 3905 99 90 95	Heksadekyloitu tai eikosyloitu polyvinyylipyrrolidoni	0

CN-koodi & TARIC		Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0655	ex 3905 99 90 96	Vinyyliformaalin polymeeri, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa tarkoitettussa muodossa, molekyylipaino (M_w) vähintään 25 000 mutta enintään 150 000 ja joka sisältää: – vähintään 9,5 mutta enintään 13 painoprosenttia asetyyliryhmiä, vinyyliasetaattina arvioituna ja – vähintään 5 mutta enintään 6,5 painoprosenttia hydroksiryhmiä, vinyylialkoholina arvioituna	0
0651	ex 3905 99 90 97	Povidoni (INN)-jodi	0
0656	ex 3906 10 00 10	Poly(metyylimetakrylaatti), paisuvina rakeina, jotka sisältävät 2-metyylipentaania paisutusaineena	0
0657	3906 90 60	Kopolymeeri, joka koostuu metyyliakrylaatista, eteenistä ja monomeeristä, jossa karboksyyli ryhmä on substituenttina muualla kuin pääteasemassa, ja joka sisältää vähintään 50 painoprosenttia metyyliakrylaattia, myös piidioksidiseoksena	0
0662	ex 3906 90 90 10	Akryylihapon ja hyvin pienen monityydyttymättömän monomeerimäärän polymerointituote, tarkoitettu käytettäväksi nimikkeisiin 3003 tai 3004 kuuluvien lääkkeiden valmistuksessa (a)	0
0663	ex 3906 90 90 20	Akryylihapon ja hyvin pienen monityydyttymättömän monomeerimäärän polymerointituote, tarkoitettu käytettäväksi stabilointiaineena emulsioissa tai dispersioissa, joiden pH-arvo on yli 13 (a)	6
0664	ex 3906 90 90 30	Styreenin sekä hydroksietyylimetakrylaatin ja 2-etyyliheksyyliakrylaatin kopolymeeri, jonka molekyylipaino (M_n) on vähintään 500, mutta enintään 6 000	0
0665	ex 3906 90 90 50	Akryylihapon estereiden polymeerit, joihin on liittynyt ketjussa yksi tai useampi seuraavista monomeereistä: – kloorimetyylivinyylieetteri, – kloorietyylivinyylieetteri, – kloorimetyylistyreeni, – vinyliklooriasetaatti, – metakryylihappo, ja jotka sisältävät enintään 5 painoprosenttia kutakin monomeeriyksikköä	0
0666	ex 3906 90 90 60	Butyyliakrylaatin ja vinyylikloridin kopolymeeri, jossa on 58 ($\pm$ 1) painoprosenttia butyyliakrylaattia ja 42 ($\pm$ 1) painoprosenttia vinyylikloridia, vesiemulsiona	0
0667	ex 3906 90 90 70	Etyleenidimetakrylaatin ja joko metyyliimetakrylaatin tai dodekyylimetakrylaatin kopolymeeri	0
0668	ex 3906 90 90 80	Polydimetyylisiloksaani-graft-(polyakrylaatti; polymetakrylaatti)	0
0669	ex 3907 20 11 10	Poly(eteenioksidi), jonka keskimääräinen molekyylipaino (M_n) on vähintään 100 000	0
0670	ex 3907 20 29 10	Dekstroosin, sorbitolin ja sitruuna- tai fosforihapon polymeeri, joka sisältää vähintään 90 painoprosenttia dekstroosimonomeereja	0
0671	ex 3907 20 29 20	Poly[oksi-1,4-fenyleeni-isopropylideeni-1,4-fenyleenioksi-(2-hydroksitrimetyyleeni)], jonka keskimääräinen molekyylipaino (M_w) on yli 26 000, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0672	ex 3907 20 99 10	Bis{2-[ω -hydroksi-poly(eteenioksi)etyyli}hydroksimetyylifosfonaatti	0
0673	ex 3907 20 99 15	Poly(oksipropeni), jolla on alkoksisilylipääteryhmiä	0
0674	ex 3907 20 99 25	α -4-Hydroksibutyyl- ω -hydroksipoly(oksitetrametyleni) sisältäen alle 1 mg/kg halogeeneja ja alle 1 mg/kg metalleja, ja jonka väri on enintään 20 yksikköä Hazen-asteikolla mitattuna	0
0675	ex 3907 20 99 30	1-Kloori-2,3-epoksipropaanin (epikloorihydriinin) homopolymeeri	0
0676	ex 3907 30 00 20	Epoksihartsi jauheen muodossa, joka sisältää vähintään 44 mutta enintään 55 painoprosenttia kvartsia ja vähintään 0,5 painoprosenttia mutta enintään 1 painoprosenttia diantimonitrioksidia, filmikondensaattorien päällystämiseen (a)	0
0677	ex 3907 30 00 30	Epoksihartsi, ilman liuotinta, mineraalitäyteaineita (piidioksidia) sisältävä, lasikuiduton, jonka ominaispaino 25 °C:ssa on 1,55 g/cm ³ tai enemmän mutta enintään 1,60 g/cm ³	0
0678	ex 3907 30 00 40 ex 3926 90 99 70	Epoksihartsi, joka sisältää vähintään 70 painoprosenttia piidioksidia, tarkoitettu nimikkeisiin 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 tai 8548 kuuluvien tavaroiden koteloointiin (a)	0
0679	ex 3907 40 00 10	Heksaani-1,6-diolin, sykloheksaani-1,4-dimetanolin ja etyleenikarbonaatin kopolymeeri	0
0680	ex 3907 60 80 10	Tereftaalihapon ja isoftaalihapon ja etyleeniglykolin, butaani-1,4-diolin ja heksaani-1,6-diolin kopolymeeri	0
0681	ex 3907 60 80 20	Happea sitova kopolymeeri (ASTM D 1434 ja 3985-menetelmällä määritettynä), bentseenidikarboksyyliliapoista, etyleeniglykolista ja hydroksiryhmillä korvatusista polybutadieenista valmistettu	0
0682	ex 3907 91 90 10	Diallyyliftalaatin esipolymeeri, jauheena	0
0684	ex 3907 99 19 10 ex 3907 99 99 10	Poly(oksi-1,4-fenyleenikarbonyyli), jauheena	0
0685	ex 3907 99 19 20	Nestekidesekapolyesteri, jonka sulamispiste on vähintään 270 °C, myös täyteaineen sisältävä	0
0683	ex 3907 99 19 30	Poly(maitohappo)	0
0686	ex 3908 90 00 10	Poly(iminometyleeni-1,3-fenyleenimetyleeni-iminoadipoyyli), yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa	0
0687	ex 3908 90 00 20	Kopolymeeri, jossa on heksametyleenidiamiinia, isoftaalihappoa ja tereftaalihappoa, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa	0
0688	ex 3909 40 00 10	Fenolin ja formaldehydin polykondensaatiotuote, onttoina palloina, joiden läpimitta on alle 150 μ m	0
0689	ex 3910 00 00 10	3-[(2-Aminoetyyli)amino]propyyli(metyyli)syklosiloksaani	0
0690	ex 3910 00 00 20	Poly(metyyli-3,3,3-trifluoripropyylisiloksaanin) ja poly[metyyli(vinyyli)siloksaanin] möhkälekopolymeeri	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0691	ex 3911 90 19 10	Poly(oksi-1,4-fenyleenisulfonyyli-1,4-fenyleenioksi-4,4'-bifenyleeni)	0
0692	ex 3911 90 99 20	Dibutyylimaleaatin ja <i>N</i> -vinyyli-2-pyrrolidonin kopolymeeri, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen a alakohdassa mainitussa muodossa	0
0693	ex 3911 90 99 25	Vinyylitolueenin ja α -metyylistyreenin kopolymeeri	0
0694	ex 3911 90 99 40	Maleiinihapon ja metyylivinyylieetterin kopolymeerin kalsium- ja natriumsuolan seos, kalsiumpitoisuus vähintään 9 ja enintään 16 painoprosenttia	0
0695	ex 3911 90 99 45	Maleiinihapon ja metyylivinyylieetterin kopolymeeri	0
0696	ex 3911 90 99 55	Liuos, jossa on: – 36 ($\pm$ 0,5) painoprosenttia polyamidia, jossa on sivuketjussa esteriryhmiä, – 2 ($\pm$ 0,5) painoprosenttia akryyliesteriä, – 48 ($\pm$ 0,5) painoprosenttia 1-metyyli-2-pyrrolidonia, – 12 ($\pm$ 0,5) painoprosenttia bis(2-metoksietyyli)etteriä, – enintään 500 μg/kg kaliumia ja – enintään 500 μg/kg rautaa, tarkoitettu käytettäväksi nimikkeen 8542 tuotteiden valmistuksessa (a)	0
0697	ex 3911 90 99 60	Hiilivedyn esipolymeeri, saatu syklopentadieenin ja 1,3-pentadieenin reaktiolla	0
0648	ex 3911 90 99 65	Maleiinihapon ja metyylivinyylieetterin kopolymeerin kalsiumsinkkisuola	0
0698	ex 3912 11 00 10	Pehmittämätön selluloosatriasettaatti, hiutaleina, triasettaattilangan valmistukseen (a)	0
0699	ex 3912 39 10 10	Pehmittämätön etyyliselluloosa	0
0700	ex 3912 39 10 20	Etyyliselluloosa, heksadekan-1-olia ja natriumdodekyylisulfaattia sisältävässä vesipitoisessa dispersiossa, jossa on 27 ($\pm$ 3) painoprosenttia etyyliselluloosaa	0
0701	ex 3912 39 80 10	Selluloosa, joka on sekä hydroksietyloitu että etyloitu, veteen liukenematon	0
0702	ex 3912 39 80 20	Selluloosa, joka on sekä hydroksietyloitu että alkyloitu, alkyyliketjun pituus vähintään 3 hiiliatomia	0
0703	ex 3912 90 10 10	Pehmittämätön selluloosa-asettiipropionaatti, jauheena, jonka: – propionyylipitoisuus on vähintään 25 painoprosenttia (ASTM D 817-72-menetelmällä määritettynä) - ja – viskositeetti on enintään 120 poisia (ASTM D 817-72-menetelmällä määritettynä), painovärien, maalien, lakkojen ja muiden päällysteiden sekä reprograafisten päällysteiden valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0704	ex 3913 90 80 30	Kondroitinirikkihappo, natriumsuola	0
0705	ex 3913 90 80 40	Kitosoniumpyrrolidonikarboksylaatti	0
0706	ex 3915 90 93 30	Valokuva-, elokuva- ja röntgenfilmin jätteet, leikkeet ja romu	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0707	ex 3917 32 10 10	Silikonivaahdosta valmistettu jatkuvakanavainen taipuisa putki, jonka Shore A-kovuus on vähintään 7 mutta enintään 48 ja tiheys vähintään 0,28 g/cm ³ mutta enintään 0,92 g/cm ³	0
0708	ex 3917 32 31 91 ex 3917 32 99 10 ex 3926 90 99 45	Lämmössä kutistuvien letkujen sarja, polyeteenista ja poly(vinyyliasetaatista) valmistettu, samansuuntaisesti tasaetäisyyden päähän toisistaan sijoitetut ja joko yhdestä tai molemmista päistä reitetyillä muovikaistaleilla kiinnitetyt, rullina	0
0709	ex 3917 32 39 20	Polytetrafluorieteenin ja polyperfluorialkoksitrifluorieteenin möhkälepolymeeristä koostuvat putket, joiden pituus on enintään 600 mm ja halkaisija enintään 85 mm, ja joiden seinämän paksuus on vähintään 30 µm mutta enintään 110 µm	0
0710	ex 3919 10 31 10 ex 3919 10 38 30 ex 3919 90 31 50	Heijastava laminaattikalvo, toiselta puolelta säännöllisesti kohokuvioidusta polykarbonaattikalvosta koostuva, peitetty molemmin puolin yhdellä tai useammalla muovikerroksella ja toiselta puolelta liima-ainekerroksella ja irrotettavalla suojakalvolla	0
0711	ex 3919 10 38 10	Metalloidusta polyuretaanista valmistettu itsekiinnittyvä nauha, jossa on lasihelmiä, meripelastusvarusteiden valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0712	ex 3919 10 38 20 ex 3919 90 38 10 ex 3920 99 28 20	Heijastava kalvo, joka koostuu toiselta puolelta turvamerkinnoilla ja upotetuilla lasihelmillä ja toiselta puolelta liimakerroksella varustetusta polyuretaanikerroksesta ja joka on päällystetty toiselta puolelta tai kummaltakin puolelta irrotettavalla suojakalvolla	0
0713	ex 3919 10 61 91 ex 3919 90 61 94	Heijastava kalvo, joka koostuu toiselta puolelta turvamerkinnoilla ja upotetuilla lasihelmillä ja toiselta puolelta liimakerroksella varustetusta poly(vinyylikloridi)kerroksesta ja alkydipolyesterikerroksesta, ja joka on päällystetty toiselta tai kummaltakin puolelta irrotettavalla suojakalvolla	0
0714	ex 3919 90 10 10	Muotoiltu muovilevy, jossa on polyisobuteenia ja pektiiniä sisältävä liimautuva kerros, avannepussien valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0715	ex 3919 90 10 20	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, joka on päällystetty yhdeltä puolelta antistaattisella kerroksella ja kovalla kerroksella ja toiselta puolelta liimakerroksella ja irrotettavalla suojakalvolla, enintään 450 × 750 mm kokoisina levyinä	0
0716	ex 3919 90 31 40 ex 3920 62 19 20 ex 3920 62 90 20 ex 3920 63 00 30 ex 3920 69 00 30	Heijastava polyesterikalvo, joka on kohokuvioitu pyramidikuvioilla, tarkoitettu turvatarrojen ja -merkkien, suojavaatteiden ja -vaatetustarvikkeiden tai koululaukkujen, -kassien tai niiden kaltaisten säilytysesineiden valmistukseen (a)	0
0717	ex 3919 90 61 92 ex 3919 90 69 92	Poly(vinyylikloridi)kalvo, paksuus alle 1 mm, päällystettynä liimalla, johon on upotettu läpimitaltaan enintään 100 µm suuruisia lasikuulia	0
0718	ex 3919 90 61 93 ex 3919 90 69 93 ex 3920 10 89 25	Liimautuva kalvo, jonka pohjana on käytetty vähintään 120 µm paksuista eteenin ja vinyyliasetaatin (EVA) kopolymeeria ja jossa on vähintään 10 µm paksuinen akryylinen liimaosa, piilevyjen pinnan suojaamiseen tarkoitettu (a)	0
0720	ex 3919 90 69 94	Heijastava laminaattikalvo, koostuu yhdestä kerroksesta poly(metyylimetakrylaattia), jossa on toisella puolella säännöllisiä pyöreitä lasisia mikrokiteitä sisältävää prismamuotoisia tai pyöreitä lasisia mikrokiteitä sisältävää metyylimetakrylaattipolymeerillä, yhdestä kerroksesta liima-ainetta ja irrotettavasta kalvosta	0
0719	ex 3919 90 69 95 ex 3920 51 00 30	Poly(metyylimetakrylaatista) valmistettu biaksiaalisesti orientoidusta kalvo, jonka paksuus on vähintään 50 µm mutta enintään 90 µm, myös toiselta puolelta liimakerroksella ja irrotettavalla suojakalvolla peitetyt	0

CN-koodi & TARIC		Tavaran kuvaus	Autonomien tullit (%)
0721	ex 3920 10 26 20	Polyeteenikalvot, joiden paksuus on vähintään 20 mutta enintään 45 µm, ja joiden massa sisältää kalsiumkarbonaattia, vauvanvaippojen, terveyssiteiden, tamponien tai kirurgisten kertakäyttöisten suojavaatteiden valmistukseen (a)	0
0722	ex 3920 10 26 30 ex 3920 10 89 20	Paksuudeltaan enintään 0,20 mm kalvot polyeteenin sekä eteenin ja 1-okteenin kopolymeerin seoksesta, jotka on kohokuvioitu suunnikaskuvioilla, vulkanoimattoman kumikalvon päällystämiseksi molemmin puolin (a)	0
0725	ex 3920 10 40 91	Synteettinen paperimassa, kosteina levyinä, koostuen epäkoherenteista polyeteenifibrilleistä, myös enintään 15 % selluloosakuituja sisältävä massa, ja jonka kosteuttavana aineena on veteen liuotettu poly(vinyylialkoholi)	0
0726	ex 3920 10 40 92	Laminoidut levyt ja kalvot, jotka muodostuvat eteeni-vinyyliasetaatti-kopolymeerin ja muunnetun eteenipropeenielastomeerin (EPM) tai muunnetun eteenipropeenidieenielastomeerin (EPDM) seoksesta koostuvasta kalvosta, joka on päällystetty molemmin puolin eteenin ja vinyyliasetaatin kopolymeerikalvolla	0
0727	ex 3920 10 89 35	Heijastava kalvo, joka koostuu toiselta puolelta turvamerkinnoilla ja upotetuilla lasihelmillä varustetusta ja toiselta puolelta lämpökiinnittyvällä kerroksella varustetusta polyeteenikerroksesta ja polyuretaanikerroksesta, ja joka on päällystetty toiselta tai kummaltakin puolelta irrotettavalla suojakalvolla	0
0728	ex 3920 20 29 91	Monoaksisiaalisesti orientoitu kolmikerroksinen kalvo, jonka jokainen kerros koostuu eteenin ja vinyyliasetaatin kopolymeerin ja polypropeenin seoksesta ja jonka: – paksuus on vähintään 55 µm mutta enintään 97 µm, – vetomoduuli valmistussuunnassa on vähintään 0,75 GPa mutta enintään 1,45 GPa ja – vetomoduuli poikittaissuunnassa on vähintään 0,20 GPa mutta enintään 0,55 GPa	0
0729	ex 3920 20 90 91	Synteettinen paperimassa, kosteina levyinä, koostuen epäkoherenteista polypropeenifibrilleistä, myös enintään 15 % selluloosakuituja sisältävä massa, ja jonka kosteuttavana aineena on veteen liuotettu poly(vinyylialkoholi)	0
0730	ex 3920 20 90 92	Laminoitu levy tai kaistale, joka koostuu vähintään 181 µm, mutta enintään 223 µm paksuisesta, propeenin ja eteenin kopolymeerin ja styreeni-eteeni-buteeni-styreenin (SEBS) kopolymeerin seoksesta valmistetusta kalvosta, joka on toiselta puolelta päällystetty tai peitetty styreeni-eteeni-buteeni-styreenin (SEBS) kopolymeeriä olevalla kerroksella ja polyesterikerroksella	0
0731	ex 3920 20 90 93	Polypropeenikalvo, jonka paksuus on vähintään 0,5 mm mutta enintään 1,0 mm, vetomurtolujuus on vähintään 14,7 MPa mutta enintään 21 MPa (ASTMD638-menetelmällä määritettynä), 3,81 m leveinä rullina	0
0732	ex 3920 30 00 20	Laminoidut levyt ja kalvot, jotka muodostuvat styreeni-butadieeni-styreenin (SBS) ja polyeteenin tai polypropeenin termoelastista (TPE) seoksesta koostuvasta, vähintään 100 mutta enintään 200 µm paksuisesta kalvosta, joka on päällystetty molemmin puolin enintään 20 µm paksuisella polypropeenikalvolla	0
0735	ex 3920 43 10 91 ex 3920 49 10 91	Heijastava kalvo, joka koostuu ainoastaan yhdestä poly(vinyylikloridi)kerroksesta, ja jonka toinen puoli on kokonaan kohokuvioitu pyramidikuvioilla	0
0736	ex 3920 43 10 92	Poly(vinyylikloridi)levyt, tehty ultraviolettisäteilyä kestäviksi, jopa ilman mikroskooppisia reikiä, paksuus vähintään 60 mutta enintään 80 µm, ja jotka sisältävät vähintään 30 mutta enintään 40 osaa pehmitettä 100 osaa poly(vinyylikloridia) kohden	0
0737	ex 3920 43 10 93	Poly(vinyylikloridi)levyt, joissa on painettu kohokuvio, jollaisia käytetään tekstiilipainotelojen valmistukseen	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0738	ex 3920 43 10 94 ex 3920 49 10 93	Kalvo, jonka kiilto on vähintään 70 yksikköä kiiltomittarilla 60 ° kulmasta mitattuna (ISO 2813:2000-menetelmällä määritettynä), joka koostuu yhdestä tai kahdesta poly(vinyylidikloridi)kerroksesta, jotka on päällystetty molemmilta puolilta muovikerroksella, jonka paksuus on vähintään 0,26 mm mutta enintään 1,0 mm, ja jonka kiiltävä puoli on päällystetty suojaavalla polyeteenikalvolla, vähintään 1 000 mm mutta enintään 1 450 mm levyisinä rullina, nimikkeen 9403 tuotteiden valmistuksessa käytettävä (a)	0
0739	ex 3920 43 10 95 ex 3920 49 10 92	Heijastava laminaattikalvo, joka koostuu poly(vinyylidikloridi)kerroksesta ja jotain toista muovia olevasta kerroksesta, joka on kuvioitu säännöllisellä pyramidikuvioilla, päällystetty toiselta puolelta irrotettavalla suojakalvolla	0
0734	ex 3920 43 10 96	Kalvo, jonka kiilto on vähintään 70, yksikköä kiiltomittarilla 60 ° kulmasta mitattuna (ISO 2813:2000-menetelmällä määritettynä), joka koostuu poly(eteenitereftalaatti)kerroksesta ja värillisestä poly(vinyylidikloridi)kerroksesta, kotitalouslaitteiden valmistukseen käytettävien paneelien ja ovien päällystämiseen (a)	0
0740	ex 3920 51 00 10	Poly(metyylimetakrylaatti)levy, jossa on antistaattinen päällystys, mitoiltaan 738 × 972 mm (± 1,5 mm)	0
0741	ex 3920 51 00 20	Poly(metyylimetakrylaatti)levy, joka sisältää alumiiniumtrihydroksidia ja jonka paksuus on vähintään 3,5 mm mutta enintään 19 mm	0
0742	ex 3920 61 00 10	Polykarbonaattikalvo, paksuudeltaan enintään 15 µm, tarkoitettu käytettäväksi eristyskalvojen valmistukseen (a)	0
0744	ex 3920 62 19 05	Koekstrudoitu läpikuultamaton poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on vähintään 50 µm mutta enintään 350 µm, jossa on erityisesti kimröökkiä sisältävä kerros	0
0745	ex 3920 62 19 10	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, paksuus alle 11 µm, tarkoitettu digitaalisten äänikasettinauhojen valmistukseen (a)	0
0746	ex 3920 62 19 15	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, liimalla päällystämätön, jonka paksuus on enintään 25 µm, joko: – yksinomaan massana värjätty tai – massana värjätty ja toiselta puolelta metalloitu	0
0747	ex 3920 62 19 25	Pelkästä poly(eteenitereftalaatista) valmistettu kalvo, jonka kokonaispaksuus on enintään 120 µm ja joka koostuu yhdestä tai kahdesta kerroksesta, joista kussakin on väriainetta ja/tai ultraviolettisäteitä imevää ainetta koko massassa, liima- tai muulla aineella päällystämätön	0
0748	ex 3920 62 19 30	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on vähintään 20 mutta enintään 30 µm, ja joka on päällystetty toiselta puolelta silikonilla, tarkoitettu käytettäväksi ikkunoiden kalvojen valmistukseen (a)	5.6
0749	ex 3920 62 19 35	Pelkästä poly(eteenitereftalaatista) valmistettu laminoitu kalvo, jonka kokonaispaksuus on enintään 120 µm ja joka koostuu yhdestä pelkästään metalloidusta kerroksesta sekä yhdestä tai kahdesta kerroksesta, joista kussakin on väriainetta ja/tai ultraviolettisäteitä imevää ainetta koko massassa, liima- tai muulla aineella päällystämätön	0
0750	ex 3920 62 19 40	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, päällystetty tai peitetty toiselta puolelta tai molemmilta puolilta muunnetulla polyesterikerroksella, kokonaispaksuus vähintään 7 µm, mutta enintään 11 µm, tarkoitettu videonauhujen valmistukseen, joissa on magneettinen kerros metallipigmenttejä, ja joiden leveys on 8 mm tai 12,7 mm (a)	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0751	ex 3920 62 19 45	Pelkästä poly(eteenitereftalaatista) valmistettu yksikerroksinen kalvo, jonka paksuus on enintään 120 µm ja joka: – pelkästään sisältää väriainetta ja/tai ultraviolettisäteitä imevää ainetta koko massassa ja – on pelkästään toiselta puolelta metalloitu, myös vinyyliakrylaattipolymeerillä toiselta tai molemmilta puolilta päällystetty, mutta jossa ei ole muuta päällystettä tai liima-ainetta	0
0752	ex 3920 62 19 50	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka kokonaispaksuus on enintään 120 µm, ja leveys vähintään 100 mm mutta enintään 115 mm, ja joka on päällystetty molemmilta puolilta yhdellä tai useammalla eri kemikaaleja sisältävällä kerroksella, tarkoitettu alanimikkeen 3701 20 00 tuotteiden valmistukseen (a)	0
0753	ex 3920 62 19 55	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, joka on yhdeltä puolelta metalloitu ja päällystetty valkealla musteella ja suojaavalla kerroksella sekä toiselta puolelta pinnoitettu lämpöherkällä suojakerroksella, leveys vähintään 100 mm mutta enintään 150 mm, tarkoitettu alanimikkeen 3701 20 00 tuotteiden valmistukseen (a)	0
0754	ex 3920 62 19 60	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, joka on päällystetty toiselta puolelta 20 µm (± 0,7 µm) tai 30 µm (± 0,9 µm) paksuisella modifioitua polyesteriä olevalla kerroksella, kokonaispaksuudeltaan vähintään 33 µm paksuisten magneettinäin nauhojen valmistukseen (a)	0
0755	ex 3920 62 19 62	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on enintään 12 µm, joka on päällystetty toiselta puolelta enintään 35 nm paksuisella alumiinioksidikerroksella	0
0756	ex 3920 62 19 64	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on vähintään 18 µm mutta enintään 25 µm, jonka: – kutistuminen valmistussuunnassa on 3,4 (± 0,1) % (ASTM D 1204-menetelmällä määritettynä) ja – kutistuminen poikkisuunnassa on 0,3 (± 0,2) % (ASTM D 1204-menetelmällä määritettynä)	0
0757	ex 3920 62 19 65	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on enintään 19 µm tai paino on vähintään 20 g/m ² mutta enintään 26,7 g/m ² , tarkoitettu käytettäväksi fotoresistin kuivakalvon valmistuksessa (a)	0
0758	ex 3920 62 19 70	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, joka on päällystetty molemmilta puolilta epoksiakryylihartsilla ja jonka kokonaispaksuus on 37 µm (± 3 µm)	0
0768	ex 3920 62 19 71 ex 3920 69 00 70	Metalloimaton heijastava kalvo, joka koostuu poly(eteenitereftalaattia) tai poly(eteeninaftalaattia) olevista ulkokerroksista ja useista poly(metyylimetakrylaatti)kerroksista, jonka heijastuskerroin on vähintään 95 % (ASTM E 1164-94 ja ASTM E 387-95-menetelmällä määritettynä) ja kokonaispaksuus on enintään 70 µm	0
0769	ex 3920 62 19 72	Metalloimaton heijastava kalvo, joka koostuu poly(eteenitereftalaattia) olevista ulkokerroksista ja useista poly(metyylimetakrylaatti)kerroksista, jonka kokonaispaksuus on 51 µm (± 10 %), käytettäväksi laminoitujen valoa heijastavien autonlasien valmistamiseen (a)	0
0759	ex 3920 62 19 75	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, joka on toiselta puolelta pinnoitettu metallilla ja/tai metallioksidiilla, joka sisältää vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia alumiinia, jonka paksuus on enintään 300 µm ja ominaispintavastus enintään 10 000 ohmia (per neliö) (ASTM D 257-93-menetelmällä määritettynä)	0
0760	ex 3920 62 19 80	Mattapintainen poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka kiilto on 15 45 asteen kulmassa ja 18 60 asteen kulmassa (ASTM D 523-menetelmällä määritettynä) ja leveys vähintään 1 600 mm	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0761	ex 3920 62 19 81	Valkoinen poly(eteenitereftalaatti)kalvo, massana värjätty, jonka paksuus on vähintään 185 µm mutta enintään 253 µm ja joka on päällystetty molemmilta puolilta antistaattisella kerroksella	0
0762	ex 3920 62 19 85	Kalvo, jonka kokonaispaksuus on 4,5 µm (± 0,16 µm) ja joka koostuu biaksiaalisesti orientoidusta poly(eteenitereftalaatti)kalvosta, jonka kimmokerroin (konesuunnassa) on 12 kg/mm ² (± 2 kg/mm ²) ja vetolujuus (konesuunnassa) enemmän kuin 28 kg/mm ² , ja tarttumista estävästä päällyksestä	0
0763	ex 3920 62 19 87	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, joka on päällystetty vahakerroksella, naarmuuntumattomalla kerroksella ja lämpökiinnittävällä kerroksella, ja jonka nimellisleveys 790 mm ja kokonaispaksuus vähintään 23 µm, mutta enintään 26 µm	0
0764	ex 3920 62 19 88	Laminaattikalvo, biaksiaalisesti orientoidusta poly(eteenitereftalaatti)kalvosta koostuva, toiselta puolelta tai molemmilta puolilta poly(eteenitereftalaatti)kerroksella päällystetty, tarkoitettu henkilöllisyystodistusten, luottokorttien ja niiden kaltaisten tuotteiden (mukaan lukien "toimikortit") valmistukseen (a)	0
0765	ex 3920 62 19 89	Monikerroksinen kalvo, jonka paksuus on enintään 150 µm ja joka muodostuu toiselta puolelta polykarbonaattihartsilla päällystetystä ja toiselta puolelta polykarbonaattihartsilla päällystetyllä titaanilla metalloidusta polyesterikalvosta sekä muista <i>N,N'</i> -difenyyl- <i>N,N'</i> -di- <i>m</i> -tolyylibifenyl-4,4'-yleenidiamiinia sisältävistä kerroksista	0
0766	ex 3920 62 90 30	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on 500 µm (± 25 µm)	0
0767	ex 3920 62 90 40	Poly(eteenitereftalaatti)kaistaleet, jotka on päällystetty molemmilta puolilta kemiallisesti muunnetulla polyesterikerroksella ja joiden leveys on enintään 16 mm ja paksuus on vähintään 0,5 mm mutta enintään 2 mm, vetomurtolujuus on vähintään 0,7 GPa (ASTM D 638-menetelmällä määritettynä)	0
0770	ex 3920 69 00 20	Poly(eteeninaftaleeni-2,6-dikarboksylaattia) oleva kalvo, jonka paksuus on vähintään 0,6 µm, mutta enintään 10 µm tai vähintään 82 µm, mutta enintään 88 µm	0
0771	ex 3920 69 00 40	Irisoivat kalvot polyesteristä ja poly(metyylimetakrylaatista)	0
0772	ex 3920 69 00 50	Sykloheks-1,4-yleenidimetanolin ja etaani-1,2-diolin seoksen sekä tereftaalihapon polykondensaatiotuote, kalvona	0
0773	ex 3920 69 00 60	Eteenitereftalaattien ja eteeni-isoftalaattien kopolymeeri kalvoina, joiden paksuus on enintään 2 µm	0
0774	ex 3920 91 00 91	Poly(vinylibutyaali)kalvot, joissa on värillinen reunanauha	3
0775	ex 3920 91 00 92	Pehmitetyt polyvinylibutyaalikalvot, jotka sisältävät: – joko vähintään 14,5 mutta enintään 17,5 painoprosenttia diheksyyliadipaattia, – tai vähintään 14,5 mutta enintään 28,5 painoprosenttia dibutyylibekaattia	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0776	ex 3920 91 00 93	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, toiselta tai molemmilta puolilta metalloitu, tai poly(eteenitereftalaatti)kalvoista valmistettu ulkopinnoiltaan metalloitu laminaattikalvo, joilla on seuraavat ominaisuudet: – näkyvän valon läpäisykyky vähintään 50 %, – päällystetty molemmilta puolilta poly(vinylibutyaali)kerroksella, mutta ei päällystetty liima-aineella eikä millään muulla aineella kuin poly(vinylibutyaalilla), – kokonaispaksuus enintään 0,2 mm, lukuun ottamatta mahdollisia poly(vinylibutyaali)kerroksia, tarkoitettu lämpöä heijastavan laminoidun lasin valmistukseen (a)	0
0777	ex 3920 99 28 10	Metalloidusta polyuretaanista valmistettu heijastava kalvo, jossa on lasihelmiä, ja joka on päällystetty lämpökiinnittävällä kerroksella sekä peitetty irrotettavalla kalvolla joko molemmilta puolilta tai vain toiselta, 1 020 mm (± 20 mm) leveinä rullina, ja jota leikataan suojavaatteiden heijastinnauhoiksi (a)	0
0778	ex 3920 99 28 30 ex 3921 90 55 10 ex 7410 21 00 30	Polyimidikalvo, epoksidihartsia ja/tai lasikuituja sisältämätön,: – metalloitu kuparilla katodipölynnystä käyttäen yhdeltä puolelta tai molemmin puolin, – metalloitu kuparilla katodipölynnystä käyttäen sekä pinnoitettu puhdistetulla kuparilla yhdeltä puolelta tai molemmin puolin tai – peitetty kuparifoliolla yhdeltä puolelta tai molemmin puolin	0
0779	3920 99 53 ex 3920 99 59 55	Ioninvaihtomembraanit, fluorattua muovia	0
0781	ex 3920 99 59 20	Pelkästään poly(vinyylialkoholista) valmistettu kalvo, jonka paksuus on enintään 1 mm ja joka sisältää: – enintään 2 painoprosenttia hydrolysoimattomia asetaattiryhmiä vinyyliasetaattina laskettuna ja – vähintään 5 painoprosenttia, mutta enintään 25 painoprosenttia glyserolia pehmitteenä, kattoikkunoiden valmistukseen (a)	0
0782	ex 3920 99 59 25	Poly(1-klooritrifluorieteeni)kalvot	0
0783	ex 3920 99 59 30	Kalvot eteeni-klooritrifluorieteeni-kopolymeeristä, joiden paksuus on vähintään 12 mutta enintään 400 µm	0
0784	ex 3920 99 59 35	Kalvot yksinomaan poly(vinyylialkoholista), joiden paksuus on enintään 1 mm ja leveys vähintään 2,20 m, ja joiden murtovenymä poikittaissuunnassa on vähintään 350 %	0
0785	ex 3920 99 59 40	Poly(vinyylialkoholi)kalvot, biaksiaalisesti orientoidut, molemmin puolin päällystetyt, kokonaispaksuus alle 1 mm	0
0786	ex 3920 99 59 45	Irisoiva kalvo polyesteristä, polyeteenistä ja eteeni-vinyylasetaatti-kopolymeeristä	0
0787	ex 3920 99 59 50	Polytetrafluorieteenikalvot, ei-mikrohuukoiset, rullina, paksuus vähintään 0,019 mutta enintään 0,14 mm, vesihöyrytiiviit	0
0780	ex 3920 99 59 60	Vinyylialkoholikopolymeeristä valmistettu, kylmään veteen liukeneva kalvo, jonka paksuus on vähintään 34 µm mutta enintään 90 µm, jonka vetomurtolujuus on $3,28 \cdot 10^7 (\pm 1,21 \cdot 10^7) \text{ N/m}^2$ ja murtovenymä on $(675 \pm 225) \%$	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0788	ex 3921 14 00 10	Regeneroidusta selluloosasta valmistettu solukalvo, jonka paksuus on enintään 350 µm	0
0790	ex 3921 19 00 91	Mikrohuokoinen polypropeenikalvo, paksuus enintään 100 µm	0
0791	ex 3921 19 00 92	Mikrohuokoinen kalvo joka koostuu selluloosa-asettiin ja selluloosanitraatin seoksista, paksuudeltaan enintään 200 µm	0
0792	ex 3921 19 00 93	Kaistaleet, mikrohuokoisesta polytetrafluorieteenistä valmistetut, kuitukangaspohjalla, tarkoitettu käytettäväksi dialyysilaitteiden suodattimien valmistukseen (a)	0
0723	ex 3921 19 00 94	Polyeteenikalvo, jonka paksuus on vähintään 16 µm mutta enintään 24 µm, ja jonka: – paino on 19 g/m² (± 2 g/m²), – vesihöyryn läpäisykyky on vähintään 5 000 g/m² mutta enintään 30 000 g/m² vuorokaudessa (ASTM D 6701-01-menetelmällä määritettynä), – venymä poikkisuunnassa on vähintään 25 % enintään 500 g kuormituksella, – venymä valmistussuunnassa on vähintään 50 % mutta enintään 100 % (ASTM D 882-91-menetelmällä määritettynä), käytettäväksi vauvanvaippojen ja niiden kaltaisten hygieniatavaroiden valmistukseen (a)	0
0789	ex 3921 19 00 95	Polyeetterisulfonista valmistettu kalvo, jonka paksuus on enintään 200 µm	0
0793	ex 3921 90 19 35	Komposiittilaatat polykarbonaatista ja poly(buteenitereftalaatista), lasikuiduilla vahvistetut	0
0794	ex 3921 90 19 45	Komposiittilaatat poly(eteenitereftalaatista) tai poly(buteenitereftalaatista), lasikuiduilla vahvistetut	0
0795	ex 3921 90 60 91 ex 5407 71 00 20 ex 5903 90 99 10	Polytetrafluorieteenista kudotut kankaat, jotka on päällystetty tai peitetty tetrafluorieteenin ja trifluorieteenin kopolymeerillä, jonka perfluoratut alkoksisivuketjut päätyvät karbonihappo- tai sulfonihapporyhmiin, myös kalium- tai natriumsuolan muodossa	0
0796	ex 3921 90 60 92	Vahvistettu polypropeenikalvo, jonka paksuus on vähintään 0,91 mm mutta enintään 1,12 mm, murtolujuus on vähintään 890 N mutta enintään 1 500 N (ASTMD751-menetelmällä määritettynä), 3,81 m leveinä rullina	0
0733	ex 3921 90 60 93	Kalvo, jonka kiilto on vähintään 30 mutta enintään 60, yksikköä kiiltomittarilla 60 ° kulmasta mitattuna (ISO 2813:2000-menetelmällä määritettynä), joka koostuu poly(eteenitereftalaatti)kerroksesta ja värillisestä poly(vinylikloridi)kerroksesta, jotka on liitetty toisiinsa metalloidulla liimakerroksella, kotitalouslaitteiden valmistukseen käytettävien paneelien ja ovien päällystämiseen (a)	0
0797	ex 3923 10 00 10	Kotelot, jäykkien magneettilevyjen kuljettamiseen ja varastointiin tarkoitettut, ja jotka on uritettu 25 jäykkää magneettilevyä varten, joiden halkaisija on alle 100 mm, joiden ulkomitat ovat enintään 110 × 110 × 200 mm	0
0798	ex 3926 90 91 20	Heijastavat levy tai kalvo, yläpuoli poly(vinylikloridia), joka on kohokuvioitu säännöllisillä pyramidikuvioilla ja kuumasaumattu samansuuntaisesti tai ristikkäiskuvioisesti alapuoleen, joka on muovia taikka neulottua tai kudottua kangasta, joka on päällystetty toiselta puolelta muovilla	0
0799	ex 3926 90 99 10	Divinyylibentseenipolymeeristä valmistetut mikropallot, läpimitta on vähintään 4,5 µm, mutta enintään 80 µm	0
0800	ex 3926 90 99 20	Magneettinauhan vaimennin, tarkoitettu käytettäväksi nimikkeen 8523 tuotteiden valmistuksessa (a)	0

CN-koodi & TARIC		Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0801	ex 3926 90 99 30	Ohjainakselit ja -pyörät, tarkoitettu käytettäväksi alanimikkeiden 8523 11 00, 8523 12 00 ja 8523 13 00 tuotteiden valmistuksessa (a)	0
0802	ex 3926 90 99 35	Polyalkyylisiloksaanista valmistetut mikropallot, joiden pinnalle on sitoutunut orgaanisia yhdisteitä kovalenttisesti, ja joiden läpimitta on vähintään 1 µm mutta enintään 30 µm	0
0803	ex 3926 90 99 55	Polyeteenistä valmistettu levytuote, vastakkaisista suunnista rei'itetty, jonka paksuus on vähintään 600 µm mutta enintään 1 200 µm ja paino on vähintään 21 g/m ² mutta enintään 42 g/m ²	0
0804	ex 4007 00 00 10	Silikonoitu ja vulkanoitu kumilanka, myös kerrattu	0
0807	ex 4008 11 00 10	Laatat tai levyt huokoista vulkanoitua kumia, valmistettu muunnetusta eteenipropreenidieenistä (EPDM), johon on sekoitettu kloropreeniä, jotka täyttävät vakuutuslaitosten laboratorioden tulenarkuutta koskevan standardin "Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1"	0
0808	ex 4016 99 88 10	Pehmeästä kumista valmistettu tiivistysmassa, elektrolyyttisten kondensaattoreiden valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0809	4105 10 10 4105 10 90 4105 30 91 4105 30 99	Lampaan- tai karitsannahka, muokattu, villapeitteetön, muut kuin nimikkeen 4114 nahka, parkittu tai jälkiparkittu, mutta ei enempää valmistettu, myös halkaistu	0
0810	4106 21 10 4106 21 90 4106 22 90	Vuohen- tai vohlannahka, muokattu, karvapeitteetön, muut kuin nimikkeen 4114 nahka, parkittu tai jälkiparkittu, mutta ei enempää valmistettu, myös halkaistu	0
0811	4106 31 10 4106 31 90 4106 32 10 4106 32 90 4106 40 90 4106 91 00 4106 92 00	Muiden eläinten nahka, muokattu, karvapeitteetön, muut kuin nimikkeen 4114 nahka, ei enempää käsitelty kuin parkittu	0
0812	ex 4802 54 90 10 ex 4802 55 00 10 ex 4802 57 00 10 ex 4802 61 90 10 ex 4802 69 90 10	Päälliskerropaperi, jonka leveys on suurempi kuin 110 cm ja joka sisältää enemmän kuin 5 painoprosenttia korundia	0
0813	ex 4803 00 90 10 ex 5603 13 90 80 ex 5603 93 90 30	Polyeteenistä valmistettu kuitukangas, peitetty molemmilta puolilta polypropyleenistä ja puumassasta valmistetulla kuitukankaalla, joka sisältää vähintään 45 painoprosenttia mutta enintään 56 painoprosenttia puumassa, jonka paino on vähintään 70 g/m ² mutta enintään 90 g/m ² , rullina, kosteuspyyhkeiden valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0814	ex 4805 91 99 20	Paperi, ristikkäin uudelleen rullattuina kierteisinä rullina, paino pienempi kuin 150 g/m ² ja paksuus enintään 0,05 mm, elektrolyyttisten kondensaattoreiden valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0815	ex 4810 99 10 10	Kaoliinilla päällystetty valkaistu paperi, tamponinasettimien valmistukseen tarkoitettu (a)	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0816	ex 4811 41 10 10	Kyllästetty paperi, päällystetty tai peitetty puristusherkällä itseliimautuvalla kerroksella: – vetolujuus konesuunnassa on vähintään 2 700 N/m, mutta enintään 3 700 N/m (EN ISO 1924-2 ja ISO 3781 -menetelmällä määritettynä), – murtovenymä konesuunnassa on vähintään 1,5 %, mutta enintään 3,0 % (EN ISO 1924-2 ja ISO 3781 -menetelmällä määritettynä)	0
0817	ex 4811 51 00 10	Paperi, joka on päällystetty akryylipolymeerilla, ja jonka kiilto on vähintään 75 mutta enintään 90 (Hunter-menetelmällä määritettynä), ja jonka paino on vähintään 160 g/m ² mutta enintään 180 g/m ² , ja jota käytetään irrokepaperina muovikalvojen valmistuksessa (a)	0
0818	ex 4811 59 00 10	Akryylipolymeerillä kyllästetty voimapaperi, jonka paino on vähintään 83 g/m ² mutta enintään 87 g/m ² tai vähintään 176 g/m ² mutta enintään 216 g/m ²	0
0819	ex 4823 90 50 10	Värin kiinnitys- ja päästöaineilla päällystetty positiivikuvan tuottamiseen käytettävä paperi, alanimikkeen 3701 20 00 tuotteiden valmistukseen (a)	0
0820	ex 4823 90 50 20	Kennosuodatin, hiilellä kyllästettyä paperia, jonka paksuus on enemmän kuin 10 mm mutta enintään 30 mm	0
0821	ex 4823 90 90 12	Paperikaistaleet, joiden leveys on enintään 13 cm, osittain liimattu toisiinsa muodostaen hunajakennon muotoisen rakenteen, maatalouskäyttöön (a)	0
0822	ex 4911 99 00 10	Polyesterikalvo, joka on osittain peitetty magneettisella metallikerroksella, jossa on säännöllisesti toistuvia logoja tai kuvia, turvalankojen valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0823	ex 5004 00 10 10 ex 5004 00 90 10	Kokonaan silkistä kehrätty lanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa	2.5
0824	ex 5005 00 10 10 ex 5005 00 90 10	Kokonaan silkkijätteistä (shappesilkki) kehrätty lanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa	0
0825	5208 11 10	Kankaat siteiden, kääreiden ja lääkäintäyttöön tarkoitettujen sideharsojen valmistukseen	5.2
0826	ex 5402 41 00 10	Polyamidilanka, teksturoimaton, kiertämätön tai jossa on enintään 22 kierrettä metrillä, valmistettu poly(heksametyylidipamidista) ja kopolyamidista muodostuvista kaksikomponenttisistä kihartuvista filamenteista: – alanimikkeisiin 6115 20 11 ja 6115 93 30 kuuluvien polvisukkien, – alanimikkeisiin 6115 20 19 ja 6115 93 91 kuuluvien naisten sukkien tai – alanimikkeeseen 6115 11 00 kuuluvien sukkahousujen valmistukseen (a)	0
0827	ex 5402 41 00 20	<i>m</i> -Fenyleenidiamiinin ja isoftaalihapon polykondensaatiolla saatu yksinomaan aromaattinen polyamidilanka	0
0828	ex 5402 43 00 20	Synteettisistä kaksikomponenttifilamenteista valmistettu teksturoimaton ja kiertämätön lanka, joka on paksuudeltaan 1 650 desitexiä ja joka koostuu 110 filamentista, joilla jokaisella on poly(eteenitereftalaatti)ydin ja polyamidi-6-ulkokerros ja joissa on vähintään 75 painoprosenttia, mutta enintään 77 painoprosenttia poly(eteenitereftalaattia), kateaineiden valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0829	ex 5402 49 99 10 ex 5402 69 90 20	Polytetrafluorieteenimultifilamenttilanka	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0830	ex 5402 49 99 30	Lanka glykoli- ja maitohapon kopolymeeristä, kirurgisten haavanompeleaineiden valmistukseen (a)	0
0831	ex 5402 49 99 50 ex 5402 59 90 20 ex 5402 69 90 40	Poly(vinyylialkoholista) valmistettu teksturoimaton filamenttilanka	0
0832	ex 5402 49 99 60 ex 5402 69 90 10	Yksinomaan poly(glykolihaposta) valmistettu lanka	0
0833	ex 5402 49 99 70	Lanka synteettikuitufilamenteista, yksinkertainen, sisältää vähintään 85 painoprosenttia alkyylinitriiliä kimppuna, joka sisältää vähintään 1000 mutta enintään 25 000 jatkuvaa filamenttia painon ollessa metriä kohden vähintään 0,12 mutta enintään 3,75 g ja pituuden ollessa vähintään 100 m, hiilikuitujen valmistukseen (a)	0
0834	ex 5402 49 99 80	Polyeteenifilamenttilanka, kiertämätön, 55, 110, 165 tai 1 760 desitexiä, nimikkeeseen 5607 tuotteiden valmistukseen (a)	0
0835	ex 5402 49 99 85	Lanka synteettikuitufilamenteista, yksinkertainen, kiertämätön, yksinomaan poly(tio-1,4-fenyleenistä)	0
0836	ex 5404 10 90 10	Monofilamenttilanka, polytetrafluorieteeniä	0
0837	ex 5404 10 90 20	Monofilamenttilanka, poly(1,4-dioksanonia)	0
0838	ex 5404 10 90 30	Monofilamenttilanka 1,3-dioksan-2-onin ja 1,4-dioksan-2,5-dionin kopolymeeriä, kirurgisten haavanompeleaineiden valmistukseen (a)	0
0839	ex 5404 10 90 40	Monofilamenttilanka, stabiloidusta polyesterista ja polyuretaaniseoksesta, vähintään 67 desitexiä, poikkileikkauksen suurin mitta enintään 1 mm	0
0840	ex 5404 90 90 20	Polyimidikaistaleet	0
0841	ex 5407 71 00 10	Kudotut kankaat poly(vinyylialkoholi)kuidusta, konekirjontaan	0
0842	ex 5501 90 90 10	Poly(vinyylialkoholi)touvit	0
0843	ex 5503 20 00 10	Polyesterikatkokuidut, jotka sisältävät joko kuparin ja hopean suolojen seoksella tai sinkin ja hopean suolojen seoksella kyllästettyä tseoliittia	4
0844	ex 5503 90 10 10 ex 5503 90 90 30	Asetyloidut, monikomponenttiset kehruukuidut, joilla on emulsio-polymeroidusta poly(vinyylialkoholista) ja poly(vinyylikloridista) muodostuva matriisifibrillirakenne	0
0845	ex 5503 90 90 10	Tekstiilikuidut polytetrafluorieteenistä	4
0846	ex 5503 90 90 20 ex 5506 90 90 10 ex 5601 30 00 10	Poly(vinyylialkoholi)kuidut, myös asetyloidut	0
0847	ex 5503 90 90 40	Yksinomaan poly(tio-1,4-fenyleenistä) valmistetut kuidut	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0849	ex 5601 30 00 20	Polyesterikuidut, joiden paksuus on 0,56 desitexiä, ja pituus on vähintään 3 mm, mutta enintään 5 mm	0
0850	ex 5601 30 00 30	Akryylikuidut, joiden paksuus on 0,11 ja 0,56 desitexiä, ja pituus on vähintään 3 mm, mutta enintään 5 mm	0
0851	ex 5603 11 10 10 ex 5603 11 90 10 ex 5603 12 10 10 ex 5603 12 90 10 ex 5603 91 10 10 ex 5603 91 90 10 ex 5603 92 10 10 ex 5603 92 90 10	Kuitukangas, poly(vinyylialkoholia), metritavarana tai suorakulmaisiksi kappaleiksi leikattuna, joiden: – paksuus on vähintään 200 µm mutta enintään 280 µm ja – paino vähintään 20 g/m ² mutta enintään 50 g/m ²	0
0852	ex 5603 11 10 20 ex 5603 11 90 20 ex 5603 12 10 20 ex 5603 12 90 50	Kuitukangas, jossa on kehrumenetelmällä (spunbonded) valmistettuja polypropeen- tai polypropeenipolyeteenikuituja, vauvanvaippojen ja niiden kaltaisten hygieniatavaroiden valmistukseen (a)	0
0853	ex 5603 12 90 30 ex 5603 13 90 30 ex 5603 14 90 10 ex 5603 92 90 60 ex 5603 93 90 40 ex 5603 94 90 30	Kuitukangas <i>m</i> -fenyleenidiamiinin ja isoftaalihapon polykondensaatiolla saadusta aromaattisesta polyamidista, metritavarana tai suorakulmaisiksi kappaleiksi leikattuna	0
0854	ex 5603 12 90 60 ex 5603 13 90 60	Polyeteenikehrukuitukangas, jonka paino on suurempi kuin 60 g/m ² mutta enintään 80 g/m ² ja jonka ilmanläpäisyvastus (Gurley) on vähintään 8 s mutta enintään 36 s (ISO 5636/5-menetelmällä määritettynä)	0
0855	ex 5603 12 90 70 ex 5603 13 90 70 ex 5603 92 90 40 ex 5603 93 90 10	Kuitukangas, polypropeen- tai metritavarana tai ainoastaan neliön tai suorakaiteen muotoisiksi kappaleiksi leikattuna, jossa on sulapuhaltamalla valmistettu keskikerros ja joka on molemmin puolin kerrostettu kehrumenetelmällä valmistetuilla (spunbonded) polypropeenikuitufilamenteilla, paksuudeltaan enintään 550 µm ja painoltaan enintään 80 g/m ² , kyllästämätön	0
0856	ex 5603 13 90 40 ex 5603 14 90 20	Kuitukangas, jossa on polykarbonaattikuitua oleva keskikerros, joka on molemmilta puolilta kerrostettu kehrumenetelmällä valmistetuilla (spunbonded) polyesterifilamenteilla, paino suurempi kuin 130 g/m ² mutta enintään 200 g/m ²	0
0857	ex 5603 92 90 20 ex 5603 93 90 20	Kuitukangas, jossa on sulapuhallettua termoplastista elastomeeria oleva keskikerros, joka on molemmin puolin kerrostettu kehrumenetelmällä valmistetuilla (spunbonded) polypropeenikuitufilamenteilla	0
0858	ex 5603 92 90 50	Katkokuiduista valmistettu kuitukangas, rullina, joiden leveys on vähintään 78 mm mutta enintään 252 mm, tarkoitettu käytettäväksi levykkeiden valmistukseen (a)	0
0859	ex 5603 94 90 20	Akryylikuitusauvat, joiden pituus on enintään 50 cm, tarkoitettu kynän kärkien valmistukseen (a)	0
0860	ex 5607 50 90 10	Steriloimaton sidelanka, yksinomaan poly(glykolihaposta) valmistettu, palmikoitu tai punottu, vaipallinen, kirurgisten haavanompeleuaineiden valmistukseen (a)	0
0861	ex 5903 10 90 10 ex 5903 20 90 10 ex 5903 90 99 20	Neulokset tai kudotut kankaat, päällystetty tai peitetty toiselta puolelta keinotekoisella muovilla, johon on upotettu mikropalloja	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0862	ex 5903 20 90 20	Polyesterikangasnauha, joka on kerrostettu metalloidulla polyureetaanikalvolla, jossa on lasihelmiä, meripelastusvarusteiden valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0863	ex 5907 00 90 10	Tekstiilikankaat, jotka on päällystetty liimalla, johon on upotettu läpimitaltaan enintään 75 µm suuruisia palloja	0
0864	ex 5911 10 00 10	Synteettistä kuitua olevat neulahuovat, jotka eivät sisällä polyesteriä, myös synteettisissä kuiduissa olevia katalyyttihiukkasia sisältävät, päällystetyt tai peitetyt toiselta puolelta polytetrafluorieteenikalvolla, suodatintuotteiden valmistukseen (a)	0
0865	ex 5911 90 90 10	Polytetrafluorieteenilangat tai -kaistaleet, kyllästetyt, myös öljytyt tai grafitoidut	0
0866	ex 5911 90 90 30 ex 8421 99 00 92	Sellaisten laitteiden osat, joita käytetään veden puhdistamiseen käänteisellä osmoosilla ja joissa on pääasiassa muovin perustuvia kalvoja, joiden sisäpuolta tukee kudottu tekstiiliaine tai tekstiiliaineista valmistettu kuitukangas ja jotka on kierretty rei'itetyn putken ympärille ja suljettu lieriön muotoiseen muovikoteloon, jonka seinien paksuus on enintään 4 mm, myös jos suljettu lieriöön, jonka seinien paksuus on vähintään 5 mm	0
0867	6305 10 10	Käytetyt säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua	0
0868	ex 6305 90 00 10 ex 6305 90 00 91	Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, käytetyt, pellavaa tai sisalia	0
0869	ex 6307 90 10 10	Steriili verkkoistuke, joka koostuu kudotusta polypropeenimonofilamenttikankaasta, kulmistaan pyöristetty, muotoina, jotka peittyvät kooltaan enintään 31 × 31 cm olevan neliön alle	0
0870	ex 6813 90 90 10	Kitkamateriaali, paksuus pienempi kuin 20 mm, asentamaton, automaattivaihteistoissa ja -kytkimissä käytettyjen kitkakomponenttien valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0871	ex 6903 20 90 10	Jatkuvista keraamisista filamenteista valmistettu lanka, jonka jokainen filamentti sisältää: – vähintään 12 painoprosenttia diboronitriksidia, – enintään 26 painoprosenttia piidioksidia ja – vähintään 60 painoprosenttia dialumiinitriksidia	0
0872	ex 6903 90 80 10 ex 6909 19 00 40	Berylliumoksidi, puhtausaste suurempi kuin 99 painoprosenttia, teelminä, tankoina, laattoina tai levyinä	0
0873	ex 6903 90 80 20	Piikarbidireaktoriputket ja -pidikkeet, puolijohdeaineiden tuotantoon tarkoitettuihin diffuusiota ja hapetusuneihin asennettaviksi tarkoitettut	0
0874	ex 6909 12 00 20	Dialumiinitriksidista ja titaanikarbidista valmistetut levyt, joiden mitat ovat enintään 48 × 48 mm, tai halkaisija enintään 125 mm, magneettipäiden valmistukseen (a)	0
0875	ex 6909 19 00 30	Huokoisia kordieriitin tai mullitiitin keraamisia kappaleita sisältävät katalysaattorien kannattimet, joiden kokonaistilavuus on enintään 65 l ja joissa on läpileikkauksen 1 cm ² kohti vähintään yksi jatkuva kanava, joka voi olla avonainen molemmista päistä tai tukittu toisesta päästä	0
0876	ex 7006 00 90 10	Lasilaatat, pinnoitettu toiselta puolelta kromikerroksella ja/tai diindiumtrioksidin ja tinadioksidin seoksella, mitat ovat vähintään 260 × 320 mm, mutta enintään 400 × 400 mm, paksuus enintään 1,2 mm, nestekidenäyttöjen valmistukseen (a)	0

CN-koodi & TARIC		Tavaran kuvaus	Autonomine tullin (%)
0877	ex 7006 00 90 20	Värisuodatin, joka koostuu punaisen, sinisen ja vihreän kuvaelementin lasilevystä kokonaispaksuuden ollessa 1,1 mm ($\pm 0,1$ mm) ja ulkomittojen vähintään 320 × 352 mm mutta enintään 320 × 400 mm, nestekidenäyttöjen valmistukseen (a)	0
0878	ex 7006 00 90 30	Lasilaatat, pinnoittamattomat, joiden mitat ovat vähintään 320 × 352 mm, mutta enintään 320 × 400 mm, paksuus on vähintään 0,6 mm mutta enintään 1,2 mm, nestekidenäyttöjen valmistukseen (a)	0
0879	ex 7006 00 90 40	Lasia oleva kiekko, jonka keskellä on reikä, reunoista työstetty, kokonaispaksuus enintään 1,5 mm	0
0880	ex 7011 10 00 10	Lasilinssit, joiden etupinta on täplitetty tai koostuu prismaelementeistä, ulkoläpimitta suurempi kuin 121 mm, mutta enintään 125 mm	0
0881	ex 7011 10 00 20	Lasiset parabolimaljat, joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 121 mm, mutta enintään 125 mm	0
0882	ex 7011 20 00 40	Etulasi: – diagonaalin pituus 366,4 mm ($\pm 1,5$ mm) ja koko 246,4 × 315,4 mm ($\pm 1,5$ mm), – diagonaalin pituus 391 mm ($\pm 1,5$ mm) ja koko 261,4 × 326,8 mm ($\pm 1,5$ mm), – diagonaalin pituus 442 mm ($\pm 1,5$ mm) ja koko 293,4 × 369,2 mm ($\pm 1,5$ mm), – diagonaalin pituus 544,5 mm ($\pm 1,6$ mm) ja koko 358 × 454 mm ($\pm 1,6$ mm), kaarevuudeltaan sylinterimäinen, – diagonaalin pituus 570,5 mm ($\pm 1,6$ mm) ja koko 360 × 486 mm ($\pm 1,6$ mm), – diagonaalin pituus 629,8 mm (± 3 mm) ja koko 406,5 × 519 mm (± 2 mm), kaarevuudeltaan sylinterimäinen, tai – diagonaalin pituus 753 mm ($\pm 1,6$ mm) ja koko 471 × 640 mm ($\pm 1,6$ mm), korotetuilla reunoilla, tarkoitettu värikatodisädeputkien valmistukseen (a)	0
0883	ex 7011 20 00 75	Etulasi: – diagonaalin pituus 604,5 mm (± 3 mm) ja koko 340 × 541 mm (± 2 mm), – diagonaalin pituus 639,3 mm (± 3 mm) ja koko 413,6 × 527 mm (± 2 mm), – diagonaalin pituus 708 mm (± 3 mm) ja koko 404 × 633 mm (± 2 mm), – diagonaalin pituus 723 mm (± 3 mm) ja koko 477 × 602 mm (± 2 mm), tai – diagonaalin pituus 812,8 mm (± 3 mm) ja koko 463,8 × 725,5 mm (± 2 mm), kaarevuudeltaan sylinterimäinen, tarkoitettu värikatodisädeputkien valmistukseen (a)	0
0884	ex 7011 20 00 80	Lasikupu yksivärinäyttöistä katodisädeputkea varten, jonka diagonaalin pituus on vähintään 3,8 cm mutta enintään 51 cm ja jonka kaulan nimellishalkaisija on 13 mm, 20 mm, 29 mm tai 37 mm	0
0885	ex 7014 00 00 10	Optiset lasielementit (muut kuin nimikkeen 7015 tavarat), optisesti työstämättömät, muut kuin lasiesineet merkinantoa varten	0
0889	ex 7019 12 00 10	Jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings), jonka hienous on vähintään 2 600 textiä mutta enintään 3 300 textiä ja jonka sulatushäviö on vähintään 4 painoprosenttia mutta enintään 8 painoprosenttia (ASTM D 2584-94-menetelmällä määritettynä)	0
0890	ex 7019 12 00 15	Jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings), jonka hienous on vähintään 650 textiä mutta enintään 2 500 textiä, päällystetty polyuretaanikerroksella, johon on myös sekoitettu mahdollisesti muita aineita	0
0891	ex 7019 12 00 30	Jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings), jonka hienous on 1 693 textiä ($\pm 10\%$), styreenibutadieenikumi-(SBR)-kerroksella päällystetty	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0892	ex 7019 12 00 40	Jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings), jonka hienous on 2 040 texiä ($\pm 10\%$), hiilellä päällystetty	0
0886	ex 7019 12 00 50	Jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings), jonka hienous on vähintään 392 texiä mutta enintään 2 884 texiä, akryylikopolymeerikerroksella päällystetty	0
0887	ex 7019 12 00 60	Jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings), jonka hienous on vähintään 517 texiä mutta enintään 3 569 texiä, parafiinikerroksella päällystetty	0
0888	ex 7019 12 00 70	Jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings), jonka hienous on vähintään 417 texiä mutta enintään 3 180 texiä, poly(natriumakrylaatti)kerroksella ja poly(akryylihappo)kerroksella päällystetty	0
0893	ex 7019 19 10 10	Lanka, 33 texiä tai sen kerrannainen $\pm 7,5\%$, saatu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joiden nimellinen halkaisija on 3,5 tai 4,5 μm , suurimman osan filamenteista ollessa halkaisijaltaan vähintään 3 mutta enintään 5,2 μm , muu kuin elastomeereihin kiinnittymisen parantamiseksi käsitelty	0
0894	ex 7019 19 10 30	Lanka, 22 texiä $\pm 7,5\%$, saatu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joiden nimellinen halkaisija on 5 μm , suurimman osan filamenteista ollessa halkaisijaltaan vähintään 4,2 mutta enintään 5,8 μm	0
0895	ex 7019 19 10 40	Lanka, 33, 34 tai 51 texiä tai näiden kerrannaiset $\pm 7,5\%$, saatu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joiden nimellinen halkaisija on 6 μm , suurimman osan filamenteista ollessa halkaisijaltaan vähintään 5,1 mutta enintään 6,9 μm	0
0896	ex 7019 32 00 10 ex 7019 39 00 10	Muista lasikuiduista kuin tekstiililasikuiduista valmistetut kuitukangastuotteet, ilmansuodattimien tai ilmansuodattintuotteiden valmistukseen (a)	0
0897	ex 7019 90 10 10	Muut lasikuidut kuin tekstiililasikuidut, joissa suurin osa kuiduista on halkaisijaltaan alle 3,5 μm	0
0898	ex 7019 90 10 20	Muuta kuin tekstiilikuitua olevat E-lasikuidut, (lasikatkokuidut), joiden pituus on enintään 3 mm ja läpimitta 5 μm , savujen puhdistuksessa käytettävien katalysaattoreiden valmistukseen tarkoitetut (a)	0
0899	ex 7116 20 90 10	Piisubstraattikiekkko safiirieristeen päällä	0
0900	7202 50 00	Ferropiikromi	0
0901	ex 7202 99 80 10	Nitridoitu ferropii, joka sisältää vähintään 55 painoprosenttia piitä ja vähintään 25 painoprosenttia typpeä	0
0902	ex 7212 50 91 10	Rei'itetty teräskaistale, nikkelillä pinnoitettu (ei pleteroitu), leveys vähintään 140 mm, mutta enintään 400 mm ja paksuus vähintään 40 μm , mutta enintään 140 μm	0
0903	ex 7212 50 99 10	Kylmävalssattu teräs, joka on päällystetty molemmilta puolilta nikkeli-sinkki-kerroksella, kaistaleina joiden leveys on 40,15 ($\pm 0,08$) mm ja paksuus on 0,3 ($\pm 0,01$) mm, joissa on: – enintään 0,1 painoprosenttia hiiltä, – enintään 0,04 painoprosenttia fosforia, – enintään 0,05 painoprosenttia rikkiä ja – vähintään 0,2 painoprosenttia mutta enintään 0,5 painoprosenttia mangaania	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0904	ex 7306 30 29 91	Tarkkuusputki, seostamatonta terästä, hitsattu ja kylmänä viimeistelty, ulkoläpimitta suurempi kuin 160 mm ja seinien paksuus suurempi kuin 2 mm	0
0905	ex 7409 19 00 10	Polytetrafluorieteenilevyt, joissa on täyteaineena alumiinioksidia tai titaanidioksidia tai jotka on vahvistettu lasikuitukankaalla, molemmiin puolin kuparifoliolla laminoidut	0
0906	ex 7410 21 00 10	Molemmilta puolilta kuparifoliolla päällystetyt polytetrafluorieteenilevyt, joissa on täyteaineena alumiinioksidia tai titaanidioksidia tai jotka on vahvistettu lasikuitukankaalla	0
0907	ex 7419 99 00 91 ex 7616 99 90 60	Levykkeet (nk. targets), pinnoitetut, molybdeenisilidistä: – sisältäen enintään 1 mg/kg natriumia ja – asennettuna kupari- tai alumiinialustalle	0
0908	ex 7419 99 00 92 ex 7616 99 90 70	Levykkeet (nk. targets), pinnoitetut, volframista tai seoksesta, joka sisältää 90 painoprosenttia volframia ja 10 painoprosenttia titaania: – sisältäen enintään 100 µg/kg natriumia ja – asennettuna kupari- tai alumiinialustalle	0
0909	ex 7419 99 00 93 ex 7616 99 90 80	Levykkeet (nk. targets), pinnoitetut, titaanista: – sisältäen enintään 50 µg/kg natriumia ja – asennettuna kupari- tai alumiinialustalle	0
0910	ex 7605 19 00 10	Seostamatonta alumiinilanka, jonka läpimitta on vähintään 2 mm mutta enintään 6 mm, joka on päällystetty vähintään 0,032 mm mutta enintään 0,117 mm paksulla kuparikerroksella	0
0911	ex 7606 11 91 20 ex 7606 11 93 20	Syväsyövytetyt nauhat, valmistettu nauha-anodisoidusta alumiinista, jonka puhtausaste on 99,9 painoprosenttia ja paksuus pienempi kuin 3 mm, tarkoitettu käytettäväksi moottoriajoneuvojen korien rakennuksessa (a)	0
0912	ex 7613 00 00 20 ex 8708 99 98 10	Alumiinisäiliö, saumaton, tiivistetty luonnonkaasuja tai tiivistettyä vetyä varten, täysin epoksihiilikuitukompositista koostuvan päällysteen peittämä, vetoisuus 172 l (± 10 %), omapaino enintään 64 kg	0
0913	ex 7616 99 90 40	Levykkeet alumiiniseoksesta, pinnoitettu molemmiin puolin nikkeli-fosforikerroksella, ja joiden kokonaispaksuus on enintään 3,02 mm	0
0914	ex 7616 99 90 50	Alumiiniseoksesta valmistetut levykkeet, joiden paksuus on enintään 0,84 mm, alanimikkeen 8523 20 10 tuotteiden valmistukseen (a)	0
0915	ex 7905 00 00 10	Laatat sinkkiseoksesta, hiottu ja kiillotettu toiselta puolelta ja pinnoitettu toiselta puolelta epoksihartsilla, suorakaiteen tai neliön muotoiset, pituus vähintään 300 mm, mutta enintään 2 000 mm ja leveys vähintään 300 mm, mutta enintään 1 000 mm, ja jotka sisältävät: – enintään 10 mg/kg rautaa, – enintään 10 mg/kg lyijyä, – vähintään 700 mg/kg, mutta enintään 900 mg/kg alumiinia ja – vähintään 500 mg/kg, mutta enintään 900 mg/kg magnesiumia, valonherkkien painolevyjen valmistukseen (a)	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0916	ex 8103 90 90 10	Yksinomaan tantaalista valmistetut putket, tai yksinomaan tantaaliseoksesta, joka sisältää enintään 3,5 painoprosenttia volframia, valmistetut putket	0
0917	ex 8104 11 00 30	Käsittelemätön magnesium, jonka puhtausaste on vähintään 99,95 painoprosenttia, harkkoina, ydinteollisuudessa käytettävien zirkoniumsienien tai muiden alkuaineiden valmistukseen (a)	0
0918	ex 8104 90 00 10	Hiotut ja kiillotetut magnesiumlevyt, joiden mitat ovat enintään 1 500 × 2 000 mm, pinnoitettu toiselta puolelta valolle epäherkällä epoksihartsilla	0
0919	ex 8104 90 00 20	Profilit, ekstrudoitua magnesiumia, joiden pituus on vähintään 800 mm mutta enintään 2 900 mm ja leveys on vähintään 15 mm mutta enintään 70 mm	0
0920	ex 8108 20 00 10	Titaanisieni	0
0921	8108 30 00	Titaanijätteet ja -romu	0
0922	ex 8108 90 70 20	Hitsatut titaaniputket, joiden ulkohalkaisija on 19,0 (± 0,1) mm ja joiden ulkorakenteessa on 36 jäähdytysripää 2,54 cm kohti, käytettäväksi jäähdytysaineiden lauhduttimien valmistuksessa (a)	0
0923	ex 8109 20 00 10	Seostamaton sirkonium, harkkoina, joka sisältää enemmän kuin 0,01 painoprosenttia hafniumia, kemianteollisuudessa käytettävien putkien valmistukseen (a)	0
0924	ex 8110 10 00 10	Antimoni, harkkoina	0
0925	ex 8112 19 00 10	Beryllium, jonka puhtausaste on vähintään 94 painoprosenttia, tankoina, levyinä tai laattoina ja arkkeina	0
0926	ex 8112 99 30 10	Niobiumin (kolumbium) ja titaanin lejeerinki, tankoina	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0001	ex 8407 31 00 10	Kaksitahtipolttomootori, jonka iskutilavuus on enintään 30 cm ³ ja joka on tarkoitettu käytettäväksi alanimikkeen 8711 10 00 kannettavien, moottorilla varustettujen potkulautojen valmistukseen (a)	0
0001bi	ex 8407 90 10 20	Kaksitahtipolttomootorit, iskutilavuus enintään 125 cm ³ , alanimikkeen 8433 11 ruohonleikkokoneiden valmistusta varten (a)	0
0002	ex 8408 90 31 10	Dieselmoottorit, joiden teho on enintään 15 kW ja joissa on 2 tai 3 sylinteriä, käytettäväksi ajoneuvoihin asennettavien lämpötilan säätöjärjestelmien valmistuksessa (a)	0
0003	ex 8408 90 33 10	Dieselmoottorit, joiden teho on enintään 30 kW ja joissa on 4 sylinteriä, käytettäväksi ajoneuvoihin asennettavien lämpötilan säätöjärjestelmien valmistuksessa (a)	0
0004	ex 8414 30 99 10	Avoimella akselilla varustetut mäntäkompressorit, käytettäväksi ajoneuvoihin asennettavien lämpötilan säätöjärjestelmien valmistuksessa (a)	0
0005	ex 8414 90 90 10	Polytetrafluorieteenillä osittain päällystetyt alumiinimännät, tarkoitettu liitettäväksi moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressoreihin (a)	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0006	ex 8414 90 90 20	Paineensäätelyjärjestelmä, tarkoitettu liitettäväksi moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressoreihin (a)	0
0007	ex 8418 99 90 91	Hitsatut jäähdytysmikroelementit, alumiiniseoksesta valmistetut, lauhduttimien valmistukseen tarkoitettut (a)	0
0008	ex 8419 19 00 10	Lämpöakku moottoriajoneuvoja varten, jonka jäähdytysteho on vähintään 4 l mutta enintään 10 l	0
0009	ex 8419 89 98 10	Uppokierukkakimput, jotka koostuvat putkiliittimen ympäröimästä, molemmista päistään hunajakennorakenteeseen päättyvien muoviputkien ryhmästä	0
0010	ex 8419 89 98 20 ex 8543 89 95 58	Sputterointikoneet ja -laitteet, joissa on levyjen käsittelyssä käytettävät laitteet, alanimikkeen 8523 20 10 tuotteiden valmistukseen (a)	0
0011	ex 8421 99 00 91	Käänteisellä osmoosilla vettä puhdistavien laitteiden osat, joissa on kimppu läpäisevillä seinillä varustettuja onttoja muovikuituja, jotka on toisessa päässä suljettu muoviblokkiin ja jotka toisessa päässä lävistävät muoviblokin, myös lieriöön sijoitetut	0
0012	ex 8421 99 00 93	Kaasujen erottamiseen tai puhdistamiseen kaasuseoksista tarkoitettujen erottimien osat, joissa on kimppu läpäiseviä onttoja kuituja säiliössä, joka voi olla rei'itetty ja jonka kokonaispituus on vähintään 300 mm, mutta enintään 3 700 mm ja läpimitta enintään 500 mm	0
0013	ex 8421 99 00 95	Magneettidispersio suodatukseen tarkoitettujen laitteiston osat, jotka koostuvat pääasiallisesti nailon-6-kuiduista, muovisessa kotelossa, jonka läpimitta on 70 mm (± 2 mm) ja pituus 520 mm (± 5 mm)	0
0014	ex 8422 30 00 10 ex 8479 89 98 70	Koneet ja laitteet paitsi mustesuihkukirjoittimien kasettien valmistukseen tarkoitettut ruiskuvalulaitteet (a)	0
0015	ex 8424 89 95 10 ex 8460 21 90 10 ex 8460 40 10 10 ex 8460 90 90 10 ex 8464 20 19 10 ex 8479 89 98 10	Koneet ja laitteet, jotka on tarkoitettu levyjen automaattiseen hiertämiseen, kiillotukseen, hiomiseen tai puhdistamiseen taikka niiden pinnan voiteluun ja joissa on levyjen käsittelyssä käytettävät laitteet, alanimikkeen 8523 20 10 tuotteiden valmistukseen (a)	0
0016	ex 8424 89 95 20 ex 8479 89 98 30	Koneet ja laitteet, jotka on tarkoitettu levyjen automaattiseen, ionivaihdetulla vedellä, ultraäänialloilla, kemiallisilla liuoksilla, lämmöllä tai edellisten meneteltyjen yhdistelmillä suoritettavaan puhdistukseen taikka puhdistukseen ja kuivaukseen ja joissa on levyjen käsittelyssä käytettävät laitteet, alanimikkeen 8523 20 10 tuotteiden valmistukseen (a)	0
0017	ex 8439 99 10 10 ex 8439 99 90 10	Rei'ittämätön imutela, seosteräksestä valmistettuina putkina, joiden pituus on vähintään 5 207 mm ja ulkohalkaisija vähintään 754 mm, paperin tai kartongin valmistuksessa käytettäviä koneita ja laitteita varten (a)	0
0018	ex 8454 30 10 10	Valukoneet puolijähmeiden metalliseosten painevalua varten	0
0019	ex 8455 90 00 10	Kierresorvauslaite kylmävalssaimeen	0
0020	ex 8456 10 90 10	Lasersäteellä toimiva kone reikien leikkaamiseksi lieriöputkeen, jota käytetään verisuonen auki pitämiseen tarkoitettujen ns. stenttien valmistuksessa (a)	0
0024	ex 8460 90 90 20 ex 8463 90 00 10 ex 8479 89 98 20	Työstökoneet, jotka on tarkoitettu automaattiseen hankauksella tai laser-säteelle altistamalla suoritettavaan levyjen pinnan muotoiluun (päänlaskeutumisalue) ja joissa on levyjen käsittelyssä käytettävät laitteet, alanimikkeen 8523 20 10 tuotteiden valmistukseen (a)	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0025	ex 8473 40 19 20	Lämpökirjoittimen pää	0
0026	ex 8479 89 98 40 ex 8501 10 99 78	Moottorit, myös pohjalevyille asentamattomat, käytettäväksi alanimikkeeseen 8525 20 91 tai 8527 90 92 kuuluvien tuotteiden valmistuksessa (a)	0
0027	ex 8481 80 59 10	Ilman säätöventtiili, jossa on askelmoottori ja venttiililineula, ilmavirtauksen säätämiseen ruiskutusmoottoreissa joutokäynnin aikana	0
0028	ex 8483 10 80 10	Yhteen taotut ja karkeasti muotoillut generaattoreiden ja turbiinien akselit, joiden paino on yli 215 tonnia	0
0029	ex 8501 10 99 54	Harjaton tasavirtamoottori, ulkoläpimitta enintään 25,4 mm, nimellisa nopeus 2 260 (±15 %) tai 5 420 (±15 %) kierrosta minuutissa, syöttöjännite 1,5 V tai 3 V	0
0030	ex 8501 10 99 59	Tasavirta-askelmoottori, jonka askelkulma on 1,8° (± 0,09°) varmistusvääntömomentti on vähintään 0,156 Nm, liitäntälaipan ulkoiset mitat enintään 43 × 43 mm, istukan läpimitta 4 mm (± 0,1 mm), kaksivaihekäämitys ja teho enintään 5 W	0
0031	ex 8501 10 99 73	Tasavirtamoottori, myös pohjalevyille asentamaton, käytettäväksi alanimikkeeseen 8471 70 53 kuuluvien tuotteiden valmistuksessa (a)	0
0032	ex 8501 10 99 77	Harjallinen tasavirtamoottori, jonka vääntömomentti on 0,004 Nm (± 0,001 Nm), liitäntälaipan läpimitta 32 mm (± 0,5 mm), istukan läpimitta 2 mm (± 0,004 mm), sisäroottori, kolmivaihekäämitys, nimellisa nopeus 2 800 (± 10%) kierrosta minuutissa ja syöttöjännite 12 V (± 15%)	0
0033	ex 8502 40 90 10	Pyörivä muuttaja, jossa on ferriittisydän, jonka keloissa on 2 tai 6 käämistä ja jonka läpimitta on 0,1 mm, taipuisaan piirilevyyn liitettynä	0
0034	ex 8503 00 91 31 ex 8503 00 99 32	Roottori, jonka sisäpuolella on yksi tai kaksi magneettirengasta, myös teräsrenkaaseen yhdistämätön	0
0035	ex 8503 00 99 31	Sähkömoottorin stanssattu kollektori, jonka ulkoläpimitta on enintään 16 mm	0
0036	ex 8504 31 90		0
0037	ex 8504 40 99 20	DC/DC-muuttaja	0
0038	ex 8504 40 99 30	Staat tinen muuttaja, joka koostuu tehonsäätimestä, jossa on eristehilaisia bipolaaritransistoreja (IGBT), koteloitu, alanimikkeeseen 85165000 mikroaaltouunien valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0039	ex 8504 50 80 30	Induktori, jonka induktanssi on enintään 62 mH	0
0040	ex 8504 50 80 40	Monikerroksiset monoliitti-induktorit, pintaliitoskomponenttityyppisessä (SMD) kotelossa, jonka ulkomitat ovat enintään 1,8 × 3,4 mm, käytettäväksi alanimikkeisiin 8517 11 00, 8525 20 91 tai 8527 90 92 kuuluvien tuotteiden valmistuksessa (a)	0
0041	8504 90 11	Ferriittisydämet	0
0042	ex 8504 90 18 32	Pyörivän muuntajan osa, joka sisältää ferriittisydämen, jossa on kuparilankakäämityksellä olevia pyöreitä uria	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0043	ex 8505 11 00 31	Ferriittimagneetti, jonka remanenssi on 455 mT (± 15 mT)	0
0044	ex 8505 19 90 31	Neodyymi-rautarengas, jonka ulkohalkaisija on enintään 13 mm, sisähalkaisija enintään 9 mm	0
0045	ex 8505 90 10 91	Solenoidi, jossa on ankkuri ja joka toimii 24 voltin nimellisellä syöttöjännitteellä 0,08 ampeerin nimellisellä tasavirralla, tarkoitettu nimikkeeseen 8517 tuotteiden valmistukseen (a)	0
0046	ex 8505 90 10 92	Auton moottoriin tarkoitettu sähkömekaaninen kaasuläppä	0
0047	ex 8506 50 90 10	Litiumjodiparisto, jonka mitat ovat enintään $9 \times 23 \times 45$ mm ja jännite enintään 2,8 V	0
0048	ex 8506 50 90 20	Mikropiiripidikkeeseen asennettu yksikkö, jossa on enintään 2 litiumparistoa, jotka on varustettu enintään 32 liittimellä ja ohjauspiirillä	0
0049	ex 8506 50 90 30	Litiumjodi- tai lithiumhopeavanadiumoksidiparisto, jonka mitat ovat enintään $28 \times 45 \times 15$ mm ja jonka kapasiteetti on vähintään 1,05 Ah	0
0050	ex 8507 30 91 20 ex 8507 80 91 10 ex 8507 80 99 10	Enintään 69 mm:n pituinen, enintään 36 mm:n levyinen ja enintään 12 mm:n paksuinen suorakulmainen akku, käytettäväksi ladattavien paristojen valmistuksessa (a)	0
0051	ex 8507 30 91 30	Sylinterimäinen nikkeli-kadmiumakku, jonka pituus on 65,3 mm ($\pm 1,5$ mm) ja halkaisija 14,5 mm (± 1 mm), nimelliskapasiteetti vähintään 1 000 mAh, ladattavien paristojen valmistukseen (a)	0
0052	ex 8507 80 91 80	Sylinterimäinen nikkeli-hydridiakku, halkaisija on enintään 14,5 mm, ladattavien paristojen valmistuksessa käytettävä (a)	0
0053	ex 8507 80 99 20	Sylinterimäinen litiumioniakku, jonka pituus on vähintään 64,6 mm ja halkaisija vähintään 18,1 mm, nimelliskapasiteetti vähintään 1 200 mAh, ladattavien paristojen valmistuksessa käytettävä (a)	0
0054	ex 8516 90 00 31	Kaksoisdiodi, jossa on johtimella muuntajan suojadiodiin yhdistetty tehotasasuuntausdiodi ja jonka estosuuntainen huipputeho on vähintään 2 J, käytettäväksi alanimikkeeseen 8516 50 00 kuuluvien tuotteiden valmistuksessa (a)	0
0055	ex 8518 29 80 20	Kaiutin, jonka teho on 5 W ja impedanssi 4 ohmia, läpimitta enintään 50 mm, käytettäväksi kannettavien puhelinten valmistuksessa (a)	0
0056	ex 8518 30 80 20	Kuulolaitteisiin tarkoitettu kuuloke, kotelossa, jonka ulkomitat liitoskohtia lukuun ottamatta ovat enintään $5 \times 6 \times 8$ mm	0
0057	ex 8518 90 00 91	Yhtenä kappaleena kylmäpuristetusta teräksestä valmistettu pyöreä levy, jonka toisella puolella on sylinteri, kaiuttimien valmistukseen (a)	0
0058	ex 8520 90 90 20	Asemayksikkö magneettisopisten signaalien tallentamiseen ja optisten signaalien toistamiseen, johon sisältyy vähintään optinen yksikkö, tasavirtamoottoreita ja painettu piiri, jolle on asennettu integroitua piirejä, jotka sisältävät ulkoläpimitaltaan enintään 70 mm olevien optisten levyjen lukemiseen tarvittavat ohjaus- ja signaalinkäsittelytoiminnot, mutta ei vahvistinpiirejä eikä virtalähteen ohjauspiirejä	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0059	ex 8522 90 59 93	Optinen yksikkö, jossa on yhdellä fotodiodilla (photo diode) varustettu laserdiodi, joka lähettää valoa nimellisellä aallonpituudella 780 nm, kotelossa, jonka läpimitta on enintään 10 mm, korkeus enintään 9 mm ja jossa on enintään 10 liitäntää sekä: – tunnistusmerkintä, joka on tai jonka osana on yksi seuraavista yhdistelmistä: LDGU LT 022 tai – muita tämän kuvauksen mukaisiin laitteisiin liittyviä tunnistusmerkintöjä	0
0060	ex 8522 90 59 94	CD-soittimen laserlukupäähän tuleva elektroninen rakenneyhdistelmä, jossa on: – painettu piirilevy, – valoilmaisin integroituna monoliittipiirinä, kotelossa, – enintään 3 liitintä, – enintään 1 transistori, – enintään 3 säädettävää ja 4 kiinteää vastusta, – enintään 5 kondensaattoria, kaikki asennettuna alustalle	0
0061	ex 8522 90 98 31	Ohutkalvo (<i>thin film</i>) -tallennus- ja toistolaitte, jossa on vähintään 9 rinnakkaiskanavaa digitaalisia ja vähintään 2 kanavaa analogisia signaaleja varten ja johon on kiinnitetty epämagneettinen keraaminen alusta ja tämä kokonaisuus on pyörästetty yhdeltä sivulta, kasettityyppisten digitaalisten äänen tallennus- ja digitaalisten/analogisten äänen toistolaitteiden magneettipäiden valmistukseen (a)	0
0062	ex 8522 90 98 34	Kasettidekin yhdistelmä äänentallennus- ja toistolaitteita varten, puhelinvastaajien valmistukseen valmistukseen (a)	0
0063	ex 8522 90 98 35	Äänentoistoyhdistelmä, jossa on kasettidekkimekanismi, jossa on tasavirtamoottori, tarkoitettu nimikkeeseen 8519 tuotteiden valmistukseen (a)	0
0064	ex 8522 90 98 36	Kela magneettinauhan ohjaamiseen ja kelaamiseen, tarkoitettu nimikkeiden 8521 tai 8522 tuotteiden valmistukseen (a)	0
0065	ex 8522 90 98 37	Magneettipää, jolla pyyhittää vanha nauhoite pois videonauhasta, tarkoitettu nimikkeiden 8521 tai 8522 tuotteiden valmistukseen (a)	0
0066	ex 8522 90 98 39	Yhdistelmä, joka koostuu ohjauspiiristä, kiertonopeusanturista ja harjattomasta tasavirtamoottorista	0
0067	ex 8522 90 98 43	Analoginen äänentallennus- ja toistoyhdistelmä, jossa on äänitys- ja toistopää sekä kaksipesäinen kasettidekkimekanismi mutta ei vahvistinpiirejä eikä virtalähteen ohjauspiirejä, alanimikkeeseen 8527 31 91 ja 8527 31 98 tuotteiden valmistukseen (a)	0
0068	ex 8522 90 98 44	Optisten levyjen asemayksikkö, jossa on vähintään optinen yksikkö ja tasavirtamoottoreita ja jota ei voi käyttää kaksikerrostallennukseen	0
0069	ex 8528 21 90 20	Värivideomonitorit, joiden käyttöjännite on vähintään 10 V ja enintään 35 V ja joissa on nestekidenäyttö (LCD), myös kotelossa olevat	0
0070	ex 8528 22 00 10	Videomonitori, jossa on – litteäruutuinen yksivärinäyttöinen katodisädeputki, kuvaruudun läpimitta enintään 110 mm, varustettuna poikkeutuskelalla, ja – painopiiri, johon on asennettu poikkeutuskelayksikkö, videovahvistin ja muuntaja, kokonaisuus alustalle kiinnitettynä, ovikuvapuhelimien (video entry phones), kuvapuhelimien tai valvontalaitteiden valmistukseen (a)	0
0071	ex 8529 10 70 10	Keraaminen suodatinyhdistelmä, jossa on kaksi keraamista suodatinta ja yksi keraaminen resonaattori, 10,7 MHz:n (± 30 kHz) taajuuksia varten, kotelossa	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0072	ex 8529 10 70 15	Keraaminen suodatin 10,7 MHz:n keskitaajuuksia varten, kaistanleveys enintään 330 kHz 3 desibelin voimakkuudella ja enintään 950 kHz 20 desibelin voimakkuudella, kotelossa	0
0073	ex 8529 10 70 20	Keraaminen suodatin vähintään 4,5 MHz:n, mutta enintään 6,6 MHz:n suuruisia taajuuksia varten, kotelossa	0
0074	ex 8529 10 70 25	Keraaminen suodatin vähintään 450 kHz:n mutta enintään 470 kHz:n keskitaajuuksia varten, kaistanleveys enintään 13 kHz 3 desibelin voimakkuudella, kotelossa	0
0075	ex 8529 10 70 30	Keraaminen suodatin 450 kHz:n suuruisia taajuuksia varten, jonka kaistanleveys on enintään 18 kHz 10 desibelin voimakkuudella, kotelossa	0
0076	ex 8529 10 70 35	Keraaminen suodatin 455 kHz:n ($\pm 1,5$ kHz) keskitaajuuksia varten, kaistanleveys enintään 25 kHz 6 desibelin voimakkuudella ja enintään 60 kHz 40 desibelin voimakkuudella, kotelossa	0
0077	ex 8529 10 70 45	Keraaminen suodatin 450 kHz:n ($\pm 1,5$ kHz) tai 455 kHz:n ($\pm 1,5$ kHz) keskitaajuuksia varten, kaistanleveys enintään 30 kHz 6 desibelin voimakkuudella ja enintään 70 kHz 40 desibelin voimakkuudella, kotelossa	0
0078	ex 8529 10 70 50	Radiotaajuussignaalin eristäjä (RF) vähintään 890 MHz:n mutta enintään 1 990 MHz:n taajuuksille, jonka väliinkytkemisvaimennus on enintään 0,7 dB, kotelossa	0
0079	ex 8529 10 70 55	Suotimet, lukuunottamatta akustisia pinta-aaltosuotimia, vähintään 485 MHz:n mutta enintään 1 990 MHz:n keskitaajuuksille, väliinkytkemisvaimennus enintään 3,5 dB, kotelossa	0
0080	ex 8529 10 70 80	Keraaminen suodatinyhdistelmä, muut kuin akustiset pinta-aaltosuodattimet, jossa on: – keskitaajuudeltaan 1 747,5 MHz:n lähetys-suodatin ja enintään 2,3 desibelin väliinkytkemisvaimennus 75 MHz:n kaistanleveydellä - ja – keskitaajuudeltaan 1 842,5 MHz:n vastaanottosuodatin ja enintään 3,3 desibelin väliinkytkemisvaimennus 75 MHz:n kaistanleveydellä, kokonaisuus kotelossa	0
0081	ex 8529 10 70 85	Keraaminen suodatinyhdistelmä, muut kuin akustiset pinta-aaltosuodattimet, joka muodostuu kahdesta suodattimesta, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuusyhdistelmistä: – keskilähetystaajuus 902,5 MHz, keskivastaanottotaajuus 947,5 MHz ja enintään 3,2 desibelin väliinkytkemisvaimennus 25 MHz:n kaistanleveydellä - tai – keskilähetystaajuus 1 747,5 MHz, keskivastaanottotaajuus 1 842,5 MHz ja enintään 3,5 desibelin väliinkytkemisvaimennus 75 MHz:n kaistanleveydellä, kokonaisuus kotelossa	0
0082	ex 8529 10 90 20	Antennin kytkin, johon sisältyy: -lähetys-suodatin, jonka keskitaajuus on vähintään 942,5 MHz ja enintään 1990 MHz ja -vastaanottosuodatin, jonka keskitaajuus on vähintään 847,5 MHz ja enintään 1990 MHz kokonaisuus kotelossa	0
0083	ex 8529 90 81 31	Demagnetointikela kaapeleilla ja liittimillä varustettu	0
0084	ex 8529 90 81 32	Videoprojisointiin tarkoitettu optinen yksikkö, jossa on värierottelujärjestelmä, kohdistusmekanismi ja linssit, käytettäväksi nimikkeen 8528 tuotteiden valmistuksessa (a)	0
0085	ex 8529 90 81 34	Yhdistelmä, jossa on objektiivi, jonka säädettävä polttovälin pituus on vähintään 4 mm, mutta enintään 69 mm, sekä zoomauskoodain, askelmoottoriyksikkö, zoomausmoottoriyksikkö, iirismoottoriyksikkö ja valokatkaisin	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0086	ex 8529 90 81 35	Videonauhoitus ja -toistolaite, johon kuuluu kasettidekki ja tasavirtamoottori, nimikkeen 8525 tuotteiden valmistuksessa käytettäväksi (a)	0
0087	ex 8529 90 81 36	Yhdistelmä, jossa on yksivärinäyttöinen katodisädeputki, kuvaruudun läpimitta vähintään 143 mm, mutta enintään 230 mm, ja kovera fokusointilinssi nesteellä täytetyssä jäähdytysastiassa	0
0088	ex 8529 90 81 37 ex 8529 90 88 33	Suodatin, joka koostuu kahdesta pietsosähköisestä kiteestä, molempien taajuus on vähintään 21 MHz, mutta enintään 30 MHz ja melemmat on erikseen asennettu tuelle, jossa on enintään 7 liitäntää	0
0089	ex 8529 90 81 40	Yksikkö, jossa on prismoja, DMD (Digital Micromirror Device) -mikropeilejä ja sähköisiä ohjauspiirejä, videoprojektorien valmistuksessa käytettävä (a)	0
0090	ex 8529 90 81 41	Digitaalinen mikropeli (DMD - Digital Micromirror Device), jota käytetään videoprojektorien valmistukseen (a)	0
0091	ex 8531 80 80 01	Merkkivalo, jossa on 4 piikarbidia (SiC) olevasta puolijohdeaineesta valmistettua valoa säteilevää diodia (LED) ja joka toimii 481, 560 tai 630 nm:n nimellisellä aallonpituudella, kotelossa	0
0092	ex 8531 80 80 15	Merkkivalo, jossa on 2 valoa säteilevää diodia (LED), jotka on valmistettu alumiinigalliumarseenia (AlGaAs) tai galliumfosforia (GaP) olevasta puolijohdeaineesta, nelikulmaisella alustalla, pintaliitoskomponenttityypisessä (SMD) kotelossa ja linssillä varustettuna	0
0093	ex 8531 80 80 25	Sähköakustinen anturi (transducer)	0
0094	ex 8531 80 80 30	Sähkömagneettinäyttö, jossa on 7 sähkömagneettista käämiä, jotka staattoreiden jäännösmagnetismilla mahdollistavat, että viimeinen näyttö jää saataville (set state), sekä 7 kääntyvää, valoa heijastavaa segmenttiä, joista jokainen on kiinnitetty sauvamagneettiin; yhdistelmä, jossa on tällaisia näyttöjä	0
0095	ex 8536 30 30 11 ex 8536 30 90 31 ex 8536 50 80 96	Lämpösähkökatkaisija, jonka katkaisuvirta on vähintään 50 A ja jossa on hyppykytkin, suoraan sähkömoottorin käämiin asennettava, ilmatiiviissä kotelossa	0
0096	ex 8536 41 10 91 ex 8536 41 90 91 ex 8536 49 00 91	Lämpöreleet ilmatiiviissä lasikotelossa, jonka pituus johtoja lukuun ottamatta on enintään 35 mm, suurin vuoto 10^{-6} cm ³ heliumia sekunnissa 1 baarin paineen alaisena lämpötilan ollessa 0 — 160°C, jäähdytyslaitteisiin käytettäviin kompressoreihin asennettavaksi (a)	0
0097	ex 8536 50 11 31	Painetulle piirille asennettava kytkin, joka toimii 4,9 N:n voimalla ($\pm 0,9$ N), kotelossa	0
0098	ex 8536 50 15 32	Ympyrän muotoinen pyörivä kytkin, jonka läpimitta on 15 - 16 mm ja jossa on koskettimia virtapiiriin kytkemistä varten, 12 voltin nimellisjännitettä ja 50 mA:n virtaa varten	0
0099	ex 8536 50 19 91	Hall-kytkin, jossa on yksi magneetti, yksi Hall-anturi ja kaksi kondensaattoria, kotelossa, jossa on kolme liitäntää: – tunnistusmerkintä, joka on tai jonka osana on yksi seuraavista yhdistelmistä: 2AV28E 2AV31E 2AV56 tai – muita tämän kuvauksen mukaisiin laitteisiin liittyviä tunnistusmerkintöjä	0
0100	ex 8536 50 19 92	Hydraulinen painekytkin, jossa on vähintään 6 V:n mutta enintään 18 V:n syöttöjännitteellä toimiva paineherkkä hyppylevy	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0101	ex 8536 50 80 93	Vaihtokytkinyksikkö koaksiaalikaapelille, joka koostuu 3 sähkömagneettisesta vaihtokytkimestä, kytkemiskesto enintään 50 ms ja ohjausvirta enintään 500 mA, jännite 12 V	0
0102	ex 8536 50 80 95	Kielikytkimet (<i>Reed</i>), kytkentäteholtaan vähintään 20 W asteikolla 17-43 A/kierros, jotka muodostuvat elohopeaa sisältämättömästä lasikapselista, jonka mitat ovat enintään 3 × 21 mm ja joka on tarkoitettu autojen ilmatyynyjen anturien valmistukseen (a)	0
0103	ex 8536 90 85 92	Stanssattu metallikehys, jossa on liitäntöjä	0
0104	ex 8536 90 85 93	Kosketinelementit, joiden pitovoima on vähintään 3 N, kahtena suorakulmaisena muovikehyksenä, jotka on liitetty toisiinsa sähköjohtimilla	0
0105	ex 8536 90 85 94 ex 8544 49 80 10	Elastomeerinen liitin, joka koostuu yhdestä tai useammasta johdinelementistä ja kumista tai piistä valmistetusta alustasta	0
0106	ex 8537 10 99 92	Kosketusnäyttö, jossa on kahden lasi- tai muovilevyn tai -kalvon välissä oleva, johtimia ja liittimiä sisältävä sähköä johtava matriisi	0
0107	ex 8537 10 99 93	Elektroniset ohjausyksiköt 12 V jännitettä varten, käytettäväksi ajoneuvoihin asennettavien lämpötilan säätöjärjestelmien valmistuksessa (a)	0
0108	ex 8538 90 99 92	Lämpösulakkeen osa, jossa on tinalla pinnoitettu kuparilanka kiinnitettynä sylinterin muotoiseen koteloon, ulkomitat enintään 5 × 48 mm	0
0109	ex 8540 11 11 91	Rakolevyllä (<i>slit-</i> tai <i>slot-mask</i>) varustettu värikatodisädeputki, jossa on vierekkäisiä elektronitykkeitä (<i>in-line</i> -teknologia) ja jonka kuvaruudun läpimitta on vähintään 12 cm, mutta enintään 26 cm	0
0110	ex 8540 11 11 93	Värikatodisädeputki, jossa on yksi kolmisäteinen elektronitykki ja jonka kuvaruudun läpimitta on vähintään 22 cm, mutta enintään 26 cm	0
0111	ex 8540 11 13 91	Rakolevyllä (<i>slit-</i> tai <i>slot-mask</i>) varustettu värikatodisädeputki, samanväristen juovien välinen etäisyys pienempi kuin 0,42 mm ja kuvaruudun läpimitta 49 cm, ammattikäyttöön tarkoitettujen videomonitorien valmistukseen, mukaan lukien monitorisovellukset lääketieteellisiin ja turvallisuustarkoituksiin (a)	0
0112	ex 8540 11 19 91	Värikatodisädeputki, joda on varustettu kolmella vierekkäin olevalla elektronitykkillä (<i>in-line</i> -teknologia), kuvaruudun diagonaalimitta on vähintään 85 cm	0
0113	ex 8540 11 91 31	Väri katodisädeputki, jossa kuvaruudun leveys- korkeussuhde on 16/9 ja kuvaruudun läpimitta 39,8 cm (±0,3 cm)	0
0116	ex 8540 12 00 82	Yksivärinäyttöinen katodisädeputki, jonka kuvaruudun diagonaalimitta on vähintään 250 mm, mutta enintään 320 mm ja jonka anodijännite on vähintään 18 kV, mutta enintään 22 kV	0
0117	ex 8540 12 00 83	Yksivärikatodisädeputki, jonka kuvaruudun läpimitta on vähintään 150 mm, mutta enintään 182 mm, jonka kaulan läpimitta on vähemmän kuin 30 mm ja jonka anodijännite on vähintään 25 kV, mutta enintään 32 kV	0
0118	ex 8540 12 00 84	Litteäruutuinen yksivärinäyttöinen katodisädeputki, jonka kuvaruudun diagonaalimitta on enintään 102 mm	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0119	ex 8540 20 80 91	Fotomonistin, jossa on 9 dynodilla varustettu valokatodiputki, valolle, jonka aallonpituus on vähintään 160 nm, mutta enintään 930 nm, läpimitta enintään 14 mm ja korkeus enintään 94 mm	0
0120	ex 8540 40 00 31 ex 8540 60 00 31	Reikälevyllä (<i>dot mask</i>) varustettu värikatodisädeputki, joka on varustettu kolmella vierekkäin olevalla elektronitykillä (<i>in-line</i> -teknologia) tai yhdellä kolmisäteisellä tykillä, etäisyys samanväristen pisteiden välillä on pienempi kuin 0,5 mm, kuvaruudun diagonaalimitta suurempi kuin 72 cm	0
0121	ex 8540 40 00 32 ex 8540 60 00 32	Reikälevyllä (<i>dot mask</i>) varustettu värikatodisädeputki, joka on varustettu kolmella vierekkäin olevalla elektronitykillä (<i>in-line</i> -teknologia) tai yhdellä kolmisäteisellä tykillä, kuvaruudun diagonaalimitta enintään 72 cm	0
0122	ex 8540 40 00 33	Rakolevyllä (<i>slit-</i> tai <i>slot-mask</i>) varustettu värikatodisädeputki, samanväristen juovien välinen etäisyys pienempi kuin 0,35 mm ja kuvaruudun läpimitta enintään 53 cm	0
0123	ex 8540 40 00 34	Rakolevyllä (<i>slit-</i> tai <i>slot-mask</i>) varustettu värikatodisädeputki, jossa etäisyys samanväristen juovien välillä on pienempi kuin 0,39 mm ja jonka kuvaruudun diagonaalimitta on vähintään 33 cm mutta enintään 38 cm	0
0124	ex 8540 40 00 35	Rakolevyllä (<i>slit-</i> tai <i>slot-mask</i>) varustettu värikatodisädeputki, samanväristen juovien välinen etäisyys pienempi kuin 0,35 mm ja kuvaruudun läpimitta enintään 72 cm, monitorien valmistukseen (a)	0
0125	ex 8540 40 00 36	Rakolevyllä (<i>slit-</i> tai <i>slot-mask</i>) varustettu värikatodisädeputki, samanväristen juovien välinen etäisyys pienempi kuin 0,30 mm ja kuvaruudun läpimitta enintään 58 cm	0
0126	ex 8540 50 00 31 ex 8540 60 00 33	Litteäruutuinen yksivärinäyttöinen katodisädeputki, kuvaruudun läpimitta vähintään 142 mm, mutta enintään 190 mm, luminenssi vähintään 300 lumenia, mutta enintään 2000 lumenia, erottelukyky vähintään 0,06 mm, mutta enintään 0,1 mm, fosforityypit P1 tai P22 tai P53 tai P55 tai P56, anodijännite suurempi kuin 34 kV, fokusointijännite suurempi kuin 7 kV ja katodivirta vähintään 3 mA	0
0127	ex 8540 50 00 32 ex 8540 60 00 34	Yksivärinäyttöinen katodisädeputki, jonka kuvaruudun diagonaalimitta on vähintään 176 mm, mutta enintään 520 mm ja kaulan läpimitta enintään 21 mm	0
0128	ex 8540 89 00 91	Putken muotoiset näytöt, jotka koostuvat, johtoja lukuun ottamatta, enintään 300 × 350 mm kokoiselle levyille asennetusta lasikotelosta. Putki sisältää yhden tai useampia peräkkäisiä merkkejä tai rivejä. Kukin merkki tai rivi koostuu fluoresoivista tai fosforisoivista osista. Nämä osat on asennettu metallialustalle, joka on päällystetty fluoresoivilla aineilla tai fosforisoivilla suoloilla, jotka muuttuvat valaiseviksi, kun niitä pommitetaan elektroneilla	0
0129	ex 8540 89 00 92	Tyhjiöfluoresenssinäyttöputki	0
0130	ex 8540 91 00 31	Elektronitykki, tarkoitettu käytettäväksi alanimikkeeseen 8540 40 00 kuuluvien värikatodisädeputkien valmistuksessa, kuvaruudun läpimitta vähintään 34 cm ja enintään 39 cm (a)	0
0131	ex 8540 91 00 32	Värikatodisädeputkien elektronitykki, jonka anodijännite on vähintään 27,5 kV mutta enintään 33 kV	0
0132	ex 8540 91 00 91	Katodisädeputken poikkeutuskela, jonka toimintataajuus on vähintään 31 250 Hz, mutta enintään 64 000 Hz, varustettu nelinapaisella magneetilla	0
0133	ex 8540 91 00 92	Rakolevy (<i>slit-</i> tai <i>slot-mask</i>), jonka läpimitta on enintään 39 cm, lukuun ottamatta levyjä, joissa on yhtenäisiä pystysuoria rakoja	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0134	ex 8540 91 00 93	Elektronitykki yksivärinäyttöisten katodisädeputkien valmistukseen, kuvaruudun läpimitta vähintään 7,6 cm, mutta enintään 30,5 cm (a)	0
0135	ex 8540 91 00 94	Värikatodisädeputkien poikkeutuskela, jonka käyttötaajuus on 15 625 tai 31 250 Hz, 2 kaksinapaisella, 2 nelinapaisella ja 2 kuusinapaisella rengasmagneetilla varustettu	0
0136	ex 8540 91 00 96	Katodisädeputkien yhdistelmä, jolla säädetään kuvaruudun terävyyttä ja/tai konvergenssia ja jossa on vähintään 2, mutta enintään 6 kelaa, muovialusta sekä metallinen asetusrengas	0
0137	ex 8540 91 00 97	Rakolevy (<i>slit-mask</i>), jossa on yli 275 mm:n pituisia yhtenäisiä pystysuoria rakoja	0
0138	ex 8540 91 00 98	Molybdeenikromiteräksinen kehys, käytettäväksi katodisädeputkien valmistuksessa (a)	0
0139	ex 8540 99 00 91	Anodi, katodi tai ulostulon osa tai yhdistelmä, joka koostuu edellä mainituista komponenteista (magnetroniydinputki), alanimikkeeseen 8540 71 00 kuuluvien magnetronien valmistuksessa käytettävä (a)	0
0140	ex 8543 19 00 10	Elektronisuihkukiihdytinlaitteisto, jonka käyttöjännite on enintään 1,5 MV ja elektronisuihkuvirta enintään 70mA	0
0142	ex 8543 89 95 46	Vahvistin, jossa on painetulle piirille asennettuja aktiivisia ja passiivisia elementtejä, painetulla piirillä kotelossa, jossa on: – tunnistusmerkintä, joka on tai jonka osana on yksi seuraavista yhdistelmistä: FA 01314 MHW 2707 MHW 9002 PF 0144 PHW 902 FA 01317 MHW 607 MHW 910 PF 0146 PHW 925 FA 01321 MHW 704 MHW 914 PF 0148 SHW 5115 FMC 1717 MHW 707 MHW 915 PF 0412 XHW 105 FMC 1819 MHW 720 MHW 916 PHW 2905 XHW 2803 ISO 122 MHW 803 MHW 926 PHW 2907 XHW 2902 MHW 105 MHW 820-1 MHW 927 PHW 5113 XHW 5115 MHW 1815 MHW 820-2 MHW 953 PHW 9012 XHW 903 MHW 2701 tai – muita tämän kuvauksen mukaisiin laitteisiin liittyviä tunnistusmerkintöjä	0
0143	ex 8543 89 95 48	Radiotaajuus (RF) modulaattori, joka toimii vähintään 43 MHz:n mutta enintään 870 MHz:n taajuusalueella ja jolla voidaan kytkeä VHF- ja UHF-signaaleja ja joka koostuu painetulle piirille asennetuista aktiivisista ja passiivisista elementeistä, kotelossa	0
0144	ex 8543 89 95 49	Tasasuuntaaja, Schottky-diodeista koostuvana yhdistelmänä, jossa on 2 diodia, joiden keskimääräinen päästövirta on enintään 600 A ja toistuva estojännite enintään 40 V, kumpikin kotelossa ja kytkettynä yhteisellä katodilla	0
0145	ex 8543 89 95 50	Pietsosähköisistä kiteistä valmistettu kiinteätaajuuksinen kello-oskillaattori, taajuusalueella 1,8 — 67 MHz, kotelossa, jossa on: – tunnistusmerkintä, joka on tai jonka osana on yksi seuraavista yhdistelmistä: R4000.8 R4000.9 tai – muita tämän kuvauksen mukaisiin laitteisiin liittyviä tunnistusmerkintöjä	0
0146	ex 8543 89 95 51	Mekaaninen värähdingyroskooppi, jonka käyttövoimana on 25 kHz:n tai 26 kHz:n oskillaattori ja johon kuuluu differentiaalivahvistin ja ilmaisinpiiri, kotelossa, jossa on: – tunnistusmerkintä, joka on tai jonka osana on yksi seuraavista yhdistelmistä: ENC05D tai – muita tämän kuvauksen mukaisiin laitteisiin liittyviä tunnistusmerkintöjä	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0147	ex 8543 89 95 52	Valosähköpiiri, jossa on vähintään yksi valodiodi (LED) sekä yksi vahvistinpiirillä varustettu fotodiodi sekä integroitu porttimatriisipiiri tai vähintään yksi valodiodi (LED) ja vähintään 2 vahvistinpiirillä varustettua fotodiodia, ja joka on muovikotelossa, jossa on enintään 8 liitintä sekä: – tunnistusmerkintä, joka on tai jonka osana on yksi seuraavista yhdistelmistä: HC PL 2400 HC PL 2730 tai – muita tämän kuvauksen mukaisiin laitteisiin liittyviä tunnistusmerkintöjä	0
0148	ex 8543 89 95 53	Oskillaattorit, joiden keskitaajuus on vähintään 20 GHz ja enintään 42 GHz, ja jotka koostuvat aktiivisista ja passiivisista osista, joita ei ole asennettu alustalle, kuoressa, jossa on: – tunnistusmerkintä, joka on tai jonka osana on yksi seuraavista yhdistelmistä: 372-02 372-03 tai – muita tämän kuvauksen mukaisiin laitteisiin liittyviä tunnistusmerkintöjä	0
0149	ex 8543 89 95 55	Äänen tallennus- ja toistopiiri, joka tallentaa stereoääntä sekä mahdollistaa samanaikaisen tallennuksen ja toiston ja jossa on kaksi tai kolme integroitua monoliittipiiriä asennettuina painetulle piirille tai johdinkehukseen, kotelossa, jossa on: – tunnistusmerkintä, joka on tai jonka osana on yksi seuraavista yhdistelmistä: RWA010 RWA100 RWA200 RWA300 tai – muita tämän kuvauksen mukaisiin laitteisiin liittyviä tunnistusmerkintöjä	0
0150	ex 8543 89 95 56	Ylijännitteen sulkulaite, jossa on 8 diodia ja jonka läpilyöntiestojännite on enintään 4,5 V, estossuuntainen vuotovirta enintään 10 µA, syöksyvirrän huippuarvo enintään 30 A ja nimelliskapasitanssi 50 pF, kotelossa	0
0151	ex 8543 89 95 59	CCD-skanneriyhdistelmä filmin tosiaikaista skannausjärjestelmää varten, varustettu optisilla ominaisuuksilla, valaistusominaisuuksilla ja signaalinkäsittelyominaisuuksilla	0
0152	ex 8543 89 95 60	Lämpötilaa kompensoiva oskillaattori, jossa on painettu piiri, johon on asennettu ainakin pietosähköinen kide ja säädettävä kondensaattori, kotelossa	0
0153	ex 8543 89 95 61	Jänniteohjattu oskillaattori (VCO) lukuun ottamatta lämpötilakompensoitua, joka koostuu painetulle piirille asennetuista aktiivisista ja passiivisista elementeistä ja joka on kotelossa	0
0154	ex 8543 90 80 40	Ruostumattomasta teräksestä valmistettu katodi, levynä, jossa on kannatustanko, myös muovisilla sivuliuskoina varustetut	0
0155	ex 8543 90 80 50	Nimikkeeseen 8541 tai 8542 kuuluvien tuotteiden yhdistelmä painetulle piirille asennettuna, kotelossa	0
0156	ex 8545 90 90 01	Kenno- ja paristohiilet sauvoina, joiden pituus on vähintään 34 mm ja enintään 160 mm ja joiden halkaisija on enintään 12 mm	0
0157	ex 8548 90 90 38	Alanimikkeen 8517 21 00 tuotteiden valmistukseen tai korjaukseen tarkoitetut osat (a)	0
0158	ex 8548 90 90 39	Optinen yksikkö, jossa on laserdiodi ja fotodiodi (photo diode) ja joka toimii 635 tai 670 nm:n aallonpituudella	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0159	ex 8548 90 90 40	Infrapunasignaalien vastaanottoyksikkö, jossa on fotodiodi (photo diode) ja ainakin yksi vahvistin, integroituna monoliittipiirinä kotelossa, jossa on: – tunnistusmerkintä, joka on tai jonka osana on yksi seuraavista yhdistelmistä: GP1U58XB SBX 1610 tai – muita tämän kuvauksen mukaisiin laitteisiin liittyviä tunnistusmerkintöjä	0
0160	ex 8548 90 90 41	Rakenneyksikkö, jossa on vähintään 1,8 MHz:n mutta enintään 40 MHz:n taajuudella toimiva resonaattori sekä kondensaattori, kotelossa	0
0161	ex 8548 90 90 42 ex 9110 90 00 94	Kello/kalenteripiiri, jossa on painettu piiri, jolle on asennettu ainakin kvartsioskillaattori ja integroitu monoliittipiiri ja joka on kokonaisuudessaan kotelossa, jossa on: – tunnistusmerkintä, joka on tai jonka osana on yksi seuraavista yhdistelmistä: DS 1287 DS 1387 MK 48T08 MK 48T18 RTC 65271 DS 12887A MK 48T02 MK 48T12 RTC 63421 RTC 72423 tai – muita tämän kuvauksen mukaisiin laitteisiin liittyviä tunnistusmerkintöjä	0
0162	ex 8548 90 90 43	Kosketuskuva-anturi	0
0163	ex 8711 10 00 10	Kannettavat, moottorilla varustetut potkulaudat, osiinsa purettuina	0
0164	ex 9001 10 90 10	Yhteen kootuista optisista kuiduista valmistetut kuvanvaihtimet	0
0165	ex 9001 20 00 10	Polarisoivasta kalvosta koostuva materiaali, toiselta puolelta tai molemmilta puolilta vahvistettu läpinäkyvällä materiaalilla	0
0166	ex 9001 90 90 20	Läpiprojektiorasteri, jossa on muovinen fresnel-linssi ja polarisoiva muovikalvo, nimikkeen 8528 tuotteiden valmistukseen (a)	0
0167	ex 9001 90 90 30	Asentamaton muovilinssi, jonka polttoväli on 3,86 mm ($\pm 0,1$ mm), läpimitta enintään 8 mm, CD-soittimien valmistuksessa käytettävä (a)	0
0168	ex 9001 90 90 40	Optinen kuitulevy, tarkoitettu kuvanvahvistimen kuvapintojen ja valokatodien valmistukseen (a)	0
0169	ex 9001 90 90 50	Läpiprojektiorasteri, jossa on linssimäinen muovilevy	0
0170	ex 9001 90 90 60	Prisma valon jakamista varten, asentamaton, tarkoitettu CCD-kameroiden valmistukseen (a)	0
0171	ex 9001 90 90 70	Neodymiumilla seostetusta yttrium-alumiini-granaatti -materiaalista (YAG) valmistettu tanko, molemmista päistä kiillotettu	0
0172	ex 9001 90 90 80	Muovista valmistettu, kehystämätön linssi, tarkoitettu käytettäväksi alanimikkeeseen 9006 40 00 kuuluvien tavaroiden valmistuksessa (a)	0
0173	ex 9002 11 00 10	Säädettävä objektiivi, jonka polttoväli on vähintään 90 mm, mutta enintään 180 mm ja joka koostuu 4 — 8 läpimitaltaan 120 — 180 mm:n lasi- tai metakryylilinsistä, joista kukin on päällystetty ainakin toiselta puolelta magnesiumfluoridikerroksella, videoprojektoreiden valmistuksessa käytettäväksi (a)	0
0174	ex 9002 11 00 50	Objektiivi, jonka polttoväli on vähintään 25 mm, mutta enintään 150 mm, ja joka koostuu läpimitaltaan 60 — 190 mm:n lasi- tai muovilinsseistä	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0175	ex 9002 11 00 60	Optinen elementti, johon sisältyy vähintään yksi muovista valmistettu, kehystetty linssi ja joka on tarkoitettu käytettäväksi alanimikkeeseen 9006 40 00 kuuluvien tavaroiden valmistuksessa (a)	0
0176	ex 9002 19 00 10	Objektiiv, jonka polttoväli on 24,96 mm ($\pm 0,1$ mm), halkaisija 16 mm ja pituus 16 mm, tarkoitettu alanimikkeen 8517 21 00 tuotteiden valmistukseen (a)	0
0177	ex 9002 20 00 10	Suodatin, jossa on muovinen polarisointikalvo, lasilevy ja läpinäkyvä suojakalvo, asennettuna metallikehykseen, käytettäväksi nimikkeen 8528 tuotteiden valmistuksessa (a)	0
0178	ex 9002 90 90 20	Asennettu linssi, jonka kiinteä polttoväli on 3,8 mm ($\pm 0,19$ mm) tai 8 mm ($\pm 0,4$ mm), suhteellinen himmennysaukko F2.0 ja halkaisija enintään 33 mm, CCD-kameroiden valmistukseen tarkoitettu (a)	0
0179	ex 9002 90 90 30	Optinen yksikkö, jossa on 1 tai 2 riviä optisia lasikuituja linssinä ja jonka läpimitta on vähintään 0,85 mm mutta enintään 1,15 mm, sijoitettuna kahden muovilevyn väliin	0
0180	ex 9002 90 90 50	Linssin ja kuvaportin yhdistelmä, filmin tosiaikaista skannausjärjestelmää varten, jossa linssi muodostuu 9 tai 11 elementistä, varustettu valaistusominaisuuksilla	0
0181	ex 9006 91 90 10	Alanimikkeen 9006 40 00 tuotteiden valmistukseen tarkoitettut osat (a)	0
0182	ex 9013 80 90 10	Optisten kuitujen eristin, joka ei ole polarisaatioherkkä, toimii aallonpituudella 1 200 nm tai enemmän, sylinterimäisessä kotelossa	0
0183	ex 9013 80 90 20	Optinen kytkin, jossa on sähköliittimet ja vähintään yksi optinen sisääntulo ja kaksi optista ulostuloa	0
0184	ex 9017 90 90 20	Lämpökirjoittimen pää, jossa on vähintään 7 168 lämpöelementtiä, jotka on asennettu vähintään kahdelle keraamiselle alustalle, kotelossa, jonka ulkomitat ovat suuremmat kuin 21 × 39 × 639 mm	0
0185	ex 9022 30 00 10	Röntgenputki, jonka kohdejännite on vähintään 4 kV mutta enintään 30 kV, teho enintään 9 W ja kohdevirta enintään 2 mA	0
0186	ex 9027 10 90 10	Moottoriajoneuvojen kaasui- tai savuanalyysiin tarkoitettu anturi, joka koostuu pääosin sirkonium-keraamisesta elementistä metallikuoressa	0
0187	ex 9031 80 34 10 ex 9031 80 39 30 ex 9031 80 99 10	Koneet ja laitteet jäykkien magneettilevyjen laadun automaattista tarkastusta varten, alanimikkeen 8523 20 10 tuotteiden valmistukseen (a)	0
0188	ex 9031 80 34 30 ex 9031 80 39 50	Moottoriajoneuvojen moottorin pyörimiskulman ja -suunnan mittaamiseen tarkoitettu laite, jossa on vähintään yksi kiertonopeustunnistin yksikiteisen kvartsin muodossa, myös yhdistettynä yhteen tai useampaan mittaustanturiin, kotelossa	0
0189	ex 9031 80 39 10	Autoihin tarkoitettu kiihdytysmittauslaite, jossa on yksi tai useampi aktiivinen ja/tai passiivinen elementti ja yksi tai useampi anturi, kotelossa	0
0190	ex 9031 80 39 40	Koneet ja laitteet mustesuihkukirjoittimien kasettien pakkausten tiivyyden automaattiseen valvontaan (a)	0
0191	ex 9031 90 80 20	Testaava luku- ja kirjoituspää, joka tarkistaa jäykkien magneettilevyjen laadun, asennettuna hakuvarteeseen	0

	CN-koodi & TARIC	Tavaran kuvaus	Autonomine n tulli (%)
0192	ex 9031 90 80 30	Laserkohdistusilmaisimen yhdistelmä, painettuna piirinä, jossa on optisia suodattimia ja CCD-kuva-anturi, koko yhdistelmä kotelossa	0
0193	ex 9031 90 80 40	Testauspää, joka tarkastaa jäykkien magneettilevyjen mekaanisen laadun, asennettuna hakuvarteen	0
0194	ex 9031 90 80 50	Kiillotuspää, jäykkien magneettilevyjen pinnan karheuden tasoittamiseen ja pinnan kiillottamiseen, asennettuna hakuvarteen	0
0195	ex 9032 10 91 10	Termostaatti, jossa on hyppykytkin, suoraan sähkömoottorin käämiin asennettava, ilmatiiviissä kotelossa	0
0196	ex 9032 89 90 10	Automaattisen törmäystyynyn (<i>airbag</i>) törmäysanturi, jossa on kosketin, joka pystyy kytkemään 12 A:n virran 30 V:n jännitteellä, tyypillinen kosketinresistanssi 80 milliohmia	0
0197	ex 9106 90 10 10	Koottava kellolaite, alanimikkeeseen 8516 50 00 kuuluvien tuotteiden valmistamiseen tarkoitettu (a)	0
0198	ex 9110 12 00 91	Yhdistelmä, joka koostuu painetusta piiristä, johon on asennettu yksi kideoskillaattori, vähintään yksi kelloihin tarkoitettu piiri sekä vähintään yksi integroitu tai integroimaton kondensaattori, yhdistelmän paksuus enintään 5 mm	0
0199	ex 9110 90 00 92 ex 9114 90 00 91	Yhdistelmä, joka koostuu painetusta piiristä, johon on asennettu yksi kelloihin tarkoitettu piiri tai yksi kelloihin tarkoitettu piiri ja yksi kideoskillaattori, yhdistelmän paksuus enintään 5 mm	0
0200	ex 9110 90 00 93	Yhdistelmä, jonka paksuus on suurempi kuin 5 mm ja joka koostuu painetusta piiristä, johon on asennettu vähintään yksi kelloihin tarkoitettu piiri, yksi kideoskillaattori ja yksi pietsosähköinen äänielementti	0
0201	ex 9608 91 00 10	Muut kärjet kuin kuitukärjet, muovista valmistetut, sisäkanavalla varustetut	0
0202	ex 9608 91 00 20	Merkitsemiskynien huopa- tai muut huokoiset kärjet, joissa ei ole sisäkanavia	0
0203	ex 9612 10 10 10	Muoviset värinauhut, joissa on erivärisiä osia ja joissa värit siirtyvät tulostuspinnalle lämmön avulla (nk. sublimaatio)	0
0204	ex 9613 90 00 20	Pietsosähköinen sytytysjärjestelmä, jossa voi olla täydentäviä rakenneosia	0

(a)	Erityiskäyttöä on valvottava asiaa koskevien yhteisön säännösten nojalla.
(b)	Suspensiota sovelletaan käsiteltäväksi tarkoitettuun kalaan, jos kalaa ei käsitellä pelkästään yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista: – perkaaminen, kidusten poistaminen, pään katkaiseminen, pyrstön katkaiseminen, – paloittelu; ei kuitenkaan fileointi ja jäädytettujen harkkojen paloittelu, – näytteiden otto, lajittelu, – merkitseminen, – pakkaaminen, – jäähdyttäminen,

	– jäädäyttäminen, – pakastaminen, – sulattaminen, erottelu. Suspensiota ei sovelleta tuotteisiin, jotka on lisäksi tarkoitettu käsiteltäväksi suspensioon oikeuttavalla tavalla, jos kyseisen käsittelyn tai kyseiset käsittelyt tekee vähittäisliike tai ateriapalveluyritys. Tullisuspensiota sovelletaan ainoastaan ihmisravinnoksi tarkoitettuun kalaan.
(c)	Suspensiota ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn tekee vähittäismyynti- tai ravintolayritys.

"

RAHOITUSSELVITYS

1. TOIMENPITEEN NIMI

Ehdotus neuvoston asetus tiettyihin teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1255/96 muuttamisesta.

2. BUDJETTIKOHTA / -KOHDAT

Yleisen talousarvion 12 luvun 120 momentti.

3. OIKEUSPERUSTA

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 26 artikla.

4. TOIMENPITEEN KUVAUS

Yhteisen tullitariffin tullien suspendoiminen kyseisten tuotteiden osalta.

7. RAHOITUSVAIKUTUKSET

Aiemmin voimassa olleiden asetusten voimassaoloon liittyneiden taloudellisten ongelmien vähentämiseksi nyt voimassa olevassa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1255/96 ei säädetä sen voimassaolon päättymispäivästä.

Tähän ehdotukseen neuvoston asetukseksi sisällytetään ainoastaan ne muutokset, jotka on tehtävä asetuksen liitteeseen, jotta voidaan ottaa huomioon:

1. esitetyt ja hyväksytyt uudet suspendointihakemukset,
2. tuotteiden tekninen kehitys ja markkinoiden taloudelliset muutokset, joiden vaikutuksesta tietyt voimassa olevat suspensiot on lakkautettava,
3. nimikkeistön koodien muutokset.

Nämä muutokset tehdään tällä kertaa konsolidoidulla liitteellä.

Ainoastaan 1 ja 2 alakohdassa mainituilla muutoksilla on ilmeisiä taloudellisia vaikutuksia.

Lisäys:

Tässä liitteessä on CN-koodin muutoksesta johtuvien muutosten lisäksi 65 uutta tuotetta. Vastaavista suspensioista syntyy kantamattomien tullien määrä, jonka on hakemuksen esittäneen jäsenvaltion vuoden 2003 arvioidun tuonnin perusteella laskettu olevan 15,0 MEUR.

Kuitenkin edeltäviltä vuosilta käytettävissä olevien tilastojen perusteella on käynyt ilmi, että tätä määrää on suurennettava keskiarvoa ilmaisevalla kertoimella, jonka voidaan arvioida olevan 1,8, jotta voitaisiin ottaa huomioon samoja suspensioita soveltavien muiden jäsenvaltioiden tuonti. Toisin sanoen kyseessä on **noin 27,1 MEUR suuruisen tulojen menetys**.

Poisto:

Tässä liitteessä poistetaan 7 tuotetta, jotka vastaavat uudelleen kannettuja tulleja ja **varojen lisääntymistä 9,9 MEUR** suspensiohakemusten tai käytettävissä olevien tilastojen (2001) perusteella määritettynä.

Tämänhetkisen toimenpiteen arvioidut kustannukset

Tämän asetuksen aiheuttaman vaikutuksen tulojen menetykseen voidaan siis arvioiden ja käytettävissä olevien tilastojen (2000) perusteella olettaa olevan noin **27,1 - 9,9 = 17,2 MEUR**, toisin sanoen tulojen menetys kasvaa, jolloin kokonaismenetys vuonna 2003 olisi arviolta **668,3 + 17,2 = 685,5 MEUR**.

Jäsenvaltioiden on rahoitettava perinteisistä omista varoista puuttuvia määriä lisäämällä BKTL-varojen osuutta.

8. PETOSTEN TORJUNTATOIMET

Tässä neuvoston asetuksessa tarkoitettujen tiettyjen tuotteiden erityistä käyttötarkoitusta valvotaan yhteisön tullikoodeksin soveltamisesta annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 291- 300 artiklan mukaisesti.