

Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1255/96 muuttamisesta

(2002/C 203 E/18)

KOM(2002) 198 lopull.

(Komission esittämä 22 päivänä huhtikuuta 2002)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) On yhteisön edun mukaista suspendoida kokonaan tai osittain yhteisen tullitariffin autonomiset tullit neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/96 ⁽¹⁾ liitteeseen kuulumattomien tiettyjen uusien tuotteiden osalta.
- (2) Mainitun asetuksen liitteessä olevasta luettelosta on poistettava tuotteet, joiden osalta ei enää ole yhteisön edun mukaista jatkaa yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimista, tai joiden tavaran kuvausta on tarpeen muuttaa teknisen kehityksen vuoksi.
- (3) Uusina tuotteina olisi pidettävä myös tuotteita, joiden tavaran kuvausta on tarpeen muuttaa.
- (4) Neuvoston asetusta (EY) N:o 1255/96 on sen tähden muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1255/96 liite seuraavasti:

1. lisätään tämän asetuksen liitteessä I luetellut tuotteet;
2. poistetaan tuotteet, joiden koodit luetellaan tämän asetuksen liitteessä II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 1 päivänä heinäkuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

⁽¹⁾ EYVL L 158, 29.6.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2499/2001 (EYVL L 340, 21.12.2001, s. 1).

LIITE I

CN-koodi & Taric		Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0017	ex 0811 90 95 30	Ananakset (<i>Ananas comosus</i>), paloitetut, jäädytetyt	0
0018	ex 0811 90 95 20	Boysenmarjat, jäädytetyt, lisättyä sokeria sisältämättömät, muussa kuin vähittäismyyntimuodossa	0
0021	ex 1511 90 19 10 ex 1511 90 91 10 ex 1513 11 10 10 ex 1513 19 30 10 ex 1513 21 11 10 ex 1513 29 30 10	Palmuöljy, kookosöljy (kopraöljy), palmuynööljy, tarkoitettu käytettäväksi: — alanimikkeen 3823 19 10 teollisten monokarboksyylirasvahappojen valmistukseen, — alanimikkeen 3824 90 95 rasvahappojen metyyliesterien seosten valmistukseen, — nimikkeen 2915 tai 2916 rasvahappojen metyyliesterien valmistukseen, — alanimikkeen 3823 11 00 steariinihapon valmistukseen tai — nimikkeen 3401 tuotteiden valmistukseen ^(a)	0
0028	ex 2005 90 80 70	Bambunidut, valmistetut tai säilötyt, suikaloidut, ei vähittäismyyntipakkauksissa	0
0060	ex 2850 00 20 20	Arsiini	0
0117	ex 2914 29 00 20	Sykloheksadek-8-enoni	0
0182	ex 2921 30 99 20	Sykloheks-1,3-yleenibis(metyyliamiini), astianpesukoneissa käytettävien tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ^(a)	0
0193	ex 2921 49 80 20	N-1-Naftyyliaaniiliini	0
0219	ex 2922 39 00 40	1,4-Diamino-2,3-diklooriantrakiniini	0
0234	ex 2924 29 95 65	2-(4-Hydroksifenyyli)asetamidi	0
0321	ex 2932 29 80 70	3',6'-Bis(etyyliamino)-2',7'-dimetyylispiro[isobentsofuraani-1(3H),9'=[9H]-ksanten]-3-oni	0
0322	ex 2933 99 90 75	2,3-Diklooripyratsiini	0
0327	ex 2933 29 90 50	1,3-Dimetyyliimidatsolidin-2-oni	0
0341	ex 2933 59 95 60	2,6-Dikloori-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidiini	0
0342	ex 2933 59 95 70	N-(4-Etyyli-2,3-dioksopiperatsin-1-yylikarbonyyli)-D-2-fenyyliglysiini	0
0343	ex 2933 59 95 80	N-(4-Etyyli-2,3-dioksopiperatsin-1-yylikarbonyyli)-D-2-(4-hydroksifenyyli)glysiini	0
0354	ex 2933 99 90 80	1-Metyylitetratsoli-5-tioli	0
0371	ex 2934 20 80 20	S-(1,3-Bentsotiatsol-2-yyli)-= (Z)-2-(2-aminotiatsol-4-yyli)-2-(metoksi-imino)tioasetatti	0
0372	ex 2934 99 90 60	DL-Homokysteiniolaktonihydrokloridi	0
0398a	ex 3204 19 00 15	4-{4-[3-(4-Metoksifenyyli)-1,3,1,3-dimetyyli-3,1,3-dihydrobentso=[h]indeno[2,1-f]kromen-3-yyli]fenyyli}morfoliini ^(a)	0
0398b	ex 3204 19 00 25	Sykloheksyyli-8-metyyli-2,2-difenyyli-2H-bentso[h]kromeeni-5-karboksylaatti ^(a)	0
0398c	ex 3204 19 00 35	1,3-Butyyli-1,3-etoksi-6,11-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenyyli)-3,1,3-dihydrobentso=[h]indeno[2,1-f]kromeeni ^(a)	0
0398d	ex 3204 19 00 45	6,7-Dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenyyli)-1,3,1,3-dimetyyli-3,1,3-dihydrobentso=[h]indeno[2,1-f]kromeeni ^(a)	0
0406	ex 3206 19 00 10	Valmiste, titaanidioksidiin perustuva, joka sisältää vähintään 66 painoprosenttia mutta enintään 71 painoprosenttia titaanidioksidi ja 1 painoprosenttia mutta enintään 2 painoprosenttia isopropoksi-titaanitriisostearaatti	0

CN-koodi & Taric		Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0416	ex 3208 90 99 20	Kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin perustuva liuos, joka sisältää kahta tai useampaa seuraavista väriaineista: — 4-[4-(1,3,1,3-dimetyyli-3-fenyyli-3,1,3-dihydrobentso=[h]indeno[2,1-f]kromen-3-yyli)fenyyli]morfoliini, — 4-[4-[3-(4-metoksifenyyli)-1,3,1,3-dimetyyli-3,1,3-dihydrobentso=[h]indeno[2,1-f]kromen-3-yyli]fenyyli]morfoliini, — sykloheksyyli-8-metyyli-2,2-difenyyli-2H-bentso[h]kromeeni-5-karboksylaatti, — etoksikarbonyylimetyyli-6-asetoksi-2,2-difenyyli-2H-bentso[h]kromeeni-5-karboksylaatti, — 2-pentyyli-7,7-difenyyli-7,8-bentsokromeno[6,5-d]-1,3-dioksi-4(7H)-oni, — 1,3-butyli-1,3-etoksi-6,11-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenyyli)-3,1,3-dihydrobentso=[h]indeno[2,1-f]kromeeni, — 3-(4-metoksifenyyli)-1,3,1,3-dimetyyli-3-fenyyli-3,1,3-dihydrobentso=[h]indeno[2,1-f]kromeeni, — 6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenyyli)-1,3,1,3-dimetyyli-3,1,3-dihydrobentso=[h]indeno[2,1-f]kromeeni	0
0443	ex 3808 20 80 30	Pyritionisinkin (INN) suspensiosta vedessä koostuva valmiste, jossa on vähintään 24 painoprosenttia mutta enintään 26 painoprosenttia Pyritionisinkin (INN)	0
0498	ex 3824 90 99 81	Kalsiumoksidilla stabiloitu zirkoniumoksidi, kappaleina, joista vähintään 94 painoprosenttia ei läpäise seulaa, jonka silmäkoko on 16 mm, joissa on: — vähintään 92 painoprosenttia zirkoniumdioksidia ja — vähintään 2 painoprosenttia mutta enintään 6 painoprosenttia kalsiumoksidia	0
0499	ex 3824 90 99 82 ex 3907 40 00 20	α -(2,4,6-Tribromifenyyli)- ω -(2,4,6-tribromifenoksi)poly[oksi(2,6-dibromi-1,4-fenyleeni)isopropylideeni(3,5-dibromi-1,4-fenyleeni)oksikarbonyyli]	0
0600	ex 3905 29 00 91	Vinyliasetaatin, dibutyylimaleaatin ja akryylihapon kopolymeeri, isopropyliasetaatti ja tolueeniluioksen	0
0609	ex 3906 90 90 70	Etyleenidimetakrylaatin ja joko metyylimetakrylaatin tai dodekyylimetakrylaatin kopolymeeri	0
0617	ex 3906 90 90 50	Akryylihapon estereiden polymeerit, joihin on liittynyt ketjussa yksi tai useampi seuraavista monomeereista: — kloorimetyylivinyylieetteri, — kloorietyylivinyylieetteri, — kloorimetyylistyreeni, — vinyliklooriasetaatti, — metakrylihappo, ja jotka sisältävät enintään 5 painoprosenttia kutakin monometriyksikköä	0
0631	ex 3907 60 80 10	Tereftaalihapon ja isoftaalihapon ja etyleeniglykolin, butaani-1,4-dioliin ja heksaani-1,6-dioliin kopolymeeri	0
0632	ex 3907 60 80 20	Happea sitova kopolymeeri (ASTM D 1434 ja 3985-menetelmällä määritettynä), bentseenidikarboksylihapoista, etyleeniglykolistä ja hydroksiryhmillä korvatusista polybutadieenista valmistettu	0
0639	ex 3906 90 90 80	Polydimetyylisiloksaani-graft-(polyakrylaatti; polymetakrylaatti)	0
0643	ex 3911 90 99 60	Hiilivedyn esipolymeeri, saatu syklopentadieenin ja 1,3-pentadieenin reaktiolla	0
0660	ex 3917 32 31 91 ex 3917 32 99 10 ex 3926 90 99 45	Lämmössä kutistuvien letkujen sarja, polyeteenistä ja poly(vinyliasetaatista) valmistettu, samansuuntaisesti tasaetäisyyden päähän toisistaan sijoitetut ja joko yhdestä tai molemmista päistä rei'itetyillä muovikaistaleilla kiinnitetyt, rullina	0
0676	ex 3926 90 99 55	Polyeteenistä valmistettu levytuote, vastakkaisista suunnista rei'itetty, jonka paksuus on vähintään 600 μm mutta enintään 1 200 μm ja paino on vähintään 21 g/m ² mutta enintään 42 g/m ²	0
0731	ex 3921 14 00 10	Regeneroidusta selluloosasta valmistettu solukalvo, jonka paksuus on enintään 350 μm	0

CN-koodi & Taric		Tavaran kuvaus	Autonominen tulli (%)
0744	ex 4007 00 00 20	Suulakepuristettu luonnonkumilanka, nitrosamiiniton, elintarviketeollisuudessa käytettäväksi tarkoitettu ^(a)	0
0745	ex 4007 00 00 30	Suulakepuristettu luonnonkumilanka, silikonilla ja talkilla päällystetty	0
0753	ex 4803 00 90 10 ex 5603 13 90 80 ex 5603 93 90 30	Polyeteenistä valmistettu kuitukangas, peitetty molemmilta puolilta polypropyleenistä ja puumasasta valmistetulla kuitukankaalla, joka sisältää vähintään 45 painoprosenttia mutta enintään 56 painoprosenttia puumassa, jonka paino on vähintään 70 g/m ² mutta enintään 90 g/m ² , rullina, kosteuspyyhkeiden valmistukseen tarkoitettu ^(a)	0
0784	ex 5503 90 10 10 ex 5503 90 90 30	Asetyloidut, monikomponenttiset kehruukuidut, joilla on emulsio-polymeroidusta poly(vinyylialkoholista) ja poly(vinyylikloridista) muodostuva matriisifibrillirakenne	0
0826	ex 7019 12 00 15	Jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings), jonka hienous on vähintään 650 textiä mutta enintään 2 500 textiä, päällystetty polyuretaanikerroksella, johon on myös sekoitettu mahdollisesti muita aineita	0
0844	ex 7419 99 00 91 ex 7616 99 90 60	Levykkeet (nk. targets), pinnoitetut, molybdeenisilidisista: — sisältäen enintään 1 mg/kg natriumia ja — asennettuna kupari- tai alumiinialustalle	0
0002	ex 8408 90 31 10	Dieselmoottorit, joiden teho on enintään 15 kW ja joissa on 2 tai 3 sylinteriä, käytettäväksi ajoneuvoihin asennettavien lämpötilan säätöjärjestelmien valmistuksessa ^(a)	0
0003	ex 8408 90 33 10	Dieselmoottorit, joiden teho on enintään 30 kW ja joissa on 4 sylinteriä, käytettäväksi ajoneuvoihin asennettavien lämpötilan säätöjärjestelmien valmistuksessa ^(a)	0
0004	ex 8414 30 99 10	Avoimella akselilla varustetut mäntäkompressorit, käytettäväksi ajoneuvoihin asennettavien lämpötilan säätöjärjestelmien valmistuksessa ^(a)	0
0018	ex 8454 30 90 10	Puolijäheiden metalliseosten ruiskupuristamiseen tarkoitettut koneet, jollaisia käytetään alanimikkeen 8473 30 90 tai 8529 90 40 tavaroiden metalliosien valmistukseen ^(a)	0
0049	ex 8507 80 91 80	Sylinterimäinen nikkeli-hydridiakku, halkaisija on enintään 14,5 mm, ladattavien paristojen valmistuksessa käytettävä ^(a)	0
0073	ex 8522 90 98 44	Optisten levyjen asemayksikkö, jossa on vähintään optinen yksikkö ja tasavirtamoottoreita ja jota ei voi käyttää kaksikerrostalennukseen	0
0113	ex 8537 10 99 93	Elektroniset ohjausyksiköt 12 V jännitettä varten, käytettäväksi ajoneuvoihin asennettavien lämpötilan säätöjärjestelmien valmistuksessa ^(a)	0
0159	ex 8543 90 80 40	Ruostumattomasta teräksestä valmistettu katodi, levynä, jossa on kannatustanko, myös muovisilla sivuliuskoilla varustetut	0
0192	ex 9027 10 90 10	Moottorijoneuvojen kaasui- tai savuanalysiin tarkoitettu anturi, joka koostuu pääosin sirkoniumkeraamisesta elementistä metallikuoreessa	0
0193	ex 9031 80 34 30 ex 9031 80 39 50	Moottorijoneuvojen moottorin pyörimiskulman ja -suunnan mittaamiseen tarkoitettu laite, jossa on vähintään yksi kiertonopeustunnistin yksikiteisen kvartsin muodossa, myös yhdistettynä yhteen tai useampaan mittausanturiin, kotelossa	0
0211	ex 9613 90 00 20	Pietosähköinen sytytysjärjestelmä, jossa voi olla täydentäviä rakenneosia	0
0300	ex 8543 89 95 60	Lämpötilaa kompensoiva oskillaattori, jossa on painettu piiri, johon on asennettu ainakin pietosähköinen kide ja säädettävä kondensaattori, kotelossa	0
0301	ex 8543 89 95 61	Jänniteohjattu oskillaattori (VCO) (lukuun ottamatta lämpötilakompensoitua), joka koostuu painetulle piirille asennetuista aktiivisista ja passiivisista elementeistä ja joka on kotelossa	0

^(a) Erityiskäyttöä on valvottava asiaa koskevien yhteisön säännösten nojalla.

LIITE II

CN-koodi	Taric
ex 1511 90 19	10
ex 1511 90 91	10
ex 1513 11 10	10
ex 1513 19 30	10
ex 1513 21 11	10
ex 1513 29 30	10
ex 2005 90 80	70
ex 2922 19 80	20
ex 3815 90 90	55
ex 3901 90 90	97
ex 3906 90 90	50
ex 3911 90 19	20
ex 5503 90 10	10
ex 5503 90 90	30
ex 7019 12 00	15
ex 7019 12 00	20
ex 7019 12 00	25
ex 7419 99 00	91
ex 7616 99 90	60
ex 8507 80 91	20
ex 8507 80 91	30
ex 8507 80 91	40
ex 8507 80 91	50
ex 8507 80 91	60
ex 8507 80 91	70
ex 8522 90 98	32
ex 8522 90 98	40
ex 8522 90 98	41
ex 8522 90 98	42
ex 8543 89 95	57
ex 8543 90 80	40
ex 9031 80 34	20
ex 9613 90 00	20