II

*(Niet-wetgevingshandelingen)*

# VERORDENINGEN

## VERORDENING (EU) Nr. 626/2013 VAN DE RAAD

**van 27 juni 2013**

**tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1344/2011 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw-, visserij- en industrieproducten**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 31,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het is in het belang van de Unie om de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief volledig te schorsen voor 80 nieuwe producten die momenteel niet in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1344/2011 van de Raad [1] zijn vermeld. Deze producten moeten daarom in die bijlage worden opgenomen.

(2) Het is niet langer in het belang van de Unie om de schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief te handhaven voor 15 producten die momenteel in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1344/2011 zijn vermeld. Deze producten moeten daarom uit die bijlage worden geschrapt.

(3) Voor 22 schorsingen in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1344/2011 moet de productomschrijving worden gewijzigd om rekening te houden met de technische ontwikkeling van producten, de economische ontwikkelingen op de markt alsook taalkundige aanpassingen. Bovendien moeten voor acht producten de Taric-codes worden gewijzigd. Voorts wordt voor drie producten een meervoudige indeling nodig geacht, terwijl voor 12 producten een dubbele indeling niet langer nodig is.

(4) De schorsingen waarvoor technische wijzigingen nodig zijn, moeten worden geschrapt uit de lijst van schorsingen in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1344/2011 en vervolgens opnieuw in die lijst worden opgenomen met nieuwe productomschrijvingen of nieuwe GN- of Taric-codes.

(5) Voor drie producten is het in het belang van de Unie de datum voor de verplichte evaluatie overeenkomstig artikel 2, leden 2 en 3, te wijzigen. De geëvalueerde schorsingen moeten daarom worden geschrapt uit de lijst van schorsingen in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1344/2011 en vervolgens opnieuw in die lijst worden opgenomen met een nieuwe termijn voor een verplichte evaluatie.

(6) Duidelijkheidshalve moet met een asterisk worden aangegeven welke posten in de lijsten van ingevoegde en geschrapte schorsingen in bijlage I en bijlage II bij deze verordening zijn gewijzigd.

(7) Gelet op het tijdelijke karakter ervan moeten de in bijlage I vermelde schorsingen systematisch worden geëvalueerd, uiterlijk vijf jaar nadat zij zijn ingegaan of verlengd. Schorsingen moeten ook te allen tijde kunnen worden beëindigd, wanneer de Commissie daartoe een voorstel doet op basis van een evaluatie die is verricht op haar eigen initiatief of op verzoek van een of meer lidstaten, waaruit blijkt dat het niet langer in het belang van de Unie is om ze te handhaven, of om rekening te houden met de technische ontwikkeling van producten, gewijzigde omstandigheden of economische ontwikkelingen op de markt.

(8) Aangezien het noodzakelijk is dat de bij deze verordening vastgestelde schorsingen op 1 juli 2013 van kracht worden, moet deze verordening ook vanaf die datum van toepassing worden en onmiddellijk na de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie* in werking treden.

(9) Verordening (EU) nr. 1344/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 1344/2011 wordt als volgt gewijzigd:

1) De rijen voor de in bijlage I bij deze verordening vermelde producten worden ingevoegd.

2) De rijen voor de producten waarvan de GN- en Taric-codes in bijlage II bij deze verordening zijn vermeld, worden geschrapt.

[1] PB L 349 van 31.12.2011, blz. 1.

*Artikel 2*

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2013.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 juni 2013.

*Voor de Raad*
*De voorzitter*
E. GILMORE

*BIJLAGE I*

**Producten bedoeld in artikel 1, punt 1**

| GN-code | Taric | Omschrijving | Tarief autonoom recht | Voorziene datum verplichte evaluatie |
|---|---|---|---|---|
| (*) ex 2007 99 50 | 81 | Geconcentreerde acerolapuree:<br>— van het geslacht *Malpighia* spp.,<br>— met een suikergehalte van 13 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten<br>gebruikt voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie (1) | 9 % (2) | 31.12.2017 |
| (*) ex 2007 99 50 | 91 | | | |
| ex 2007 99 50 | 82 | Geconcentreerde bananenpuree, aangezuurd, door koken verkregen:<br>— van het geslacht *Musa* cavendish,<br>— met een suikergehalte van 13 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten<br>gebruikt voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie (1) | 11,5 % (2) | 31.12.2017 |
| ex 2007 99 50 | 92 | | | |
| (*) ex 2007 99 50 | 83 | Geconcentreerde mangopuree, door koken verkregen:<br>— van het geslacht *Mangifera* spp.,<br>— met een suikergehalte van niet meer dan 30 gewichtspercenten<br>gebruikt voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie (1) | 6 % (2) | 31.12.2017 |
| (*) ex 2007 99 50 | 93 | | | |
| (*) ex 2007 99 93 | 10 | | | |
| (*) ex 2007 99 50 | 84 | Geconcentreerde papajapuree, door koken verkregen:<br>— van het geslacht *Carica* spp.,<br>— met een suikergehalte van 13 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten<br>gebruikt voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie (1) | 7,8 % (2) | 31.12.2017 |
| (*) ex 2007 99 50 | 94 | | | |
| ex 2007 99 50 | 85 | Geconcentreerde guavepuree, door koken verkregen:<br>— van het geslacht *Psidium* spp.,<br>— met een suikergehalte van 13 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten<br>gebruikt voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie (1) | 6 % (2) | 31.12.2017 |
| ex 2007 99 50 | 95 | | | |
| (*) ex 2805 30 90 | 40 | Zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, met een zuiverheid van 98,5 gewichtspercenten of meer | 0 % | 31.12.2015 |
| (*) ex 2805 30 90 | 50 | | | |
| (*) ex 2805 30 90 | 60 | | | |
| (*) ex 2805 30 90 | 70 | | | |
| (*) ex 2805 30 90 | 75 | | | |
| (*) ex 2805 30 90 | 79 | | | |

| GN-code | Taric | Omschrijving | Tarief autonoom recht | Voorziene datum verplichte evaluatie |
|---|---|---|---|---|
| ex 2811 19 80 | 30 | Fosforigzuur (CAS-nr. 10294-56-1)/fosfonzuur (CAS-nr. 13598-36-2) gebruikt als ingrediënt voor de productie van additieven in de poly(vinylchloride)-industrie [1] | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 2818 10 91 | 10 | Gesinterd korund, met een microkristallijne structuur, bevattende:<br>— 94 of meer doch niet meer dan 98,5 gewichtspercenten α-Al2O3,<br>— 2 (± 1,5) gewichtspercenten magnesiumspinel,<br>— 1 (± 0,6) gewichtspercenten yttriumoxide, en<br>— 2 (± 1,2) gewichtspercenten lanthaanoxide en evenveel gewichtspercenten neodymiumoxide<br>waarbij minder dan 50 gewichtspercenten van het totale gewicht een deeltjesgrootte van meer dan 10 mm heeft | 0 % | 31.12.2015 |
| ex 2903 39 90 | 25 | 2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-een (CAS-nr. 754-12-1) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2903 89 90 | 50 | chloorcyclopentaan (CAS-nr. 930-28-9) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2905 39 95 | 40 | decaan-1,10-diol (CAS-nr. 112-47-0) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2906 29 00 | 30 | 2-fenylethanol (CAS-nr. 60-12-8) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2907 23 00 | 10 | 4,4'-Isopropylideendifenol (CAS-nr. 80-05-7) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2907 29 00 | 55 | bifenyl-2,2'-diol (CAS-nr. 1806-29-7) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2912 29 00 | 50 | 4-isobutylbenzaldehyde (CAS-nr. 40150-98-9) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2914 50 00 | 45 | 3,4-dihydroxybenzofenon (CAS-nr. 10425-11-3) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2914 70 00 | 20 | 2,4'-difluorbenzofenon (CAS-nr. 342-25-6) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2915 39 00 | 20 | isopentylacetaat (CAS-nr. 123-92-2) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2915 60 19 | 10 | ethylbutyraat (CAS-nr. 105-54-4) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2915 90 70 | 30 | 3,3-dimethylbutyrylchloride (CAS-nr. 7065-46-5) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2916 12 00 | 70 | 2-(2-vinyloxyethoxy)ethylacrylaat (CAS-nr. 86273-46-3) | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 2917 13 90 | 10 | dimethylsebacaat (CAS-nr. 106-79-6) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2918 29 00 | 35 | propyl-3,4,5-trihydroxybenzoaat (CAS-nr. 121-79-9) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2918 30 00 | 50 | ethylacetoacetaat (CAS-nr. 141-97-9) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2918 99 90 | 15 | ethyl-2,3-epoxy-3-fenylbutyraat (CAS-nr. 77-83-8) | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 2918 99 90 | 40 | trans-4-Hydroxy-3-methoxykaneelzuur (CAS-nr. 537-98-4) | 0 % | 31.12.2013 |
| ex 2920 90 10 | 60 | 2,4-di-tert-butyl-5-nitrofenyl methylcarbonaat (CAS-nr. 873055-55-1) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2921 30 99 | 40 | cyclopropylamine (CAS-nr. 765-30-0) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2922 19 85 | 20 | 2-(2-methoxyfenoxy)ethylamine hydrochloride (CAS-nr. 64464-07-9) | 0 % | 31.12.2017 |

| GN-code | Taric | Omschrijving | Tarief autonoom recht | Voorziene datum verplichte evaluatie |
|---|---|---|---|---|
| ex 2922 19 85 | 25 | titanium bis(triethanolamine)diisopropoxide (CAS-nr. 36673-16-2) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2929 10 00 | 20 | butylisocyanaat (CAS-nr. 111-36-4) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2931 90 90 | 35 | (Z)-prop-1-en-1-yl fosfonzuur (CAS-nr. 25383-06-6) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2932 99 00 | 25 | 1-(2,2-Difluorobenzo [d][1,3]dioxol-5-yl) cyclopropaancarbonzuur (CAS-nr. 862574-88-7) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2933 19 90 | 85 | allyl 5-amino-4- (2-methylfenyl) -3-oxo-2,3-dihydro-1H-1-pyrazolcarbothioaat (CAS-nr. 473799-16-5) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2933 29 90 | 80 | imazalil (ISO) (CAS-nr. 35554-44-0) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2933 39 99 | 57 | tert-butyl 3-(6-amino-3-methylpyridine-2-yl) benzoaat (CAS-nr. 1083057-14-0) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2933 49 10 | 30 | ethyl 4-oxo-1,4-dihydrochinoline-3-carboxylaat (CAS-nr. 52980-28-6) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2933 99 80 | 43 | 2,3-dihydro-1H-pyrrool[3,2,1-ij]chinoline (CAS-nr. 5840-01-7) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2933 99 80 | 47 | paclobutrazol (ISO) (CAS-nr. 76738-62-0) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 2934 99 90 | 37 | 4-propaan-2-yl morfoline (CAS-nr. 1004-14-4) | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 3204 11 00 | 20 | Kleurstof C.I. Disperse Yellow 241 (CAS-nr. 83249-52-9), met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercenten zoals bepaald onder hogedrukvloeistofchromatografie | 0 % | 31.12.2015 |
| ex 3204 11 00 | 80 | Kleurstofpreparaat, niet-ionogeen, bevattende:<br>— N-[5-(acetylamino)-4-[(2-chloor-4,6-dinitrofenyl)azo]-2-methoxyfenyl]- 2-oxo-2-(fenylmethoxy)ethyl-β-alanine (CAS-nr. 159010-67-0)<br>— N-[4-[(2-cyano-4-nitrofenyl)azo]fenyl]-N-methyl-2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethyl-β-alanine (CAS-nr. 170222-39-6) en<br>— N-[2-chloor-4-[(4-nitrofenyl) azo]fenyl]-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]-2-oxoethyl-β-alanine (CAS-nr. 371921-34-5) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 3204 12 00 | 20 | Kleurstofpreparaat, anionisch, bevattende 75 of meer gewichtspercenten disodium-7- ((4-chloor-6- (dodecylamino) -1,3,5-triazine-2-yl) amino) -4-hydroxy-3-((4-((4-sulfofenyl)azo)fenyl)azo) -2-nafthaleensulfonaat (CAS-nr. 145703-76-0) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 3204 12 00 | 30 | Zuur kleurstofpreparaat, anionisch, bevattende:<br>— lithium-amino-4- (4-tert-butylanilino) anthrachinon-2-sulfonaat (CAS-nr. 125328-86-1),<br>— C.I. Acid Green 25 (CAS-nr. 4403-90-1) en<br>— C.I. Acid Blue 80 (CAS-nr. 4474-24-2) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 3204 13 00 | 30 | Kleurstof C.I. Basic Blue 7 (CAS-nr. 2390-60-5) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 3204 13 00 | 40 | Kleurstof C.I. Basic Violet 1 (CAS-nr. 603-47-4)/(CAS-nr. 8004-87-3) | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 3204 17 00 | 25 | Kleurstof C.I. Pigment Yellow 14 (CAS-nr. 5468-75-7) | 0 % | 31.12.2016 |

| GN-code | Taric | Omschrijving | Tarief autonoom recht | Voorziene datum verplichte evaluatie |
|---|---|---|---|---|
| (*) ex 3204 17 00 | 60 | Kleurstof C.I. Pigment Red 53:1 (CAS-nr. 5160-02-1) | 0 % | 31.12.2016 |
| (*) ex 3204 17 00 | 70 | Kleurstof C.I. Pigment Yellow 13 (CAS-nr. 5102-83-0) | 0 % | 31.12.2016 |
| ex 3204 17 00 | 75 | Kleurstof C.I. Pigment Orange 5 (CAS-nr. 3468-63-1) | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 3204 19 00 | 73 | Kleurstof C.I. Solvent Blue 104 (CAS-nr. 116-75-6) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercenten, bepaald door hogedrukvloeistofchromatografie | 0 % | 31.12.2015 |
| ex 3207 40 85 | 40 | Schilfers van glas (CAS-nr. 65997-17-3):<br>— met een dikte van 0,3 µm of meer doch niet meer dan 10 µm en<br>— voorzien van een deklaag van titaandioxide (CAS-nr. 13463-67-7) of ijzeroxide (CAS-nr. 18282-10-5) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 3215 19 00 | 20 | Inkt:<br>— bestaande uit een polyester polymeer en een dispersie van zilver (CAS-nr. 7440-22-4) en zilverchloride (CAS-nr. 7783-90-6) in methylpropylketon (CAS-nr. 107-87-9),<br>— met een totaal gehalte aan vaste stof van 55 gewichtspercenten of meer, doch niet meer dan 57 gewichtspercenten, en<br>— met een relatieve dichtheid van 1,40 g/cm$^3$ of meer, doch niet meer dan 1,60 g/cm$^3$,<br>gebruikt voor het drukken van elektroden [1] | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 3707 90 20 | 50 | Droog inktpoeder of tonermengsel, bevattende:<br>— styreenacrylaat/butadieen copolymeer<br>— hetzij roetzwart of een organische kleurstof<br>— al dan niet polyolefine of amorfe silica bevattend<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van met inkt of toner gevulde flessen of patronen voor telekopieertoestellen, computerafdrukeenheden en kopieerapparaten [1] | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 3802 90 00 | 11 | Met soda flux gecalcineerde diatomeeënaarde, met zuur gewassen, bestemd om te worden gebruikt als filterhulpstof bij de vervaardiging van farmaceutische en/of biochemische stoffen [1] | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 3812 30 80 | 75 | N,N'-Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexaandiamine, polymeer met 2,4-dichloor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazine (CAS-nr. 193098-40-7) | 0 % | 31.12.2017 |

| GN-code | Taric | Omschrijving | Tarief autonoom recht | Voorziene datum verplichte evaluatie |
|---|---|---|---|---|
| ex 3812 30 80 | 80 | UV-stabilisator, bestaande uit:<br>— een gehinderde amine: N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexaandiamine, polymeer met 2,4-dichloor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazine (CAS-nr. 193098-40-7) en<br>— hetzij een o-hydroxyfenyltriazine UV-lichtabsorbens of<br>— een chemisch gemodificeerde fenolverbinding | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 3812 30 80 | 85 | Mengsel bevattende:<br>— 70 of meer doch niet meer dan 80 gewichtspercenten bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacaat (CAS-nr. 41556-26-7) en<br>— 20 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacaat (CAS-nr. 82919-37-7) | 0 % | 31.12.2016 |
| (*) ex 3824 90 97 | 08 | Mengsel van divinylbenzeen-isomeren en ethylvinylbenzeen-isomeren, bevattende 56 of meer doch niet meer dan 85 gewichtspercenten divinylbenzeen (CAS-nr. 1321-74-0) | 0 % | 31.12.2014 |
| (*) ex 3824 90 97 | 18 | Poly(tetramethyleenglycol)bis[(9-oxo-9H-thioxantheen-1-yloxy)acetaat] met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden (CAS nr. 515136-48-8) | 0 % | 31.12.2013 |
| ex 3824 90 97 | 47 | Platinaoxide (CAS-nr. 12035-82-4) gefixeerd op een poreuze drager van aluminiumoxide, (CAS-nr. 1344-28-1) bevattende<br>— 0,1 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent platina, en<br>— 0,5 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspercenten ethylaluminiumdichloride (CAS-nr. 563-43-9) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 3824 90 97 | 49 | Preparaat, bevattende:<br>— C,C'-azodi(formamide) (CAS-nr. 123-77-3),<br>— magnesiumoxide (CAS-nr. 1309-48-4) en<br>— zinc bis(p-tolueensulfinaat) (CAS-nr. 24345-02-6)<br>waarin de gasvorming van C,C'-azodi(formamide) plaatsvindt bij 135 °C | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 3824 90 97 | 51 | Diethyleenglycol propyleenglycol triëthanolamine titanaat complexen (CAS-nr. 68784-48-5) opgelost in diëthyleenglycol (CAS-nr. 111-46-6) | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 3824 90 97 | 87 | Pasta met:<br>— 75 of meer gewichtspercenten, doch niet meer dan 85 gewichtspercenten koper,<br>— anorganische oxiden,<br>— ethylcellulose, en<br>— een solvent | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 3824 90 97 | 93 | Oplossing bevattende 80 of meer gewichtspercenten 2,4,6-trimethylbenzaldehyde (CAS-nr. 487-68-3) in aceton | 0 % | 31.12.2013 |
| (*) ex 3824 90 97 | 94 | Deeltjes van siliciumdioxide waarop organische verbindingen covalent zijn gebonden, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kolommen voor zogenaamde „hogeprestatievloeistofchromatografie" (HPLC) en van patronen voor de voorbereiding van monsteranalyse [1] | 0 % | 31.12.2013 |

| GN-code | Taric | Omschrijving | Tarief autonoom recht | Voorziene datum verplichte evaluatie |
|---|---|---|---|---|
| ex 3905 30 00 | 10 | Viskeuze bereiding, hoofdzakelijk bestaande uit poly(vinylalcohol) (CAS-nr. 9002-89-5), een organisch oplosmiddel en water, te gebruiken als beschermende coating van wafers tijdens de fabricage van halfgeleiders (1) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 3905 91 00 | 20 | In water oplosbare copolymeer van ethyleen en vinylalcohol, bevattende niet meer dan 13 gewichtspercenten van het ethyleenmonomeer (CAS-nr. 26221-27-2) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 3906 90 90 | 27 | Copolymeren van stearylmethacrylaat, isooctylacrylaat en acrylzuur, opgelost in isopropylpalmitaat | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 3907 20 20 | 20 | Polytetramethyleenetherglycol met een gemiddeld moleculair gewicht (Mw) van 2 700 of meer, doch niet meer dan 3 100 (CAS-nr. 25190-06-1) | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 3907 20 20 | 30 | Mengsel, bevattende 70 of meer doch niet meer dan 80 gewichtspercenten van een polymeer van glycerol en 1,2-epoxypropaan en 20 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten van een copolymeer van dibutylmaleaat en N-vinyl-2-pyrrolidon | 0 % | 31.12.2013 |
| (*) ex 3907 20 20 | 40 | Copolymeer van tetrahydrofuran en 3-methyltetrahydrofuran met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 3 500 (± 100) | 0 % | 31.12.2013 |
| (*) ex 3907 40 00 | 10 | Polycarbonaatpellets:<br>— bevattende 7 of meer doch niet meer dan 15 gewichtspercenten niet-halogene vlamvertrager en<br>— met een relatieve dichtheid van 1,20 (± 0,01) | 0 % | 31.12.2016 |
| (*) ex 3907 99 90<br>(*) ex 3913 90 00 | 30<br>20 | Poly(hydroxyalkanoaat), voornamelijk bestaande uit poly(3-hydroxybutyraat) | 0 % | 31.12.2015 |
| (*) ex 3909 50 90 | 10 | UV-uithardende wateroplosbare vloeibare fotopolymeer, bestaande uit een mengsel met<br>— ten minste 60 gewichtspercenten bifunctionele geacryleerde polyurethaanoligomeren en<br>— 30 gewichtspercenten (± 8 gewichtspercenten) monofunctionele en trifunctionele (meth)acrylaten, en<br>— 10 gewichtspercenten (± 3 gewichtspercenten) hydroxy-functionele monofunctionele (meth)acrylaten | 0 % | 31.12.2014 |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00 | 47<br>32 | Polyester-, polyurethaan- of polycarbonaatfolie:<br>— met een drukgevoelige adhesieve laag van siliconenpolymeer<br>— met een totale dikte van niet meer dan 0,7 mm,<br>— met een totale breedte van 1 cm of meer, doch niet meer dan 1 m,<br>— ook indien op rollen<br>van de soort gebruikt ter bescherming van het oppervlak van producten bedoeld bij post 8521 en 8528 | 0 % | 31.12.2017 |

| GN-code | Taric | Omschrijving | Tarief autonoom recht | Voorziene datum verplichte evaluatie |
|---|---|---|---|---|
| ex 3919 10 80<br><br>ex 3919 90 00<br><br>ex 3920 10 28<br><br>ex 3920 10 89 | 53<br><br>34<br><br>93<br><br>50 | Polyethyleenfolie:<br>— met een drukgevoelige zelfklevende niet-rubberen lijmlaag, uitsluitend hechtend op schone en gladde oppervlakken,<br>— met een totale dikte van 0,025 mm of meer doch niet meer dan 0,7 mm, en<br>— met een totale breedte van 6 cm of meer, doch niet meer dan 1 m,<br>— ook indien op rollen,<br>van de soort gebruikt ter bescherming van het oppervlak van producten bedoeld bij post 8521 en 8528 | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 3919 90 00<br><br>ex 3920 49 10 | 36<br><br>95 | Bedrukte lamineerplaat met een centrale laag van poly(vinylchloride), aan beide zijden bekleed met een laag poly(vinylfluoride)<br>— ook indien met een druk- of temperatuurgevoelige lijmlaag<br>— ook indien met een verwijderbaar schutvel<br>— met een toxiciteit, bepaald volgens testmethode ABD 0031, van niet meer dan 70 ppm hydrogeenfluoride, niet meer dan 120 ppm hydrogeenchloride, niet meer dan 10 ppm hydrogeencyanide, niet meer dan 10 ppm stikstofoxiden, niet meer dan 300 ppm koolstofmonoxide en niet meer dan 10 ppm dihydrogeensulfide en zwaveldioxide tezamen<br>— met een brandbaarheid binnen 60 seconden van niet meer dan 130 mm, bepaald volgens testmethode FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83<br>— met een gewicht (zonder schutvel) van 240 g/m$^2$ (± 30 g/m$^2$) zonder lijmlaag, van 340 g/m$^2$ (± 40 g/m$^2$) met temperatuurgevoelige lijmlaag of van 330 g/m$^2$ (± 40 g/m$^2$) met drukgevoelige lijmlaag | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 3919 90 00 | 38 | Zelfklevende folie bestaande uit:<br>— een bovenlaag van hoofdzakelijk polyurethaan, gemengd met acrylpolymeeremulsies en titaandioxide<br>— ook indien met een tweede laag bestaande uit een mengsel van vinylacetaat-ethyleencopolymeer en vernetbare vinylacetaatpolymeeremulsies<br>— niet meer dan 6 gewichtspercenten van andere addivitieven<br>— een drukgevoelige lijm en<br>— aan één zijde bedekt met een verwijderbaar schutvel<br>— ook indien met een aparte zelfklevende beschermende lamineerfolie<br>— met een totale dikte van niet meer dan 400 µm | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 3919 90 00 | 40 | Film met een totale dikte van 40 µm of meer, die uit één of meerdere lagen transparante polyesterfilm bestaat:<br>— met minstens één infrarood weerspiegelende laag met, volgens EN 12898, een normale weerspiegeling van 80 % of meer<br>— met aan één zijde een laag met, volgens EN 12898, een normaal stralingsvermogen van niet meer dan 0,2<br>— met aan de andere zijde een drukgevoelige kleeflaag met verwijderbare beschermfolie | 0 % | 31.12.2017 |

| GN-code | Taric | Omschrijving | Tarief autonoom recht | Voorziene datum verplichte evaluatie |
|---|---|---|---|---|
| ex 3919 90 00 | 42 | Zelfklevende folie bestaande uit:<br>— een eerste laag met een mengsel van thermoplastisch polyurethaan en antikleefmiddel<br>— een tweede laag met een maleïnezuuranhydridecopolymeer<br>— een derde laag met een mengsel van lagedichtheidpolyethyleen, titaandioxide en additieven<br>— een vierde laag met een mengsel van lagedichtheidpolyethyleen, titaandioxide, additieven en een kleurpigment<br>— een drukgevoelige lijmen<br>— aan één zijde bedekt met een verwijderbaar schutvel<br>— ook indien met een aparte zelfklevende beschermende lamineerfolie<br>— met een totale dikte van niet meer dan 400 µm | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 3919 90 00<br>ex 3921 90 60 | 44<br>95 | Bedrukte lamineerplaat<br>— met een centrale laag van glasvezelweefsel, aan beide zijden bekleed met een laag poly(vinylchloride)<br>— aan één zijde bedekt met een laag poly(vinylfluoride)<br>— ook indien met een drukgevoelige lijmlaag en een verwijderbaar schutvel aan de andere zijde<br>— met een toxiciteit, bepaald volgens testmethode ABD 0031, van niet meer dan 50 ppm hydrogeenfluoride, niet meer dan 85 ppm hydrogeenchloride, niet meer dan 10 ppm hydrogeencyanide, niet meer dan 10 ppm stikstofoxiden, niet meer dan 300 ppm koolstofmonoxide en niet meer dan 10 ppm dihydrogeensulfide en zwaveldioxide tezamen<br>— met een brandbaarheid binnen 60 seconden van niet meer dan 110 mm, bepaald volgens testmethode FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, en<br>— met een gewicht (zonder schutvel) van 490 g/m$^2$ (± 45 g/m$^2$) zonder lijmlaag of van 580 g/m$^2$ (± 50 g/m$^2$) met drukgevoelige lijmlaag | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 3920 20 80 | 95 | Polypropyleenfolie, opgemaakt in rollen, met de volgende kenmerken:<br>— een vlamvertragingswaarde van UL 94 V-0 voor materiaaldikten van meer dan 0,25 mm en een waarde van UL 94 VTM-0 voor materiaaldikten van 0,05 mm, maar minder dan 0,25 mm (als vastgelegd in de Flammability Standard UL-94)<br>— een diëlektrische doorslagwaarde van minimaal 13,1 kV, doch niet meer dan 60,0 kV (zoals bepaald volgens de methode ASTM D149)<br>— een treksterkte in een lengterichting van minimaal 30 MPa, doch niet meer dan 33 MPa (zoals bepaald volgens de methode ASTM D882)<br>— een treksterkte in een dwarsrichting van minimaal 22 MPa, doch niet meer dan 25 MPa (zoals bepaald volgens de methode ASTM D882)<br>— dichtheden van minimaal 0,988 gm/cm$^3$, doch niet meer dan 1,035 gm/cm$^3$ (zoals bepaald volgens de methode ASTM D792)<br>— vochtabsorptie van ten minste 0,01 %, doch niet meer dan 0,06 % (zoals bepaald volgens de methode ASTM D570)<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van isolatoren die in de elektronica en de elektrische industrie worden gebruikt ([1]) | 0 % | 31.12.2017 |

| GN-code | Taric | Omschrijving | Tarief autonoom recht | Voorziene datum verplichte evaluatie |
|---|---|---|---|---|
| (*) ex 3920 62 19 | 02 | Gecoëxtrudeerde ondoorzichtige foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 50 of meer doch niet meer dan 350 µm, in het bijzonder bestaande uit een laag die roet bevat | 0 % | 31.12.2013 |
| (*) ex 3920 62 19 | 08 | Foliën van poly(ethyleentereftalaat), niet voorzien van een kleeflaag, met een dikte van niet meer dan 25 µm:<br>— hetzij alleen gekleurd in de massa,<br>— hetzij gekleurd in de massa en aan een zijde gemetalliseerd | 0 % | 31.12.2013 |
| (*) ex 3920 62 19 | 12 | Foliën geheel van poly(ethyleentereftalaat), met een totale dikte van niet meer dan 120 µm, bestaande uit een of twee lagen die elk in de massa gekleurd zijn en/of een ultraviolet (UV)-licht absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeflaag of enig ander materiaal | 0 % | 31.12.2013 |
| (*) ex 3920 62 19 | 18 | Gelaagde foliën geheel van poly(ethyleentereftalaat), met een totale dikte van niet meer dan 120 µm, bestaande uit een laag die enkel gemetalliseerd is en een of twee lagen die elk in de massa gekleurd zijn en/of een ultraviolet (UV)-licht absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeflaag of enig ander materiaal | 0 % | 31.12.2013 |
| (*) ex 3920 62 19 | 22 | Foliën van poly(ethyleentereftalaat), aan één of beide zijden voorzien van een laag van chemisch gewijzigd polyester en met een totale dikte van 7 of meer doch niet meer dan 11 µm, bestemd voor de vervaardiging van videobanden met een magnetische laag van metaalpigmenten en een breedte van 8 mm of 12,7 mm [1] | 0 % | 31.12.2013 |
| (*) ex 3920 62 19 | 25 | Folie van poly(ethyleentereftalaat) met een dikte van 186 µm of meer doch niet meer dan 191 µm, aan één zijde bedekt met een acryllaag in een matrixpatroon | 0 % | 31.12.2014 |
| (*) ex 3920 62 19 | 38 | Foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van niet meer dan 12 µm, aan een zijde bekleed met een laag aluminiumoxide met een dikte van niet meer dan 35 nm | 0 % | 31.12.2013 |
| (*) ex 3920 62 19 | 48 | Foliën, ook op rollen, van poly(ethyleentereftalaat):<br>— aan beide zijden voorzien van een laag epoxyacrylhars,<br>— met een totale dikte van 37 µm (± 3 µm) | 0 % | 31.12.2015 |
| (*) ex 3920 62 19 | 52 | Foliën van poly(ethyleentereftalaat), poly(ethyleennaftalaat) of soortgelijke polyester, aan één zijde voorzien van metalen en/of metaaloxiden, bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent aluminium, met een dikte van niet meer dan 300 µm en met een oppervlakteweerstand van niet meer dan 10 000 ohm (per vierkant) (volgens de methode ASTM D 257-99) | 0 % | 31.12.2013 |
| (*) ex 3920 62 19 | 55 | Matte foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een spiegelglansgraad van 15 gemeten onder een hoek van 45° en 18 gemeten onder een hoek van 60° met gebruikmaking van een glansmeter (volgens de methode ISO 2813:2000) en een breedte van 1 600 mm of meer | 0 % | 31.12.2013 |
| (*) ex 3920 62 19 | 58 | Foliën van poly(ethyleentereftalaat), wit gekleurd in de massa, met een dikte van 185 of meer doch niet meer dan 253 µm, aan beide zijden voorzien van een antistatische laag | 0 % | 31.12.2013 |

| GN-code | Taric | Omschrijving | Tarief autonoom recht | Voorziene datum verplichte evaluatie |
|---|---|---|---|---|
| (*) ex 3920 62 19 | 76 | Transparante poly(ethyleentereftalaat)folie:<br>— aan beide zijden bekleed met lagen organische stoffen op acrylbasis met een dikte van 7 nm of meer doch niet meer dan 80 nm,<br>— met een oppervlaktespanning van 36 dyne/cm of meer doch niet meer dan 39 Dyne/cm,<br>— met een lichtdoorlatendheid van meer dan 93 %,<br>— met een troebeling van niet meer dan 1,3 %,<br>— met een totale dikte van 10 µm of meer doch niet meer dan 350 µm,<br>— met een breedte van 800 mm of meer doch niet meer dan 1 600 mm | 0 % | 31.12.2013 |
| (*) ex 3920 62 19 | 81 | Folie van poly(ethyleentereftalaat)<br>— met een dikte van niet meer dan 20 µm<br>— aan ten minste één zijde bedekt met een gasbarrièrelaag bestaande uit een polymere matrix waarin silica is gedispergeerd en met een dikte van niet meer dan 2 µm | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 3920 92 00 | 30 | Folie van polyamide<br>— met een dikte van niet meer dan 20 µm,<br>— aan ten minste één zijde bedekt met een gasbarrièrelaag bestaande uit een polymere matrix waarin silica is gedispergeerd en met een dikte van niet meer dan 2 µm | 0 % | 31.12.2013 |
| ex 3920 99 28 | 55 | Geëxtrudeerde thermoplastische polyurethaanfolie, met de volgende kenmerken:<br>— niet zelfklevend,<br>— een geelindex van meer dan 1,0 doch niet meer dan 2,5 voor 10 mm gestapelde foliën (zoals bepaald volgens testmethode ASTM E 313-10),<br>— een lichtdoorlating van meer dan 87 % voor 10 mm gestapelde foliën (zoals bepaald volgens testmethode ASTM D 1003-11),<br>— met een totale dikte van 0,38 mm of meer, doch niet meer dan 7,6 mm,<br>— met een breedte van 99 cm of meer, doch niet meer dan 305 cm,<br>van de soort gebruikt in de productie van veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 3921 13 10 | 20 | Rollen van open-cel polyurethaan schuim:<br>— met een dikte van 2,29 mm (± 0,25 mm),<br>— aan de oppervlakte behandeld met een foramineuze adhesiebevorderaar en<br>— gelamineerd aan een polyesterfolie en een laag van textielstoffen | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 3921 90 55 | 20 | Gepre-impregneerde versterkte glasvezel bevattende cyanaatesterhars of bismaleïmide(B)-triazine(T)-hars gemengd met epoxyhars, met als afmetingen:<br>— 469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm), of<br>— 469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm), of<br>— 546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm)<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van gedrukte schakelingen [1] | 0 % | 31.12.2013 |

| GN-code | Taric | Omschrijving | Tarief autonoom recht | Voorziene datum verplichte evaluatie |
|---|---|---|---|---|
| (*) ex 3926 90 97 | 21 | Sokkel voor televisietoestellen, ook indien met een steun voor bevestiging en stabilisatie van het televisietoestel | 0 % | 31.12.2016 |
| (*) ex 7020 00 10 | 10 | | | |
| (*) ex 7326 90 98 | 40 | | | |
| (*) ex 7616 99 90 | 77 | | | |
| ex 4104 41 19 | 10 | Buffelleder, gesplit, chroomgelooid met een synthetische nalooiing (niet afgewerkt leder („crust")), in droge staat | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 7009 10 00 | 10 | Mirrorglas voor achteruitkijkspiegels:<br>— voorzien van kunststof achterplaat,<br>— met de mogelijkheid om variabele intensiteit van omgevingslicht reflecteren,<br>— al dan niet voorzien van een verwarmingselement, en<br>— al dan niet voorzien van een Blind Spot Module (BSM) display | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 7019 12 00 | 05 | Rovings variërend van 1 980 tot 2 033 tex, bestaande uit continuglasvezels van 9 µm (± 0,5 µm) | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 7019 12 00 | 25 | | | |
| (*) ex 7607 11 90 | 30 | Gelamineerd bladaluminium met:<br>— een aluminiumgehalte van 99 of meer gewichtspercenten,<br>— een siliciumdioxide-laag en een waterglasvrije hydrofiele toplaag,<br>— met een totale dikte van niet meer dan 0,120 mm,<br>— een treksterkte van 100N/$mm^2$ of meer (bepaald volgens de methode ASTM E8) en<br>— een breukrek van 1,0 % of meer | 0 % | 31.12.2013 |
| (*) ex 7607 20 90 | 20 | Oplegblad voor het inbrengen van smeermiddel met een totale dikte van niet meer dan 350 µm, bestaande uit:<br>— een laag aluminiumfolie met een dikte van 70 µm of meer doch niet meer dan 150 µm<br>— een in water oplosbaar smeermiddel met een dikte van 20 µm of meer doch niet meer dan 200 µm en vast bij omgevingstemperatuur | 0 % | 31.12.2015 |
| ex 7616 99 90 | 75 | Delen in de vorm van een rechthoekig frame:<br>— van gelakt aluminium,<br>— met een lengte van 1 011 mm of meer doch niet meer dan 1 500 mm,<br>— met een breedte van 622 mm of meer doch niet meer dan 900 mm,<br>— met een dikte van 0,6 mm (± 0,1 mm),<br>van een soort gebruikt voor de vervaardiging van televisietoestellen | 0 % | 31.12.2017 |

| GN-code | Taric | Omschrijving | Tarief autonoom recht | Voorziene datum verplichte evaluatie |
|---|---|---|---|---|
| ex 8105 90 00 | 10 | Staven of draad van een kobaltlegering bevattende:<br>— 35 gewichtspercenten (± 2 gewichtspercenten) kobalt,<br>— 25 gewichtspercenten (± 1 gewichtspercent) nikkel,<br>— 19 gewichtspercenten (± 1 gewichtspercent) chroom en<br>— 7 gewichtspercenten (± 2 gewichtspercenten) ijzer<br>overeenkomstig de materiaalspecificaties AMS 5842, van een soort gebruikt in de ruimtevaartindustrie | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 8301 60 00 | 10 | Toetsenborden, geheel van siliconen of polycarbonaat, met inbegrip van gedrukte toetsen met elektrische contactelementen | 0 % | 31.12.2015 |
| (*) ex 8413 91 00 | 20 | | | |
| (*) ex 8419 90 85 | 20 | | | |
| (*) ex 8438 90 00 | 10 | | | |
| (*) ex 8468 90 00 | 10 | | | |
| (*) ex 8476 90 00 | 10 | | | |
| (*) ex 8479 90 80 | 87 | | | |
| (*) ex 8481 90 00 | 20 | | | |
| (*) ex 8503 00 99 | 45 | | | |
| (*) ex 8515 90 00 | 20 | | | |
| (*) ex 8531 90 85 | 20 | | | |
| (*) ex 8536 90 85 | 96 | | | |
| (*) ex 8543 90 00 | 50 | | | |
| (*) ex 8708 91 99 | 10 | | | |
| (*) ex 8708 99 97 | 30 | | | |
| (*) ex 9031 90 85 | 30 | | | |
| (*) ex 8305 20 00 | 10 | Nietjes:<br>— met een lengte van 28 mm,<br>— niet gebogen,<br>verpakt in een kunststof patroon voor gebruik in kopieerapparaten en printers, resulterend in een nietje met een breedte van 12 mm (± 1 mm) en een hoogte van 8 mm (± 1 mm) ([1]) | 0 % | 31.12.2013 |
| ex 8431 20 00 | 30 | Assemblage van drijfassen met differentieel, reductietandwielen, kroonwiel, aandrijfassen, wielnaven, remmen en bevestigingsarmen bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij post 8427 ([1]) | 0 % | 31.12.2017 |

| GN-code | Taric | Omschrijving | Tarief autonoom recht | Voorziene datum verplichte evaluatie |
|---|---|---|---|---|
| ex 8501 10 99 | 60 | Een gelijkstroommotor<br>— met een rotorsnelheid van 3 500 omwentelingen per minuut of meer doch niet meer dan 5 000 omwentelingen per minuut indien belast en niet meer dan 6 500 omwentelingen per minuut indien niet belast<br>— met een gelijkstroomvoltage van 100 V of meer, doch niet meer dan 240 V<br>bestemd voor de vervaardiging van elektrische frituurpannen [1] | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 8503 00 99 | 40 | Membraan voor brandstofcellen, op rollen of in de vorm van foliën, met een breedte van niet meer dan 150 cm, van de soort uitsluitend gebruikt voor de vervaardiging van brandstofcellen bedoeld bij post 8501 | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 8504 40 82 | 40 | Gedrukte schakelingen uitgerust met een bruggelijkrichter en andere actieve en passieve elementen<br>— met twee uitgangsconnectoren<br>— met twee ingangsconnectoren die parallel beschikbaar en bruikbaar zijn<br>— en kunnen overschakelen tussen helder en gedempt licht<br>— met een ingangsspanning van 40 V (+ 25 %-15 %) of 42 V (+ 25 %-15 %) voor helder licht, met een ingangsspanning van 30 V (± 4 V) voor gedempt licht, of<br>— met een ingangsspanning van 230 V (+ 20 %-15 %) voor helder licht, met een ingangsspanning van 160 V (± 15 %) voor gedempt licht, of<br>— met een ingangsspanning van 120 V (15 %-35 %) voor helder licht, met een ingangsspanning van 60 V (± 20 %) voor gedempt licht<br>— met een ingangsstroom tot 80 % van de nominale waarde binnen 20 ms<br>— met een ingangsfrequentie van 45 Hz of meer, doch niet meer dan 65 Hz voor 42 V en 230 V, en 45-70 Hz voor 120 V-versies<br>— met een maximale aanloopstroomoverschrijding van niet meer dan 250 % van de ingangsstroom<br>— met een periode van de aanloopstroomoverschrijding van niet meer dan 100 ms<br>— met een aanloopstroomonderschrijding van niet minder dan 50 % van de ingangsstroom<br>— met een periode van de aanloopstroomonderschrijding van niet meer dan 20 ms<br>— met een vooraf instelbare uitgangsstroom<br>— met een uitgangsstroom tot 90 % van de vooraf ingestelde nominale waarde binnen 50 ms<br>— met een uitgangsstroom die binnen 30 ms terugvalt tot nul na verwijdering van de ingangsspanning<br>— met een gedefinieerde storingsmelding in geval van geen of te hoge belasting (end-of-life-functie) | 0 % | 31.12.2017 |

| GN-code | Taric | Omschrijving | Tarief autonoom recht | Voorziene datum verplichte evaluatie |
|---|---|---|---|---|
| (*) ex 8504 40 82 | 50 | Gelijkrichter in een behuizing met<br>— een nominaal vermogen van niet meer dan 250 W,<br>— een voedingsspanning van 90 V of meer doch niet meer dan 305 V,<br>— een gecertificeerde voedingsfrequentie van 47 Hz of meer doch niet meer dan 440 Hz,<br>— een constante stroomafgifte van 350 mA of meer doch niet meer dan 15 A,<br>— een initiële aanloopstroom van niet meer dan 10 A,<br>— een bedrijfstemperatuurbereik van – 40 °C of meer doch niet meer dan + 85 °C,<br>— geschikt voor de aansturing van led-verlichting | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 8505 11 00 | 35 | Permanente magneten bestaande uit een legering van neodymium, ijzer en boor of van samarium en gecoate kobalt, voorzien van een anorganische passiveerlaag zinkfosfaat (anorganische coating) ten behoeve van de industriële vervaardiging van producten voor motorische en sensorische toepassingen ([1]) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 8507 60 00 | 25 | Rechthoekige modules voor verwerking in herlaadbare lithium-ion-accu's:<br>— met een breedte van 352,5 mm (± 1 mm) of 367,1 mm (± 1 mm)<br>— met een diepte van 300 mm (± 2 mm) of 272,6 mm (± 1 mm)<br>— met een hoogte van 268,9 mm (± 1,4 mm) of 229,5 mm (± 1 mm)<br>— met een gewicht van 45,9 kg of 46,3 kg<br>— met een nominale capaciteit van 75 Ah en<br>— een nominale spanning van 60 V | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 8507 60 00 | 35 | Herlaadbare lithium-ion-accu's, met:<br>— een lengte van 1 475 mm of meer doch niet meer dan 1 515 mm,<br>— een breedte van 1 365 mm of meer doch niet meer dan 1 375 mm,<br>— een hoogte van 260 mm of meer doch niet meer dan 270 mm,<br>— een gewicht van 320 kg of meer doch niet meer dan 330 kg,<br>— een nominale capaciteit van 18,4 Ah of meer doch niet meer dan 130 Ah,<br>— ondergebracht in pakketten van 12 of 16 modules | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 8507 60 00 | 50 | Modules voor de assemblage van batterijen van elektrische lithiumionaccumulatoren met:<br>— een lengte van 298 mm of meer doch niet meer dan 408 mm,<br>— een breedte van 33,5 mm of meer doch niet meer dan 209 mm,<br>— een hoogte van 138 mm of meer doch niet meer dan 228 mm,<br>— een massa van 3,6 kg of meer doch niet meer dan 17 kg, en<br>— een vermogen van 458 kWh of meer doch niet meer dan 2 158 kWh | 0 % | 31.12.2017 |

| GN-code | Taric | Omschrijving | Tarief autonoom recht | Voorziene datum verplichte evaluatie |
|---|---|---|---|---|
| ex 8516 90 00 | 70 | Binnenste pan:<br>— met zij- en centrale openingen,<br>— van gegloeid aluminium,<br>— met een keramische coating, hittebestendig tot meer dan 200 °C<br>bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van elektrische frituurpannen (1) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 8522 90 80 | 15 | Koellichamen en koelvinnen van aluminium, bestemd voor het handhaven van de bedrijfstemperatuur van transistors en/of geïntegreerde schakelingen in producten bedoeld bij post 8521 | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 8525 80 19 | 45 | Cameramodule met een resolutie van 1 280 * 720 P HD, met twee microfoons, bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten als bedoeld bij post 8528 (1) | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 8526 91 20<br>(*) ex 8527 29 00 | 80<br>10 | Geïntegreerde audiomodule (IAM) met een digitale video-uitgang voor aansluiting op een LCD-aanraakschermmonitor, interfaces voor een Media Oriented Systems Transport(MOST)-netwerk en waarbij het signaal wordt overgebracht via het MOST High-protocol, met:<br>— een printkaart (PCB) bevattende een Global Positioning System(GPS)-ontvanger,een gyroscoop en een TrafficMessageChannel (TMC)-tuner,<br>— een harde schijf die meervoudige kaarten kan ondersteunen,<br>— een HD-radio,<br>— een spraakherkenningssysteem,<br>— een cd- en een dvd-lade,<br>— aansluitmogelijkheden voor Bluetooth, MP3 en Universal Serial Bus (USB),<br>— een spanning van 10 V of meer doch niet meer dan 16 V,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 (1) | 0 % | 31.12.2015 |
| ex 8529 90 92 | 70 | Rechthoekig bevestigings- en afdekframe:<br>— van een aluminiumlegering bevattende silicium en magnesium,<br>— met een lengte van 900 mm of meer doch niet meer dan 1 500 mm,<br>— met een breedte van 600 mm of meer doch niet meer dan 950 mm,<br>van een soort gebruikt voor de vervaardiging van televisietoestellen | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 8529 90 92<br>ex 9405 40 39 | 80<br>40 | Printplaat voor backlight:<br>— met led-dioden, uitgerust met prisma's,<br>— al dan niet met een of meer verbindingsstukken aan één of aan beide zijden,<br>bestemd om te worden ingebouwd in goederen van post 8528 (1) | 0 % | 31.12.2013 |
| ex 8536 69 90 | 51 | Connectors van het scart-type, geborgen in een behuizing van kunststof of metaal met 21 pennen in 2 rijen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij de posten 8521 en 8528 (1) | 0 % | 31.12.2017 |
| (*) ex 8540 20 80 | 91 | Fotokathodestraalbuizen | 0 % | 31.12.2016 |

| GN-code | Taric | Omschrijving | Tarief autonoom recht | Voorziene datum verplichte evaluatie |
|---|---|---|---|---|
| ex 8544 42 90 | 30 | Met PET geïsoleerde geleider van elektriciteit met:<br>— 10 of 80 afzonderlijke draden,<br>— een lengte van 50 mm of meer doch niet meer dan 800 mm,<br>— een of meer verbindingstukken en/of stekkers aan één of aan beide zijden,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 en 8528 (1) | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 9001 90 00 | 25 | Niet gemonteerde optische elementen vervaardigd uit gemold chalcogenide glas, transparant in het infrarode gebied, of een combinatie van chalcogenide glas, transparant in het infrarode gebied, en een ander lensmateriaal | 0 % | 31.12.2017 |
| ex 9002 90 00 | 40 | Gemonteerde lenzen vervaardigd uit chalcogenide glas, transparant in het infrarode gebied, of een combinatie van chalcogenide glas, transparant in het infrarode gebied, en een ander lens materiaal | 0 % | 31.12.2017 |

(1) De rechten worden geschorst overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 291 t/m 300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1).
(2) Het specifieke recht is van toepassing.
(*) Schorsing van het recht voor een product dat in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1344/2011 is genoemd en waarvoor de GN- of Taric-code of de omschrijving bij de onderhavige verordening is gewijzigd.

*BIJLAGE II*

**Producten bedoeld in artikel 1, punt 2**

| GN-code | Taric |
|---|---|
| (*) ex 2007 99 50 | 40 |
| (*) ex 2007 99 50 | 50 |
| (*) ex 2007 99 50 | 60 |
| ex 2008 60 19 | 30 |
| ex 2008 60 39 | 30 |
| (*) ex 2008 99 48 | 20 |
| (*) ex 2008 99 48 | 93 |
| (*) ex 2008 99 49 | 50 |
| (*) ex 2805 30 90 | 40 |
| (*) ex 2805 30 90 | 50 |
| (*) ex 2805 30 90 | 60 |
| ex 2916 19 95 | 30 |
| ex 2917 39 95 | 10 |
| (*) ex 2918 99 90 | 40 |
| ex 2934 99 90 | 12 |
| ex 3204 11 00 | 10 |
| (*) ex 3204 11 00 | 20 |
| (*) ex 3204 17 00 | 25 |
| ex 3204 17 00 | 45 |
| ex 3204 17 00 | 55 |
| (*) ex 3204 17 00 | 60 |
| (*) ex 3204 17 00 | 70 |
| ex 3204 19 00 | 72 |
| (*) ex 3204 19 00 | 73 |
| (*) ex 3802 90 00 | 11 |
| (*) ex 3824 90 97 | 08 |
| (*) ex 3824 90 97 | 31 |
| (*) ex 3824 90 97 | 70 |
| (*) ex 3824 90 97 | 72 |

| GN-code | Taric |
|---|---|
| (*) ex 3824 90 97 | 73 |
| (*) ex 3824 90 97 | 75 |
| (*) ex 3907 20 20 | 11 |
| (*) ex 3907 20 20 | 12 |
| (*) ex 3907 40 00 | 10 |
| (*) ex 3907 99 90 | 30 |
| (*) ex 3909 50 90 | 10 |
| ex 3911 90 99 | 75 |
| (*) ex 3920 62 19 | 01 |
| (*) ex 3920 62 19 | 03 |
| (*) ex 3920 62 19 | 07 |
| (*) ex 3920 62 19 | 09 |
| (*) ex 3920 62 19 | 11 |
| (*) ex 3920 62 19 | 13 |
| (*) ex 3920 62 19 | 17 |
| (*) ex 3920 62 19 | 19 |
| (*) ex 3920 62 19 | 21 |
| (*) ex 3920 62 19 | 23 |
| (*) ex 3920 62 19 | 24 |
| (*) ex 3920 62 19 | 26 |
| (*) ex 3920 62 19 | 37 |
| (*) ex 3920 62 19 | 39 |
| (*) ex 3920 62 19 | 47 |
| (*) ex 3920 62 19 | 49 |
| (*) ex 3920 62 19 | 51 |
| (*) ex 3920 62 19 | 53 |
| (*) ex 3920 62 19 | 54 |
| (*) ex 3920 62 19 | 56 |
| (*) ex 3920 62 19 | 57 |
| (*) ex 3920 62 19 | 59 |
| (*) ex 3920 62 19 | 75 |
| (*) ex 3920 62 19 | 77 |
| (*) ex 3920 62 19 | 81 |

| GN-code | Taric |
|---|---|
| (*) ex 3920 92 00 | 30 |
| (*) ex 3921 90 55 | 20 |
| (*) ex 7019 12 00 | 05 |
| (*) ex 7019 12 00 | 25 |
| (*) ex 7326 90 98 | 40 |
| (*) ex 7607 11 90 | 30 |
| (*) ex 7607 20 90 | 20 |
| ex 8108 20 00 | 20 |
| ex 8108 90 50 | 40 |
| ex 8108 90 50 | 80 |
| (*) ex 8305 20 00 | 10 |
| (*) ex 8504 40 82 | 40 |
| (*) ex 8504 40 82 | 50 |
| (*) ex 8507 60 00 | 50 |
| (*) ex 8526 91 20 | 80 |
| (*) ex 8528 59 80 | 10 |
| (*) ex 8536 90 85 | 96 |
| (*) ex 8538 90 99 | 94 |
| (*) ex 8540 20 80 | 91 |
| (*) ex 8543 90 00 | 50 |
| ex 8708 80 99 | 10 |
| ex 9405 40 39 | 30 |

(*) Schorsing van het recht voor een product dat in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1344/2011 is genoemd en waarvoor de GN- of Taric-code of de omschrijving bij de onderhavige verordening is gewijzigd.